

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку дверных замков.

Наименование	Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и его размерах	Единица измерения	Количество
Алюминиевый цилиндр Trodos ЦМВ 80, 35/45- 3К CP хром 	Цвет - <u>хром</u> Возможность перекодировки - нет Количество пинов - <u>5</u> Механизм постоянного ключа – <u>Есть</u> HYPERLINK "https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/lichinki-dlya-zamka-s-vertushkoj-12898/" HYPERLINK "https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/lichinki-dlya-zamka-s-vertushkoj-12898/" <u>вертушка в комплекте</u> Материал - алюминий Количество ключей - 3 шт Покрытие - гальваника Конструкция - с механизмом постоянного ключа Типоразмер цилиндра - 35/45 мм Длина - <u>80 мм</u> Ширина - 17 мм Высота - 33 мм Количество комбинаций - 4500	шт.	30
Механизм цилиндровый TRODOS ЦМВ 90(40/50)-3К CP 	Цвет - <u>хром</u> Возможность перекодировки - нет Количество пинов - <u>5</u> Материал - алюминий Количество ключей - 3 шт Покрытие - гальваника Конструкция - с механизмом постоянного ключа Типоразмер цилиндра - 40/50 мм, Длина - <u>90 мм</u>, Ширина - 17 мм, Высота - 33 мм Количество комбинаций - 4500	шт.	30
Замок накладной АВЕРС Балтика-1 	Тип установки: накладной Класс замка: 1 класс Кол-во секретных комбинаций: 7 776 Механизм секретности: цилиндровый Количество пинов: 5 Вылет засова: 24 мм Габариты засова: 35*9 мм Площадь сечения засова: 315 кв.мм Количество оборотов: 2 Количество ключей: 5 шт Наличие выводов для тяг: нет	шт.	20
Замок навесной ЧАЗ BC2A БР 	Тип - Замок Вид замка - Навесной Длина, мм – 81, Ширина, мм - 36 Цвет Темно-серый Диаметр дужки, мм - 14 Количество ключей, шт - 3 Высота, мм - 100 Тип механизма - Дисковый	шт.	20

Наименование	Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и его размерах	Единица измерения	Количество
Замок накладной ЗЕНИТ ЗН 1-3-1 Серебро 	Производитель ЗЕНИТ Страна Россия Вес 600 г Гарантия 2 года Габариты инд уп-ки (ШхГхВ) 120x105x80 мм Тип упаковки Коробка Материал Сталь Цвет Серебро Тип дверей Для легких дверей Вес двери Не имеет значения Толщина двери 35-55 мм Серия ЗН1-3 Способ установки Накладной Материал ключа Сталь Тип механизма секретности Цилиндровый Тип замка Не автомат Кол-во в упаковке 1 Количество комбинаций 15000 Количество ключей 4 Класс безопасности 2 Бэксет (удаление ключевого отверстия) 60 мм Размер ригеля 14 мм Количество ригелей 2 Запирание изнутри Поворотной ручкой Наличие цепочки Нет Наличие защелки Нет	шт.	20
Замок врезной ARSENAL LN 5040-X11PB 	Тип - замок Вид замка - врезной Цветовая палитра – золотой, хром и т.д. Размер - 165x67x22 мм Количество ключей - 3 шт Производитель - ARSENAL Артикул производителя - 98760061	шт.	20
Замок врезной ОМЕГА ЗВ 9.1-01 	Тип замка - врезной Назначение - для деревянных/металлических дверей Комплектация - в сборе Тип механизма секретности - цилиндровый Количество ключей - 3 шт Форма ригеля - цилиндр Количество ригелей - 3 шт Цвет лицевой планки - бронза С защелкой - да Кодовый - нет Ручки в комплекте - да Противопожарный - нет Длина - 85 мм, Ширина - 22 мм, Высота- 200 мм Удаление ключевого отверстия (Backset) - 55 мм	шт.	20

	С вертушкой - нет Вылет ригеля - 22 мм		
--	---	--	--

Наименование	Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и его размерах	Единица измерения	Количество
Замок врезной ЗВ 8-4 Зенит 	Тип замка - врезной Назначение - для деревянных дверей Комплектация - в сборе Тип ключа - английский Количество ключей - 3 шт Межосевое расстояние - 55 мм Форма ригеля - прямоугольник Количество ригелей - 1 шт С защелкой - нет Кодовый - нет Ручки в комплекте - нет Морозоустойчивость – Нет Противопожарный - нет Длина - 100 мм, Ширина - 25 мм, Высота - 145 мм Удаление ключевого отверстия (Backset) - 55 мм С вертушкой - нет Вылет ригеля - 22 мм	шт.	10

2. Срок поставки.

Товар поставляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон.

3. Требования к качеству Товара и упаковке Товара:

Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям настоящего Технического задания.

Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) Материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара:

Гарантийный срок поставляемого Товара должен составлять не менее 6 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке Товара, свидетельствующего о поставке Товара в полном объеме и его приемке Заказчиком. Гарантийный срок на замененный Товар начинается исчисляться со дня подписания обеими сторонами Акта, свидетельствующего о передаче Заказчику замененного Товара.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного Товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого Товара. Расходы по возврату Товара и его замене производятся за счет Поставщика.

5. Требования к поставке:

В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Товар подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами.