

Кабель ААШп 3х95 - 10кВ ГОСТ 18410-73 - 450м
одной намоткой барабаном (не кусками)

Припой ПОС 40 - 535.80кг

Припой ПОС 61 - 110кг

Припой циркониевый ПМФ ОЦР-6-4-003 - 14кг

Припой проволочный с канифолью ПОС-61 ДЗММ -
3кг

Припой ПОС 60 - 30кг

Припой ПМФ-9 лента 1ММГОСТ4515 - 20кг

Кабель ВВГ 4*95мм²- 80 м

Кабель КГ 4*35 Кабель ВВГ 4*95мм²-80 м

Наконечники медные 95мм²-10 шт

ЩМП-3 Габаритные размеры, мм: корпус:
650x500x220, панель: 580x440. Количество вводов: 3
отверстия \varnothing 31 мм (снизу).-1 шт

Автоматический выключатель ВА-99М 100/100А 3Р
18кА EKF Basic способ монтажа на панель-3 шт

Шины медные 4мм*30мм 2метра (либо 4шт по
500мм) ширина - 30 мм толщина - 4 мм- 2 м

Изолятор SM "Лесенка" 450А 9кВ 4*30мм с болтом
TDM SQ0807-0064-3шт

Провод пв-3 1x35 (цвет белый, черный кроме жёлто-
зелёного) , либо кабель КГ 1*35мм²-10м

Изолятор SM-25 высота-25 мм крепёжный болт м-8- 4
шт

Изолятор SM-30 высота-30 мм крепёжный болт м-8-4
шт

Изолятор SM-40 высота-40 мм крепёжный болт м-8-4
шт

Изолятор SM-51 высота-51 мм крепёжный болт м-8-4
шт

Хомут сантехнический с резиновым уплотнителем и
дюбелем

Хомут сантехнический 40-45/М8-30шт

Наконечники медные на 35мм²-36 шт

Кабель ВВГ 3*95+1*50мм²- 80 м или ВВГ* 4*95

Кабель КГ 3*35+1*10 - 80 м или КГ 4*35

Наконечники медные 95мм²-10 шт