Термоэтикетки без печати.

Вид 1.

Самоклеящиеся термотрансферные бумажные этикетки с полуглянцевым покрытием, с каучуковым клеем на силиконизированной подложке, без печати, в рулонах, предназначены для печати транспортной маркировки на термотрансферных принтерах с помощью красящей ленты (риббона).

Размер: 100 мм. (по ширине рулона) х150 мм. (по длине рулона).

Без печати.

Радиус скругления улов:1-3 мм.

Межэтикеточное расстояние: 2 ÷ 4 мм.

Расстояние от края подложки до этикетки: не более 1,5 мм.

Три вида намотки:

1. 250 шт. в рулоне, диаметр втулки 40 мм. (300 рулонов) тираж 75000 шт.
2. 500 шт. в рулоне, диаметр втулки 40 мм. (300 рулонов) тираж 150000 шт.
3. 1000 шт. в рулоне, диаметр втулки 76 мм. (300 рулонов) тираж 300000 шт.

Общий тираж: 525000 шт.

Ширина втулки: во всю ширину полотна подложки.

Этикетка с наружной стороны бобины.

Материал этикетки: Бумага полуглянцевая самоклеящаяся на бумажной силиконизированной подложке.

Материал подложки: силиконизированная односторонняя бумага.

Толщина материала (подложка + этикетка): 60 ÷ 190 мКм.

Клеевой слой: каучуковый клей с ВЫСОКОЙ липкостью FASSON S2045, S2045N, первоначальная агдезия: 22 /25 (FTM 9 Glass), уровень адгезии 90°: 11 /25 (FTM 2 St.St.) N/мм, минимальная температура этикетирования: -40°C ÷ +70°.

Вид 2.

Самоклеящиеся термотрансферные бумажные этикетки с термохимическим и защитным слоями, с каучуковым клеем на силиконизированной подложке, без печати, в рулонах, предназначены для печати транспортной маркировки на термопринтерах без красящей ленты (риббона).

Размер: 100 мм. (по ширине рулона) х150 мм. (по длине рулона).

Без печати.

Радиус скругления улов:1-3 мм.

Межэтикеточное расстояние: 2 ÷ 4 мм.

Расстояние от края подложки до этикетки: не более 1,5 мм.

Два вида намотки:

1. 250 шт. в рулоне, диаметр втулки 40 мм. (300 рулонов) тираж 75000 шт.
2. 500 шт. в рулоне, диаметр втулки 40 мм. (300 рулонов) тираж 150000 шт.

Общий тираж: 225000 шт.

Ширина втулки: во всю ширину полотна подложки.

Этикетка с наружной стороны бобины.

Материал этикетки: Термобумага с покрытием ТОП, самоклеящаяся на бумажной силиконизированной подложке

Материал подложки: силиконизированная односторонняя бумага.

Толщина материала (подложка + этикетка): 60 ÷ 190 мКм.

Клеевой слой: каучуковый клей с ВЫСОКОЙ липкостью FASSON S2045, S2045N, первоначальная агдезия: 22 /25 (FTM 9 Glass), уровень адгезии 90°: 11 /25 (FTM 2 St.St.) N/мм, минимальная температура этикетирования: -40°С ÷ +70°.

В обеих тиражах необходимо дополнительно посчитать производство каждого вида пробного рулона (5 видов рулонов)!!!