

Вид емкости: Закрытый

Тип конструкции: Одностенный

Тип установки: Горизонтальный

Форма: Прямоугольная

Материал изготовления: Полиэтилен

Количество камер, шт: 1

Форма днища: Плоская

Комплектация: Каркас

Объем, мЗ: ≥ 1 и ≤ 2

Толщина стенки, мм: ≤ 2

Толщина днища, мм: ≤ 2

Длина, мм: ≤ 1600

Высота, мм: ≥ 1000 и ≤ 2000

Ширина, мм: ≥ 1000 и ≤ 2000

Тип емкости: Бак

Дополнительные характеристики*:

Емкость промышленная: В соответствии с ГОСТ Р 53210-2008

Тип по ГОСТ Р 53210-2008: 31 НА

Номинальный объем, мЗ:**1,0

Предельное отклонение номинального объема, мЗ:

+0,1

Фактическая толщина стенки, мм:** $\geq 1,5$ и ≤ 2

Фактическая толщина днища, мм:** $\geq 1,5$ и ≤ 2

Цвет емкости промышленной: Белый или темно-зеленый

Заливная горловина с резьбой для крышки:

Наличие

Внутренний диаметр заливной горловины, мм:

Не менее 140

Крышка заливной горловины винтовая:

Наличие

Сливной кран: Наличие

Тип вентиля сливного крана: Плунжерный или шаровый

или дисковый

Крышка сливного крана винтовая: Наличие

Каркас на поддоне: Наличие

Материал каркаса: Полые трубки из оцинкованной стали

Поддон:*** В соответствии с ГОСТ 33757-2016

Длина поддона, мм: 1200

Ширина поддона, мм: 1000

Материал поддона: Дерево

Верхняя часть каркаса: Съёмная, на винтах

Вес емкости промышленной, кг: Не менее 18

Вес емкости промышленной

с каркасом и поддоном, кг:

50-75