

Техническое задание на сантехнические материалы

№ позиции	Наименование ОКПД 2 (КТРУ)	Функционально-технические характеристики	Ед. измерения	Кол-во
1	Рем. комплект для поворотного смесителя (28.14.12.110)	Рем. комплект для поворотного смесителя с картриджем Ду 40 Фигурное силиконовое кольцо – 2шт. Фторопластовое кольцо – 2шт.	штука	200
2	Смеситель водоразборный (28.14.12.110-00000019)	<u>Характеристики по КТРУ:</u> Монтаж: Наружный Назначение: для душа Тип управления: Рычажный Материал: Латунь <u>Дополнительные характеристики:</u> Специфика: медицинские смесители Способ установки: смесители настенные Тип излива: без излива Комплектация: с душевой лейкой, шлангом и держателем для лейки Количество монтажных отверстий: 2 шт Тип управляющего элемента: керамический картридж 40 мм Донный клапан: нет Диаметр подключения воды: ¾ Тип картриджа: короткий с керамическими пластинами, диаметр 40 мм Цвет: хром Аэратор: стальной Способ крепления: на стену, на два отверстия (эксцентрики с тарелочками)	штука	50
3	Смеситель водоразборный (28.14.12.110-00000019)	<u>Характеристики по КТРУ:</u> Монтаж: Наружный Назначение: для ванны Тип управления: Рычажный Материал: Латунь <u>Дополнительные характеристики:</u> Способ установки: смесители настенные Тип излива: поворотный Длина излива (измерение от центрального отверстия картриджа до центрального отверстия аэратора): не менее 250 мм не более 350 мм. Комплектация: с душевой лейкой, шлангом и держателем для лейки Тип управляющего элемента: керамический картридж 40 мм Донный клапан: нет Диаметр подключения воды: ¾ Тип картриджа: короткий с керамическими пластинами,	штука	30

		диаметр 40 мм Цвет: хром Аэратор: стальной Способ крепления: на стену, на два отверстия (эксцентрики с тарелочками)		
4	Смеситель водоразборный (28.14.12.110-00000019)	<u>Характеристики по КТРУ:</u> Монтаж: Наружный Назначение: для ванны Тип управления: Рычажный Материал: Латунь <u>Дополнительные характеристики:</u> Специфика: медицинские смесители Способ установки: смесители настенные Тип излива: поворотный Длина излива (измерение от центрального отверстия картриджа до центрального отверстия аэратора): не менее 200 мм. не более 240 мм. Комплектация: с душевой лейкой, шлангом и держателем для лейки Количество монтажных отверстий: 2 шт. Тип управляющего элемента: керамический картридж 40 мм Донный клапан: нет Диаметр подключения воды: ¾ Тип картриджа: короткий с керамическими пластинами, диаметр 40 мм Цвет: хром Аэратор: стальной Способ крепления: на стену, на два отверстия (эксцентрики с тарелочками)	штука	10
5	Смеситель водоразборный (28.14.12.110-00000026)	<u>Характеристики по КТРУ:</u> Монтаж: Наружный Назначение: для раковин Тип управления: Локтевой Материал: Латунь <u>Дополнительные характеристики:</u> Содержание металлов в диапазоне: медь от 59 до 61%, цинк от 36 до 40%, свинец от 0% до 1,6%. Специфика: Медицинские смесители Способ установки: Смесители на горизонтальную поверхность Количество отверстий для монтажа: на 1 отверстие Длина излива (измерение от центрального отверстия картриджа до центрального отверстия аэратора): не менее 230 мм не более 260 мм. Высота излива: не менее 120мм не более 140мм. Тип излива: поворотный Тип управляющего элемента: керамический картридж 40 мм Донный клапан: нет Подводка воды: гибкая Диаметр подключения воды: накидная гайка ½, штуцер M10x1, Тип картриджа: короткий с керамическими пластинами, диаметр 40 мм. Цвет: хром Аэратор: стальной Способ крепления: две шпильки с гайками, прижимная планка и резиновая прокладка (Крепление смесителя одной гайкой не допускается)	штука	30
6	Смеситель водоразборный	<u>Характеристики по КТРУ:</u> Монтаж: Наружный Назначение: для раковин	штука	30

	(28.14.12.110-00000026)	Тип управления: Локтевой Материал: Латунь <u>Дополнительные характеристики:</u> Содержание металлов в диапазоне: медь от 59 до 61%, цинк от 36 до 40%, свинец от 0% до 1,6%. Специфика: Медицинские смесители Способ установки: Смесители на горизонтальную поверхность Количество отверстий для монтажа: на 1 отверстие Длина излива (измерение от центрального отверстия картриджа до центрального отверстия аэратора): не менее 150 мм не более 170 мм Высота излива: не менее 70мм не более 80мм. Тип излива: поворотный Тип управляющего элемента: керамический картридж 40 мм Донный клапан: нет Подводка воды: гибкая Диаметр подключения воды: накидная гайка ½, штуцер M10x1, Тип картриджа: короткий с керамическими пластинами, диаметр 40 мм. Цвет: хром Аэратор: стальной Способ крепления: две шпильки с гайками, прижимная планка и резиновая прокладка (Крепление смесителя одной гайкой не допускается)		
7	Смеситель водоразборный (28.14.12.110-00000026)	<u>Характеристики по КТРУ:</u> Монтаж: Наружный Назначение: для раковин Тип управления: Локтевой Материал: Латунь <u>Дополнительные характеристики:</u> Содержание металлов в диапазоне: медь от 59 до 61%, цинк от 36 до 40%, свинец от 0% до 1,6%. Специфика: Медицинские смесители Способ установки: Смесители на горизонтальную поверхность Количество отверстий для монтажа: на 1 отверстие Длина излива (измерение от центрального отверстия картриджа до центрального отверстия аэратора): не менее 90 мм не более 110 мм. Высота излива: не менее 50мм не более 70мм. Тип излива: фиксированный Тип управляющего элемента: керамический картридж 40 мм Донный клапан: нет Подводка воды: гибкая Диаметр подключения воды: накидная гайка ½, штуцер M10x1, Тип картриджа: короткий с керамическими пластинами, диаметр 40 мм. Цвет: хром Аэратор: стальной Способ крепления: две шпильки с гайками, прижимная планка и резиновая прокладка (Крепление смесителя одной гайкой не допускается).	штука	30
8	Лейка душевая (28.14.12.110)	Лейка душевая 1/2' Покрытие: имитация хрома Диаметр подключения воды: 1/2	штука	100

9	Гофра раздвижная для унитаза (22.23.12.140)	Цвет: белый Материал: ABS пластик Длина в диапазоне: от 28 до 65 см (с полным покрытием диапазона). Диаметр трубы: 110мм	штука	5
10	Муфта разъемная (28.15.26.190)	Муфта разъемная 20 x 1/2' НР полипропиленовая PPR белая Тип изделия: Муфта разъемная Диаметр, мм: 20 Тип соединения: Сварка-резьба Цвет: Белый Резьба: 1/2' Вид резьбы: НР Материал изделия: Полипропилен или латунь Максимальная рабочая температура, С: 95 Рабочее давление, бар: 25 Среда применения: ХВС и ГВС, отопление, жидкости и газы не агрессивные к материалам трубопровода	штука	100
11	Муфта разъемная (28.15.26.190)	Муфта разъемная 20 x 1/2' ВР полипропиленовая PPR Тип изделия: Муфта разъемная Диаметр, мм: 20 Тип соединения: Сварка-резьба Цвет: Белый Резьба: 1/2' Вид резьбы: ВР Материал изделия: Полипропилен/латунь Максимальная рабочая температура, С: 95 Рабочее давление, бар: 25 Среда применения: ХВС и ГВС, отопление, жидкости и газы не агрессивные к материалам трубопровода	штука	100
12	Люк-дверца с фланцем (22.23.12.140)	Люк-дверца с фланцем Размер: 318x218 мм с фланцем Материал: АБС – пластик, Цвет: белый.	штука	25
21	Уголок полипропилен овый (28.15.26.190)	Уголок полипропиленовый под пайку 90гр Цветовая палитра: белый Основной материал: Полипропилен Тип продукта: Уголок 90гр Диаметр (дюйм): 3/4" Диаметр (мм): 20 Максимальная температура (°C): 95.0 Максимальное давление (бар): 25.0	шт	100
22	Уголок полипропилен овый (28.15.26.190)	Уголок полипропиленовый под пайку 45гр Цветовая палитра: белый Основной материал: Полипропилен Тип продукта: Уголок 45 гр Диаметр (дюйм): 3/4" Диаметр (мм): 20 Максимальная температура (°C): 95.0 Максимальное давление (бар): 25.0	шт	100
23	Муфта полипропилен овая (28.15.26.190)	Муфта полипропиленовая под пайку. д20 (бел.) Цветовая палитра: белый Основной материал: Полипропилен Диаметр (дюйм): 3/4" Диаметр (мм): 20 Максимальная температура (°C): 95.0 Максимальное давление (бар): 25.0	шт.	100
24	Тройник полипропилен овый	Тройник полипропиленовый под пайку д20 (бел.) Цветовая палитра: белый Основной материал: Полипропилен	шт.	100

	(28.15.26.190)	Диаметр (дюйм): 3/4" Диаметр (мм): 20 Максимальная температура (°C): 95.0 Максимальное давление (бар): 25.0		
25	Паронит (23.99.11.130)	Паронит ПОН-Б (1,0м x 1,5м) Размер: (1,0м x 1,5м) Толщина: 2 мм	шт.	2
34	Сифон сантехнический (28.14.12.110-00000011)	<u>Характеристики по КТРУ:</u> Назначение: для мойки Материал: Пластик Вид сифона: Бутылочный <u>Дополнительные характеристики:</u> Материал чашки: нержавеющей сталь Диаметр подключения: 50 мм С выпуском: да С переливом: да Регулировка по высоте: да Минимальная высота: 110 мм Максимальная высота: 200 мм Комплектация: сифон, выпуск с переливом (круглый и прямоугольный), гофротруба 40x40/50 (параметр не подлежит изменению).	штука	30
35	Сифон сантехнический (28.14.12.110-00000011)	<u>Характеристики по КТРУ:</u> Назначение: для мойки Материал: Пластик Вид сифона: Бутылочный <u>Дополнительные характеристики:</u> Сифон для раковины с гибкой трубой с гофрой 40x40/50 (параметр не подлежит изменению). Назначение: для соединения раковины со стоком С выпуском: да Регулировка по высоте: да Присоединительный размер: 1 1/2"x40 Труба, мм: 40x40/50 (параметр не подлежит изменению). Материал: полипропилен.	штука	100
36	Муфта стальная (24.20.40.000-00000004)	<u>Характеристики по КТРУ:</u> С цинковым покрытием: Да Диаметр условного прохода: $> 20 \leq 40$ ММ <u>Дополнительные характеристики:</u> Муфта. Ду-32 стальная оцинкованная ГОСТ 8966-75	штука	10
37	Арматура для бачка (28.14.12.110)	Арматура для бачка с нижней подводкой (комплект) Покрытие кнопки: имитация хрома Тип установки: нижняя подводка Тип арматуры: универсальная Для бачков с отверстием в крышке диаметром: 40 мм Пусковое устройство: кнопочное Ввод: нижняя подводка Установочная высота, регулируемая в диапазоне: от 28 до 35 см с полным покрытием диапазона. Посадочный диаметр: 60 мм Присоединение штуцера: 1/2 дюйма	штука	200
38	Заливная арматура для унитазов (28.14.12.110)	Заливная арматура для унитазов с нижней подводкой на 1/2 дюйма Тип: Заливной механизм Назначение: для сливного бачка Подвод воды: Нижний Диаметр резьбы: 1/2 дюйма Высота бачка: от 170 см Цвет: белый, синий Материал: пластик	штука	100

39	Заливная арматура для унитазов (28.14.12.110)	Заливная арматура для унитазов с боковой подводкой на 1/2 дюйма Тип: Заливной механизм Назначение: для сливного бачка Подвод воды: Боковой Диаметр резьбы: ½ дюйма Высота бачка: от 170 см Цвет: белый, синий Материал: пластик	штука	50
----	---	---	-------	----