

1. Стулья офисные на металлическом каркасе (обивка кожзам) (50 шт)

Вид материала сидения и спинки – Пластик и/или гнutoкleeная фанера, наличие мягкого сидения, без подлокотников, наличие мягкой спинки, без пюпитра, форма основания – ножки, Цвет материала обивки - серый, коричневый, бежевый. (поставщик должен предоставить заказчику на согласование все указанные цвета кожзама из которых заказчик утвердит определенное количество стульев во всех или нескольких вариантах обивки).

Габариты: Длина не менее 500*530*850 мм и не более 505*535*855h, Высота сиденья над полом не менее 475 мм и не более 480 мм, Длина сиденья не менее 380 мм и не более 385 мм, глубина - не менее 420 мм и не более 425 мм.

Стул должен состоять из металлокаркаса и мягкой части. Мягкая часть должна состоять из спинки и сиденья - раздельных и мягких. Сиденье должно быть прямоугольной формы и иметь закругленные углы. Спинка в нижней части должна иметь прямоугольную форму, в верхней части - полукруглую форму. Верхнюю часть спинки должен огибать металлокаркас. Соединение сиденья и спинки с металлокаркасом должно быть осуществлено при помощи шурупов (сиденье – не менее 4,2х30, спинка – не менее 4,2х13).

Характерной особенностью изделия должна быть возможность штабелирования (без разборки) в стопку, состоящую не менее чем из 10 стульев (при уборке помещения, складировании для временного хранения). Основой спинки и сиденья должна быть гнutoкleeная фанера толщиной не менее 9 мм. Наполнение спинки и сиденья – ППУ, толщиной не менее 20 мм и плотностью не менее 25 кг/м3.

Обивка сиденья и спинки - кожзам (состав: 100% полиэстр; плотность: не менее 380 г/м2; износостойкость: не менее 30000 циклов Martindale). Материал обивки не должен относиться к легковоспламеняемым материалам

Металлокаркас должен включать такие элементы как П-образные стойки и пространственная опорная рама, на которой располагаются сиденье и спинка. Детальми металлокаркаса должны быть круглые стальные трубы диаметром не менее 22 мм и не более 24 мм, а также круглые стальные трубы диаметром не менее 12 мм и не более 14 (горизонтальная перемычка под сиденьем). Толщина стенок труб должна быть не менее 1,2 мм

Травмобезопасность конструкции должна обеспечиваться отсутствием наружных острых углов и открытых острых кромок. Ножки стула должны быть снабжены пластиковыми заглушками, предохраняющими покрытие пола от контакта с металлическими деталями каркаса. Заглушки на ножках стула должны иметь форму полусферы. Покрытие деталей каркаса – порошковая краска Стул должен выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг.

Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 “Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия”. Расстановка стульев должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели.

2. Стулья офисные на металлическом каркасе (обивка ткань) (50 шт)

Вид материала сидения и спинки - Пластик, Наличие мягкого сидения и спинки, форма основания – ножки, Без подлокотников, без пюпитра, Цвет материала обивки - серый, коричневый, Бежевый (поставщик должен предоставить заказчику на согласование все указанные цвета ткани, из которых заказчик утвердит определенное количество стульев во всех или нескольких вариантах обивки).

Габариты: не менее Ш530*Г585*В805 мм и не более Ш535*Г590*В810 мм, Глубина сидения должна быть не менее 410 мм и не более 415 мм, Ширина сидения должна быть не менее 465 мм и не более 470 мм, Высота спинки не менее 375 мм и не более 380 мм.

Стул должен быть на сварном металлокаркасе, выполненном из плоскооальной трубы сечением не менее 30*15 мм и толщиной стенки не менее 1,2 мм и круглой трубы диаметром не менее 18 мм и толщиной стенки не менее 1,2 мм, трубы должны быть окрашены порошковой краской черного цвета.

Внутренний каркас спинки и сиденья должен быть выполнен из гнуклееной четырехслойной фанеры толщиной не менее 6 мм.

Обивка: ткань, цвет обивки- серый, коричневый, бежевый. (100% синтетическая нить, износостойкость не менее 50000 циклов). Сиденье и спинка должны быть мягкими, наполнение - ППУ плотностью не менее 22 кг/м3 и толщиной не менее 30 мм и не более 35 мм.

Стул должен быть оснащен пластиковыми крышками на задних частях спинки и сидения (крышки должны быть черного цвета).

Ножки стула должны быть оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия

Стул должен выдерживать статическую нагрузку не менее 100 кг.

Изделие должно соответствовать ГОСТ 19917-2014 МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ И ЛЕЖАНИЯ Общие технические условия. Изделие должно поставляться в собранном виде.

3. Стулья металлические трехсекционные (30 шт.)

Стулья секционные на металлическом каркасе соответствует требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежаия».

Секция стульев представляет собой разборную конструкцию, состоящую из металлической балки, опор и стульев, выполненных из перфорированного листа.

Каркасы стульев выполнены в виде латинской буквы – S.

модель 3х секционная.

Сиденья и спинки выполнены из перфорированной стальной полосы и закреплены на каркасах стульев при помощи полуавтоматической сварки.

Габариты: Длина сиденья секции, мм - Не менее 368, Ширина сиденья секции, мм - Не менее 370, Длина спинки секции, мм - Не менее 155, Ширина спинки секции, мм - Не менее 368, Высота - Не менее 840, Номинальная нагрузка - Не менее 180 кг.

Крепление каркасов стульев и опор на балке осуществляется через пластины при помощи болтов, шайб и гаек.

Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Предназначение: для размещения посетителей в залах ожидания, общественных приемных, приёмного покоя больниц, травмпунктов, поликлиник и других медицинских учреждений.