

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Характеристики товаров (работ, услуг)	Количество товаров (работ, услуг)
1	Универсальный дюбель 6x42, полипропилен, 1000 шт, пакет	Назначение: применяется для монтажа в полнотелую, ячеистую и пустотелую основу, в заранее просверленные отверстия необходимое оборудование. Габаритные размеры: длина-не менее (не более) 51мм; диаметр-не менее (не более) 6мм; тип фасовки шт.-да; фасовка 1000 шт.-да; универсальный-да; материал изготовления полипропилен-да. Цвет-по наличию.	1 пак. https://market.yandex.ru/product--universalnyi-diubel-6x42-polipropilen-1000-sht-paket/1942654127?sku=102439632750&uniqueId=91463166&do-waremd5=3oDov3VIyoqamGEDdpUKqQ&sponsored=1
2	Дюбель Росдюбель тип U 6x37, борт, 1000 шт. 12-0230	Назначение: предназначен для крепления к требуемой поверхности (горизонтальной, вертикальной) необходимое оборудование. Габаритные размеры: длина-не менее (не более) 37мм; диаметр-не менее (не более) 6мм; тип фасовки шт.-да; фасовка 1000 шт.-да; универсальный-да; материал изготовления полипропилен-да. Цвет-по наличию.	1 упак. https://www.vseinstrumenti.ru/product/dyubel-rosdyubel-tip-u-6x37-bort-1000-sht-12-0230-1263792/
3	Креп-комп Дюбель универсальный потолочный 6x51 1000шт дуб51	Назначение: применяется для монтажа в полнотелую, ячеистую и пустотелую основу, в заранее просверленные отверстия необходимое оборудование. Габаритные размеры: длина-не менее (не более) 51мм; диаметр-не менее (не более) 6мм; тип фасовки шт.-да; фасовка 1000 шт.-да; универсальный-да; материал изготовления полипропилен-да. Цвет-по наличию.	1 пак. https://market.yandex.ru/product--diubel-universalnyi-rd-6kh51-reistox-raistoks-1000-sht/1486272285?sku=101514037674&uniqueId=76595913&do-waremd5=gZNsw1iee8NHBGJP4LEeZg&sponsored=1&nid=18061096
4	Дюбель распорный полипропиленовый, тип "Ёжик", 12 x 70 мм, 250 шт, ЗУБР {4-301060-12-070}	Назначение: предназначены для крепления различных элементов и конструкций к разным поверхностям. Применение как в быту, так и в профессиональном использовании. Широкий ассортимент дюбелей позволяет решить многие задачи по монтажу как внутри, так и вне помещения. Материал высококачественный полипропилен-да; без бортика-да; количество в упаковке-не менее 250 штук; размеры дюбеля: длина-не менее (не более) 70мм, диаметр не менее (не более) 12мм; тип "Ёжик"-да; диаметр сверления-не более 12мм. ГОСТ ISO 10684-2015 «Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования».	3 упак. https://tze1.ru/catalog/krepezh/metizy/dyubeli/raspornye-dyubeli/dyubel-raspornyy-polipropilenovyy-4-301060-12-070/
5	Саморез по дереву накрепко оксид	Назначение: предназначены для соединения деталей из мягких материалов, таких как дерево и пластмасса к таким же поверхнос-	1 упак. https://market.yandex.ru/product--samorez-po-derevu-chemyi-3-5-kh-19-

	3,5x25 400 шт 200702	т.м. Материал стальная проволока-да; диаметр-не менее 3,5мм и не более 4,2мм; размер шлица РН-да; форма головки потайная-да; количество в упаковке-не менее 400шт.; длина изделия-не более (не менее) 25мм; цвет-черный. Соответствует ГОСТ 11652-80 «Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры», ГОСТ 1145-80 «шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры». ГОСТ 10618-80 "Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия"	oksidirovannyi-500-sht-nakrepko/36243250?sku=101779168071&uniqueId=53097426&do-waremd5=EswFlzxw2r1JcPvIrDHx2A&utm_term=13041561%7C101779168071&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_msku_bko_dyb_genom_search_rus&utm_content=cid%3A110942016%7Cgid%3A5449305239%7Caid%3A16155760773%7Cph%3A5797423%7Cpt%3APremium%7Cpn%3A5%7Csrc%3Aanone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A5797423%7Ccgcid%3A0&yclid=8843323675666546687
6	Саморезы универсальные по дереву 300 шт. (3,5x40 мм; РН2; ТФ1) Зубр 4-300031-35-040	Назначение: предназначены для соединения деталей из мягких материалов, таких как дерево и пластмасса к таким же поверхностям. Материал стальная проволока-да; диаметр-не менее 3,5мм и не более 4,2мм; размер шлица РН-да; форма головки потайная-да; количество в упаковке-не менее 300шт.; длина изделия-не более (не менее) 40мм; цвет-черный. Соответствует ГОСТ 11652-80 «Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры», ГОСТ 1145-80 «шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры». ГОСТ 10618-80 "Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия"	1 упак. https://www.vseinstrumenti.ru/product/samorezy-universalnye-po-derevu-300-sht-3-5h40-mm-ph2-tf1-zubr-4-300031-35-040-676757/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_na_na_posta_vschiki_rf_top50-postavschikov-zubr-fid&utm_content=9764135184&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Aanone%7CAP%3Aano%7CPT%3APremium%7CP%3A6%7CDT%3Adesktop%7CRI%3A1%7CCT%3A55973874%7CGI%3A4339424706%7CPI%3A3444706%7CAT%3A9764135184%7CRT%3A3444706%7CKW%3A%7CRN%3AMoskva%20и%20Московская%20область&yclid=210984367737536511
7	Саморез чёрный по дереву, редкий шаг 3,5*51мм/1кг~415шт	Назначение: предназначены для соединения деталей из мягких материалов, таких как дерево и пластмасса к таким же поверхностям. Материал стальная проволока-да; диаметр-не менее 3,5мм и не более 4,2мм; размер шлица РН-да; форма головки потайная-да; длина изделия-не более (не менее) 51мм; цвет-черный. Соответствует ГОСТ 11652-80 «Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры», ГОСТ 1145-80 «шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры». ГОСТ 10618-80 "Винты самонарезающие для	3 кг https://market.yandex.ru/product-samorez-chernyi-po-derevu-redkii-shag-3-5-51mm-1kg-415sht/1756469450?utm_term=13041561%7C1756469450&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_model_bko_dyb_genom_search_rus&utm_content=cid%3A110627400%7Cgid%3A5445853082%7Caid%3A16134533360%7Cph%3A5767579%7Cpt%3APremium%7Cpn%3A1%7Csrc%3Aanone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A5767579%7Ccgcid%3A0&yclid=11350338127005220863

		металла и пластмассы. Общие технические условия"	
8	Саморезы Gigant 4,2x70, потайная головка, крупный шаг, оксидированный, 1 кг. 123534	Назначение: предназначены для соединения деталей из мягких материалов, таких как дерево и пластмасса к таким же поверхностям. Материал стальная проволока-да; диаметр-не менее 3,5мм и не более 4,2мм; размер шлица РН-да; форма головки потайная-да; длина изделия-не более (не менее) 70мм; цвет-черный. Соответствует ГОСТ 11652-80 «Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры», ГОСТ 1145-80 «шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры». ГОСТ 10618-80 "Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия"	3 кг https://www.vseinstrumenti.ru/product/samorezy-gigant-4-2x70-pot-g-kr-sh-oksidir-1-kg-123534-7129058/
9	Острый саморез с прессшайбой Промрукав 4.2x32, цинк, 200 шт. PR08.3647	Назначение: предназначен для крепления тонких листовых материалов к каркасам из мягких материалов. Острый наконечник-да. Острие самореза сверло-нет. Выполнен в виде стержня с частой резьбой-да. Головка у саморезов полукруглая-да; наличие шайбы-да. Шлиц крестообразный-да. Размер биты-не менее РН-2. Материал сталь-да; покрытие белый цинк-да. Размеры: длина-на менее 32мм, диаметр-не более 4,2мм. Соответствуют ГОСТ Р ИСО 10510-2013 «Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами».	5 упак. https://market.yandex.ru/product--samorez-s-pressshaiboi-ostrii-nerzhaveiushchii-a2-aisi-304-razmer-4-2kh16-5-shit/30686200?sku=102529111245&uniqueId=50466964&do-waremd5=ljTh4ASEnGFkxl9fEcO2_g&sponsored=1
10	Саморез с прессшайбой МЕТАЛЛСЕРВИС 4.2x19 мм острый цинк 1 кг/545 шт 1219127	Назначение: предназначен для крепления тонких листовых материалов к каркасам из мягких материалов. Острый наконечник-да. Острие самореза сверло-нет. Выполнен в виде стержня с частой резьбой-да. Головка у саморезов полукруглая-да; наличие шайбы-да. Шлиц крестообразный-да. Размер биты-не менее РН-2. Материал сталь-да; покрытие белый цинк-да. Размеры: длина-на менее 19мм, диаметр-не более 4,2мм. Соответствуют ГОСТ Р ИСО 10510-2013 «Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами».	2 упак. https://metizyaruslavl.ru/product/samorez-s-pressshaiboi-42kh51-so-sverlom-otsinkovannaia-stal/
11	Саморез с прессшайбой	Назначение: предназначен для крепления листового материала к обрешетке. Шлиц	10 упак. https://www.vseinstrumenti.ru/product/samorez-s-

	STARFIX 4,2x32 мм, цинк, со сверлом, 25 шт. SMZ1-50358-25	РН-да. Наконечник сверло-да. Наличие пресс шайбы-да. Форма головки полусфера-да. Длина-не менее (не более) 32мм, диаметр-не более 4,2мм. Количество в упаковке-не менее 25шт. Покрытие белый цинк-да. Материал сталь-да. Толщина скрепляемых материалов-не менее 3,00мм. Соответствует ГОСТ Р 59571-2021 «Винты самонарезающие. Общие технические условия».	presshajboj-starfix-4-2x32-mm-tsink-so-sverlom-25-sht-smz1-50358-25-4870345/#searchQuery=Саморез+с+прессшайбой+со+сверлом+цинк+4.2+х+32+мм+305+шт.+1+кг.&searchType=srp
12	Саморез с прессшайбой МЕТАЛЛСЕРВИС 4.2x19 мм острый цинк 1 кг/545 шт 1219127	Назначение: предназначен для крепления листового материала к обрешетке. Шлиц РН-да. Наконечник сверло-да. Наличие пресс шайбы-да. Форма головки полусфера-да. Длина-не менее (не более) 19мм, диаметр-не более 4,2мм. Количество в упаковке-не менее 545шт. Покрытие белый цинк-да. Материал сталь-да. Толщина скрепляемых материалов-не менее 1,75мм. Соответствует ГОСТ Р 59571-2021 «Винты самонарезающие. Общие технические условия».	1 кг https://www.vseinstrumenti.ru/product/samorez-s-presshajboj-metallservis-4-2x19-mm-ostriy-tsink-1-kg-okolo-500-sht-1219127-2304430/
13	Анкерный болт с гайкой 6x60	Назначение: анкерный болт применяется при монтаже различных элементов конструкций и оснований из бетона, кирпича и др. Состоит из болта с шестигранной головкой, цилиндрической распорной втулкой с конусообразным клиновым элементом. Диаметр анкера-не менее 6мм. Размер резьбы-не более М5. Нагрузка на вырыв-не менее 8кН. Толщина прикрепляемого материала-не 28мм. Габаритные размеры: длина-не менее 60мм, диаметр отверстия-не менее (не более) 8мм. Материал анодированная сталь-да. Соответствует ГОСТ ISO 10684-2015 «Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования».	100 шт. https://vsekrepeji.ru/ankernaya-tehnika/ankernyy-bolt-s-gaykoy/ankernyy-bolt-s-gaykoy-6kh60/
14	Анкерный болт Госкреп 8x60 2 шт. 5-0011710	Назначение: анкерный болт предназначен для работы с тяжелыми конструкциями и предназначен для жесткого крепления различных конструкций (бетон, кирпич, камень). Устанавливается сквозным способом. Состоит из болта с шестигранной головкой, цилиндрической распорной втулкой с конусообразным клиновым элементом. При закручивании распирает втулкой обечайку, увеличиваясь и заклинивания болт. Габаритные размеры: длина-не менее 60мм, диаметр установки-	50 упак. https://www.vseinstrumenti.ru/product/ankernyy-bolt-goskrep-m8h60-2-sht-5-0011710-1277997/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=mk_09_na_narfn&utm_content=14872597036&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Aone%7CAP%3A%7CPT%3Apremium%7CPT%3A2%7CDT%3Adesktop%7CRI%3A10758%7CCI%3A94216406%7CPI%3A5268540989%7CPI%3A46628601182%7CAI%3A

		не менее (не более) 8мм. Диаметр резьбы- не менее (не более) М6. Вырывающее сила- не менее 1,4кН. Материал оцинкованная (анодированная) сталь-да. Фасовка-не менее 2шт. Соответствует ГОСТ ISO 10684-2015 «Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования».	14872597036%7CRT%3A46628601182%7CKW%3A--autotargeting%7CRN%3AXимки&yclid=412796664008933375
15	Анкерный болт с гайкой ГОСКРЕП 8х100, 2 шт. 5-0011170	Назначение: предназначен для работы с тяжелыми конструкциями. Устанавливается сквозным способом. Состоит из болта с шестигранной головкой, цилиндрической распорной втулкой и конусообразным клиновым элементом. Часто используется при обустройстве перил, решеток, ворот, лестниц. Тип продукта втулочный-да; вес- не более 0,052кг; длина-не более 100мм; диаметр-не более 10мм; материал сталь-да; покрытие оцинкование-да; регулируемый-нет. Соответствует ГОСТ ISO 10684-2015 «Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования».	50 упак. https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/ankery-8h100-mm-15598/
16	Анкер с крюком КРЕП-КОМП м6, 8х100, 5 шт. акр8100мф	Назначение: предназначен для работы с тяжелыми конструкциями. Устанавливается сквозным способом. Состоит из болта с шестигранной головкой, цилиндрической распорной втулкой и конусообразным клиновым элементом. Часто используется при обустройстве перил, решеток, ворот, лестниц. Тип продукта втулочный-да; вес- не более 0,052кг; длина-не более 100мм; диаметр-не более 8мм; материал сталь-да; покрытие оцинкование-да; регулируемый-нет; наличие хвостовика кольцо-да. Соответствует ГОСТ ISO 10684-2015 «Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования».	10 упак. https://krep-komp.ru/krepezh/ankera/koltso/anker_s_koltso_m6_8kh100_5sht.html
17	Анкерный болт с кольцом Госкреп М10х100 2 шт. 5-0013410	Назначение: состоит из болта с шестигранной головкой, цилиндрической распорной втулкой и конусообразным клиновым элементом. Часто используется при обустройстве перил, решеток, ворот, лестниц. Тип продукта втулочный-да; вес- не менее 0,052кг; размеры: длина-не более 100мм; диаметр-не более 10мм; материал сталь-да; покрытие оцинкование-да; регулируемый-нет; наличие хвостовика кольцо-да.	10 упак. https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/ankery-10h100-mm-15576/

		Соответствует ГОСТ ISO 10684-2015 «Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования».	
18	Анкер болт КРЕП-КОМП с болтом м8, 10х140, 4 шт. а610140мф	Назначение: состоит из болта с шестигранной головкой, цилиндрической распорной втулкой и конусообразным клиновым элементом. Размеры: длина-не более 140мм; диаметр-не более 10мм; материал сталь-да; покрытие оцинкование-да; регулируемый-нет; резьба-не более М8. Количество в упаковке-не менее 4шт. Выдерживаемый вес-не менее 200кг. Соответствует ГОСТ ISO 10684-2015 «Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования».	2 комп. https://www.vseinstrumenti.ru/product/anker-bolt-krep-komp-s-boltom-m8-10h140-4-sht-ab10140mf-1605377/#searchQuery=Анкер+болт+КРЕП-КОМП+с+болтом+м8,+10х140,+4+шт.+а610140мф&searchType=autocomplete
19	Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita TD111DWAE	Назначение: предназначен для механической работы при сверлении не твердых материалов и закручивании саморезов для закрепления изделий. Тип двигателя бесщёточный-да. Крутящий момент-не менее 135Нм. Тип аккумулятора Li/Ion. Номинальное напряжение-не более 10,8В. Время заряда-не более 1,1час. Размер зажимаемой оснастки-не менее 35мм. Само-зажимной патрон-да. Наличие удара-да. Наличие подсветки-да. Наличие второго аккумулятора-да. Емкость аккумулятора-не менее 2А/ч. Наличие реверса-да. Частота вращения шпинделя-не менее 3000об/мин. Число скоростей-не менее 2. Зарядное устройство в комплекте-да. Вес инструмента-не более 1кг. Регулировка оборотов электронная-да. Металлический зажим для крепления к поясу монтажника-да. Наличие кейса-да. Соответствует ГОСТ 62841-2-2-2015 «Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2 Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам».	1 шт. https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyatornyj-udarnyj-shurupovert-makita-td111dwae-817821/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_na_na_na_rf_tovary-bolshe-10-tys&utm_content=14478984881&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Anone%7CAP%3Aano%7CPT%3Apremiu%7C%3A1%7CDT%3Adesktop%7CRI%3A10758%7CCT%3A75344073%7CGI%3A5224908582%7CPI%3A53014881998%7CAT%3A14478984881%7CRT%3A53014881998%7CKW%3A--=autotargeting%7CRN%3AXимки&yclid=11847167550472060927
20	Ударная дрель Makita HP1640	Назначение: предназначен для механических работ при сверлении и закручивании в любых материалах метизов. Мощность-не менее 680Вт. Ударная-да. Щеточная-да. Номинальное напряжение-не менее 220В. Вес-не более 2кг. Кейс для переноски-да. Вид патрона ключевой-да. Наличие ключа-да. Диаметр зажима сверла-	1 шт. https://www.vseinstrumenti.ru/product/udarnaya-drel-makita-hp1640-60650/?ysclid=m0u076mt4r195468826

		не менее 1,5мм и не более 13мм. Число оборотов-не менее 2800 об/мин. Число при работе ударного механизма-не менее 44800 удар/мин. Длина кабеля-не менее 2м. наличие функции реверса-да. Наличие упорной ручки-да. Соответствует ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1 Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам».	
21	Угловая шлифовальная машина Makita 125 мм,1900 Вт GA5090X01	Назначениеб предназначен для выполнения механических работ при резке металла и других твердых материалов. Напряжение-не более 220В. Мощность-не менее 1900Вт. Тип двигателя щеточный-да. Диаметр применяемого отрезного диска-не менее (не более) 125мм. Посадочный диаметр диска-не менее (не более) 22,23мм. Число оборотов-не менее 2800 об/мин. и не более 11500 об/мин. Наличие электронного регулятора оборотов-да. Блокировка шпинделя при заклинивании диска-да. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой-да. Наличие рукоятки-да. Длина кабеля-не менее 4м. Плавный пуск-да. Диск в комплекте-да. Вес-не более 2,6кг. Длина инструмента-не более 326мм. Защита от перегрузки-да. Регулируемая защитная крышка-да. Наличие кейса-да. Соответствует ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировочным машинам с вращательным движением рабочего инструмента».	1 шт. https://www.vseinstrumenti.ru/product/ushm-f125mm-1900vt-2800-11500-ob-m-regulirovka-stabilizatsiya-ob-slajder-aft-sjsii-pl-pusk-bezynstr-kozhuh-makita-ga5090x01-12332633/
22	Набор сверл по бетону 8 шт, 3-10 мм Inforce 11-01-902-8	Назначение: предназначен для получения отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Заточка острия-не менее (не более) 135 градусов. Количество предметов-не менее 8шт. Диаметр хвостовика-не более 10мм и не менее 3мм. Тип хвостовика цилиндрический-да. Материал сверла HSS-G-да. Длина сверла-не более 120мм. Наличие пластикового блистера-да. Соответствует ГОСТ 22735-77 «Сверла спиральные с цилиндрическим	1 наб. https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-sverl-po-metallu-25-sht-1-13-mm-hss-g-metabo-627154000-685320/?ysclid=m0u0fa8hn5858177424

		хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава. Основные размеры».	
23	Набор усиленных буров SDS-plus (8 шт; 5-12 мм) Gigant G-11011	Назначение: используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне, граните. Материал закаленная сталь Cr40-да. Карбид-вольфрамовый наконечник-да. Спираль четырехзаходная-да. Количество в наборе-не менее 8шт. Тип наконечника SDS-plus-да. Длина буров-не более 210мм. Диаметр буров-не менее 5мм и не более 12мм. Гарантия-не мене 14дней. Соответствует ГОСТ 17017-71 «Инструмент твердосплавный для образования отверстий в строительных материалах. Технические требования».	2 наб.
24	Диск отрезной по металлу (125x1.2x22 мм) Gigant CDI C41/125-1,2	Назначение: предназначен для реза металла и других твердых материалов. Диаметр-не более 125мм. Толщина-не более 1,2мм. Диаметр посадочного отверстия-не более 22,2мм. Материал электрокорунд нормальный-да. Тип диска отрезной-да. Вес-не более 0,05кг. Соответствует ГОСТ Р 57978-2017 «Круги отрезные. Технические условия». ГОСТ Р 53410-2009 «Круги зачистные для ручных шлифовальных машин. Технические условия».	100 шт. https://www.vseinstrumenti.ru/product/disk-otreznoj-po-metallu-125h1-2h22-mm-gigant-cdi-c41-125-1-2-775974/
25	Круг шлифовальный Х-2 по металлу (125x6x22.23 мм) Зубр 36204-125-6.0_z03	Назначение: предназначен для шлифования металла и других твердых материалов. Диаметр-не более 125мм. Толщина-не более 6,0мм. Диаметр посадочного отверстия-не более 22,2мм. Материал поликристаллический оксид алюминия-да. Форма вогнутая-да. Тип диска отрезной-да. Вес-не более 0,17кг. Соответствует ГОСТ Р 57978-2017 «Круги отрезные. Технические условия». ГОСТ Р 53410-2009 «Круги зачистные для ручных шлифовальных машин. Технические условия».	5 шт. https://www.vseinstrumenti.ru/product/krug-shlifovalnyj-x-2-po-metallu-125h6h22-23-mm-zubr-36204-125-6-0-z03-1063241/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_na_na_post_avschiki_rf_top50-postavschikov-zubr-fid&utm_content=9764135184&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Aone%7CAP%3A%7CPT%3Apremium%7CP%3A1%7CDT%3Adesktop%7CRI%3A10758%7CCI%3A55973874%7CGI%3A4339424706%7CPT%3A52956631000%7CAI%3A9764135184%7CRT%3A52956631000%7CKW%3A---autotargeting%7CRN%3AXимки&yclid=11531776715024760831
26	Ключ трубный рычажный КТР-3	Назначение: предназначен для проворачивания и фиксации различных труб и других деталей диаметром до 1 дюйма. Материал	1 шт.

		углеродистая сталь 45-да. Твердость губок-не менее 50HRC. Губки изогнуты-да.	
27	Разводной ключ Gigant 200 мм GAW-200	Назначение: предназначен для закручивания и раскручивания болтов и гаек. Максимальный захват-не менее 28 мм. Хромированное покрытие-да. Чехол на рукоятке-да. Вес-не более 0,35кг. Длина-не более 200мм. Соответствует ГОСТ Р 54488-2011 «Ключи гаечные разводные. Технические условия».	2 шт.
28	Набор отвёрток 6 шт S2 GROSS 12164	Назначение: предназначены для ремонтных работ по выкручиванию (вкручиванию) саморезов, шурупов и т.п. Материал рукояти комбинированный-да. Материал стержня сталь-да. Форма ручки прямая-да. Наконечник стержня магнитный-да. Длина отвертки-не менее (не более) 280мм. Количество отверток в наборе-не менее 6шт. Тип шлица: 3 крестовых, 3 прямой. Соответствует ГОСТ 17199-88 «Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия».	1 наб.
29	Болт с шестигранной головой и фланцем BULLIT DIN 6921 10.9 M6x20 8шт 14-0017240	Назначение: предназначен для механического крепления различных деталей, конструкций и т.п. В упаковке-не менее 8 шт. Длина-не менее 20мм. Диаметр-не менее 6мм. Резьба неполная-да. Направление резьбы левая-да. Вид головки шестигранная-да. Класс прочности-не хуже 10.9. Шайба не требуется-да. Покрытие оцинкованное-да. Материал сталь-да. Соответствует ГОСТ Р 55739-2013 «Болты с шестигранной головкой и фланцем».	25 упак.
30	Шестигранная гайка DIN 934 оцинкованная М6, 200шт - коробка Tech-Krep 105247	Назначение: это крепежная деталь, предназначенная для навинчивания на резьбовой стержень болта и шпильки при монтаже разъёмных соединений составных частей или элементов оборудования и металлических конструкций. Внутренний диаметр-не менее 6мм. Материал сталь-да. Покрытия нержавейка-да. Резьба правая-да. Форма шестигранник-да. Наличие фаски-да. Соответствует ГОСТ ISO 4032-2014 «Гайки шестигранные нормальные (Тип 1). Классы точности А и В».	1 упак.

31	Болт Tech-Krep DIN933 с шестигранной головкой, оцинкованный M8x80 + гайка + шайба 2 шт - пакет 130188	Назначение: предназначен для механического крепления различных деталей, конструкций и т.п. В упаковке-не менее 2 шт. Длина-не менее 20мм. Диаметр-не менее 8мм. Резьба неполная-да. Направление резьбы левая-да. Вид головки шестигранная-да. Шайба в комплекте-да. Класс прочности-не хуже 10.9. Покрытие оцинкованное-да. Материал сталь-да. Соответствует ГОСТ Р 55739-2013 «Болты с шестигранной головкой и фланцем».	10 упак.
32	Нержавеющий зажим для троса A4 5мм	Назначение: зажим для троса DIN 741 служит для обжатия «в петлю» самого троса. Крепежное соединение имеет U-образную перевернутую форму с платформой для крепления и двумя гайками на концах-да. Материал зажима для троса из углеродистой, нержавеющей стали-да. Диаметр ножек-не менее 5мм. Вес-не более 0,15кг. Габаритные размеры: длина-не более 240мм% ширина-не более 50мм. Диаметр обжимаемого троса-не менее 5мм. Соответствует ГОСТ ISO 3506-2014 «Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали» Часть 2 Гайки.	50 шт
33	Ножницы для резки пластиковых труб ZENTEN Raptor 5042-1	Назначение: применяются для резки полипропиленовых (пластиковых) труб. Тип конструкции ножничный-да. Материал корпуса магниевый сплав-да. Диаметр реза-не менее 42мм. Материал ножей из нержавеющей стали-да. Габаритные размеры: длина-не более 370мм; ширина-не более 40мм; высота-не более 150мм. Вес-не более 0,6кг.	2 шт.