

электронасосного агрегата для перекачки сточных вод в цехе БОС

№ п/ п	Наимено вание товара	Наимено вание показате ля (характе ристики) товара	Единиц а измере ния показат еля (характ еристи ки) товара	Значение показате ля (характер истики) товара, которое не может изменять ся участник ом закупки при подаче заявки	Значение показател я (характер истики) товара, при определен ии которого участник ом закупки использу ются только точные цифровы е или иные параметр ы	Значение показателя (характерист ики) товара, при определении которого участником закупки могут не использоват ься точные цифровые или иные параметры	Единица измерения товара	Количест во товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Агрегат электронас осный с эл. двигателем и рамой в сборе			центробеж ный			шт	1
1.1	Насос	Тип насоса		Сточно- массный				
		Подача	м³	530				
		Подача	л/с	147,2				
		диаметр всасываю щего патрубка	мм	250				
		диаметр напорного патрубка	мм	200				
		Номиналь ный диаметр рабочего колеса	мм	400				
		обточка рабочего колеса для пониженн ого напора		-				
		условное обозначен ие частоты вращения		6				
		Напор при номиналь ной	Н, м	22				

		частоте вращения						
		Частота вращения вала насоса	Об/мин	980				
		Максимальная плотность перекачиваемой гидросмеси*	кг/м ³	1100				
		Наименование уплотнения		Сальниковое				
		Обозначение типа уплотнения		СД				
		Соединение Муфтовое		Пальцевое				
1.2	Электродвигатель	Мощность	кВт	75				
		Тип электродвигателя		Асинхронный, переменного тока				
		Частота вращения вала	Об/мин	1000				
		Частота вращения вала (фактическая)	Об/мин	990				
		Напряжение	В	380/660				
		Ток	In, А	142				
		Количество фаз		3-х фазный				
		КПД	%	93,5				
		Кратность пускового момента	Мп/Мн	2				
		Коэффициент мощности	Cos φ	0,86				
		Кратность максимального момента	Mmax/Mн	2				
		Тип ротора		Короткозамкнутый				
		Климатическое исполнение		У2				
		Степень защиты от влаги и пыли		IP 54, IP55				
		Материал		чугун				

		станины						
		Монтажно е крепление		IM 1081				