

Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный.
Тип взрывозащиты - Ex d. Мощность - 7,5 кВт (10HP),
количество полюсов - 4, частота - 50/60 Гц, скорость
вращения - 1470/1765 об/мин, напряжение 230/460В,
номинальный ток 25.4/12.7 А, режим работы - S1
(работа без перерыва), пусковой ток - 165/82.6 А,
скольжение - 1,94%, класс изоляции – F (способность
выдерживать температуру до 155°C), степень защиты
- IP55, уровень шума - не более 58.0 дБ, КПД при 100%
загрузке - 91,7. Габаритные размеры согласно
приложению А. ГОСТ 30195-94

Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный.
Тип взрывозащиты - Ex d. Мощность - 15 кВт (20HP),
количество полюсов - 4, частота - 50/60 Гц, скорость
вращения - 1462/1755 об/мин, напряжение 230/460В,
номинальный ток 49.2/24.6 А, режим работы - S1
(работа без перерыва), пусковой ток - 285/143 А,
скольжение - 2,50%, класс изоляции - F (способность
выдерживать температуру до 155°C), , степень
защиты - IP55, уровень шума - 69.0 дБ (А), КПД при
100% загрузке - 91. Габаритные размеры согласно
приложению Б. ГОСТ 30195-94