

**Описание объекта закупки
(техническое задание)**

1. Наименование и количество:

№ п/п	Наименование объекта закупки	ОКПД2, КТРУ	Ед. изм	Кол-во
1	Эмаль	ОКПД2: 20.30.12.130, КТРУ: 20.30.12.130-00000003	килограмм	100
2	Эмаль	ОКПД2: 20.30.12.130, КТРУ: 20.30.12.130-00000003	килограмм	50
3	Эмаль	ОКПД2: 20.30.12.130, КТРУ: 20.30.12.130-00000003	килограмм	50
4	Эмаль	ОКПД2: 20.30.12.130, КТРУ: 20.30.12.130-00000003	килограмм	18
5	Эмаль	ОКПД2: 20.30.12.130, КТРУ: 20.30.12.130-00000003	килограмм	17
6	Пена монтажная	ОКПД2: 20.30.22.170, КТРУ:нет	штука	20
7	Подоконник	ОКПД2: 22.23.14.130, КТРУ: 22.23.14.130-00000003	штука	10
8	Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде	ОКПД2: 20.30.11.120, КТРУ: 20.30.11.120-00000001	килограмм	100
9	Мастика гидроизоляционная	ОКПД2: 23.99.12.120, КТРУ: 23.99.12.120-00000011	литр	300
10	Растворитель	ОКПД2: 28.99.39.190, КТРУ: 28.99.39.190-00000257	штука	100
11	Уайт - спирт	ОКПД2: 19.20.23.110 КТРУ:нет	литр	100
12	Детали замков	ОКПД2: 25.72.13.120, КТРУ: нет	штук	30
13	Детали замков	ОКПД2: 25.72.13.120, КТРУ: нет	штук	40
14	Детали замков	ОКПД2: 25.72.13.120, КТРУ: нет	штук	10
15	Детали замков	ОКПД2: 25.72.13.120, КТРУ: нет	штук	20

16	Доводчик	ОКПД2: 25.72.14.120, КТРУ:25.72.14.120-00000039	штука	20
17	Замок для дверей	ОКПД2: 25.72.12.110, КТРУ: 25.72.12.110-00000004	штука	10
18	Замок для дверей	ОКПД2: 25.72.12.110, КТРУ: 25.72.12.110-00000004	штука	30
19	Поликарбонат	ОКПД2: 20.16.40.140, КТРУ: нет	штука	10
20	Саморез кровельный	ОКПД2: 25.94.11.120, КТРУ: нет	штука	2000
21	Электрод с покрытием	ОКПД2: 25.93.15.120, КТРУ: 25.93.15.120-00000019	килограмм	50
22	Сетка арматурная стальная сварная	ОКПД 2 – 25.93.13.112, КТРУ 25.93.13.112-00000021	Штука	100
23	Клеи на основе резины (каучука) (Жидкие гвозди)	ОКПД2: 20.52.10.140, КТРУ: нет	Штука	10
24	Фурнитура для дверей металлическая	ОКПД2: 25.72.14.120, КТРУ: 25.72.14.120-00000033,	Штука	20

2. Функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики объекта закупки:

№ п/п	Наименование объекта закупки	Максимальные и (или) минимальные значения характеристик товара (работ, услуг)		Инструкция по заполнению	Значения характеристик товара (работ, услуг), которые не могут изменяться		Обоснование характеристик и
		Название, ед.изм.	Значение		Название, ед.изм.	Значение	
1	Эмаль				Группа	Атмосферостойкая	КТРУ
					Область применения	Для наружных работ	КТРУ
					Тип эмали	Нитроцеллюлозная (НЦ)	КТРУ
					Степень блеска	Глянцевая	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Цвет	Серый	
					Фасовка, кг	не менее 5 и не более 15.	
2	Эмаль				Группа	Атмосферостойкая	КТРУ
					Область применения	Для наружных работ	КТРУ
					Тип эмали	Нитроцеллюлозная (НЦ)	КТРУ
					Степень блеска	Глянцевая	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Цвет	черный	
					Фасовка, кг	не менее 5 и не более 15.	
3	Эмаль				Группа	Атмосферостойкая	КТРУ

					Область применения	Для наружных работ	КТРУ
					Тип эмали	Нитроцеллюлозная (НЦ)	КТРУ
					Степень блеска	Глянцевая	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Цвет	Белый	
					Фасовка, кг	не менее 5 и не более 15.	
4	Эмаль				Группа	Атмосферостойкая	КТРУ
					Область применения	Для наружных работ	КТРУ
					Тип эмали	Алкиднотириольная	КТРУ
					Степень блеска	Глянцевая	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Цвет	Слоновая кость	
					Фасовка, кг	не менее 1,8 и не более 5.	
5	Эмаль				Группа	Атмосферостойкая	КТРУ
					Область применения	Для наружных работ	КТРУ
					Тип эмали	Алкидная	КТРУ
					Степень блеска	Глянцевая	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Цвет	Белый	
					Фасовка, кг	не менее 1,7и не более 5.	
6	Пена монтажная				Температура использования, °С	≥ 10 и < +30	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Температура эксплуатации, °С	≥ 50 и < +90	
					Время поверхностного высыхания, минут	< 10	
					Время полного высыхания, час	≥ 24	
					Упаковка	Баллон, под пистолет	
					Объем, мл	≥ 750	
7	Подоконник				Длина, мм	≥ 2000 и < 2500	КТРУ
					Капинос (загиб)	С одной стороны	КТРУ
					Комплектация	Торцевая накладка	КТРУ
					Материал	Пластик	КТРУ
					Наличие покрытия	нет	КТРУ
					Поверхности	Матовая	КТРУ
					Толщина, мм	≥ 20 и < 25	КТРУ
					Ширина	≥ 600 и < 650	КТРУ
8	Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде				Область применения	Наружная окраска	КТРУ
					Основа состава:	Акриловая	КТРУ
					Тип краски:	Воднодисперсионная	КТРУ
					Цвет	Белая	В связи с

					Фасовка	Больше или равно 5 и меньше или равно 15	отсутствие характеристик в КТРУ
9	Мастика гидроизоляционная				Вид мастики	Однокомпонентная	КТРУ
					Вид разбавителя	Органический растворитель	КТРУ
					Способ нанесения материала	Холодный	КТРУ
					Тип основного компонента	Битумная	КТРУ
					Тип по назначению	Гидроизоляционная	КТРУ
					Характер отверждения материала	Неотверждающаяся	КТРУ
10	Растворитель				Характеристика	Применяется для разведения эмалей, лаков, обезжиривания поверхностей	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Упаковка/Фасовка	Бутылка не менее 0,5 л	
					Нормативный документ	ГОСТ 18188-72	
11	Уайт - спирт				Характеристика	Применяется для разведения алкидных эмалей, мастик на основе битума и каучука	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Упаковка/Фасовка	Тара объемом не менее 5 не более 10	
					Нормативный документ	ГОСТ 3134-78	
12	Детали замков				Длина, мм	Равно 70	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Количество ключей	Не менее 5	
					Материал	Латунь	
					Тип изделия	Цилиндровый механизм	
					Тип цилиндрического механизма по способу запираения	Ключ - ключ	
					Типоразмер цилиндрического механизма	35*35	
13	Детали замков				Длина, мм	Равно 60	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Количество ключей	Не менее 5	
					Материал	Латунь	
					Тип изделия	Цилиндровый механизм	
					Тип цилиндрического механизма по способу запираения	Ключ - ключ	
					Типоразмер цилиндрического механизма	30*30	
14	Детали замков				Длина, мм	Равно 70	В связи с отсутствием характеристик
					Количество ключей	Не менее 5	
					Материал	Латунь	

15	Детали замков				Тип изделия	Цилиндровый механизм	в КТРУ
					Тип цилиндрического механизма по способу запираения	Ключ -вертушка	
					Типоразмер цилиндрического механизма	35*35	
					Длина,мм	Равно 80	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Количество ключей	Не менее 5	
					Материал	Латунь	
16	Доводчик				Тип изделия	Цилиндровый механизм	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Тип цилиндрического механизма по способу запираения	Ключ -ключ	
					Типоразмер цилиндрического механизма	40*40	
					Металл	Алюминий	КТРУ
					Тип изделия	Доводчик	КТРУ
					Цвет	Серый	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Расположение	Верхнее	
					Вес дверей,кг	105-110	
					Максимальная ширина двери, мм	950-1100	
					Рассчитан на работу в температурном диапазоне, °С	от -30 до +50	
17	Замок для дверей				Скорость закрытия регулируется в диапазоне	185°-20°	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
					Гидравлический конечный дохлоп регулируется в диапазоне	20°- 0°	
					Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе)	простой	КТРУ
					Тип замка по варианту открывания дверного полотна	универсальный	КТРУ
					Тип замка по принципу работы:	Механический	КТРУ
					Тип конструктивного исполнения корпуса:	врезной	КТРУ
					Тип конструктивного исполнения механизма секретности	цилиндровый	КТРУ

				Межосевое расстояние между центром ручки и центром вставки ключа равно,мм	72	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
				Толщина дверного полотна ,мм	60	
				Высота корпуса замка ,мм	234	
				Высота посадочного места,мм	185-190	
				Количество ригелей	2	
				Ширина ригеля , мм	14-15 мм	
				Высота ригеля , мм	45-46 мм	
				Форма ригеля	прямоугольный	
				Язычок механизма защёлкивания	треугольный	
				Высота язычка, мм	25-26	
				Ширина язычка , мм	13,5-14	
18	Замок для дверей			Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе)	Простой	КТРУ
				Тип замка по варианту открывания дверного полотна	Универсальный	КТРУ
				Тип замка по принципу работы:	Механический	КТРУ
				Тип конструктивного исполнения корпуса:	Врезной	КТРУ
				Тип конструктивного исполнения механизма секретности	Цилиндровый	КТРУ
				Межосевое расстояние между центром ручки и центром вставки ключа равно,мм	85	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
				Толщина дверного полотна,мм	40	
				Высота корпуса замка,мм	172,5	
				Высота посадочного места,мм	190-200	
				Количество ригелей	1	
				Ширина ригеля , мм	7-8	
				Высота ригеля , мм	34-35	
				Форма ригеля	прямоугольный	
				Язычок механизма защёлкивания	треугольный	
				Высота язычка, мм	25-26	

					Ширина язычка , мм	10,5-11	
19	Поликарбонат				Модель продукта Ширина, см Длина, см Толщина, мм Цветовая палитра Основной материал Место использования	Поликарбонат сотовый не менее 210 не менее 600 не менее 4 Красный Поликарбонат Внутренний / наружный	В связи с отсутствие характеристик в КТРУ
20	Саморез кровельный				Наконечник шлиц Покрытие Диаметр Форма головки Наличие пресс-шайбы Длина Размер под ключ,мм Материал Цвет	Сверло Внешний шестигранник Оцинкованный Не менее 4,8 мм, не более 5мм Шестигранная Да Не менее 25мм, не более 26 мм 8 Сталь Красный	В связи с отсутствие характеристик в КТРУ
21	Электрод с покрытием				Вид покрытия: Допустимое пространственное положение сварки или наплавки: Номинальный диаметр электрода: Количество в упаковке, кг:	С рутиловым покрытием для всех положений ≥ 3 и < 4 не менее 1 и не более 10	КТРУ КТРУ КТРУ В связи с отсутствие характеристик в КТРУ
22	Сетка арматурная стальная сварная				Вид сетки по расположению рабочей арматуры Диаметр прута, мм Длина листа,м Длина ячейки,мм Наличие оцинкованного покрытия: Форма выпуска Форма ячейки Ширина листа,м Ширина ячейки,мм	В поперечном направлении <2.5 ≥ 2 и <3 ≥ 50 и < 60 да лист прямоугольная ≥ 2 ≥ 50 и < 60	КТРУ КТРУ КТРУ КТРУ КТРУ КТРУ КТРУ КТРУ

23	Клеи на основе резины (каучука) (Жидкие гвозди)				Основа клея Количество компонентов Условия отверждения Объем, л >0,27 Цвет Склеиваемые материалы Вид тары	Синтетический каучук 1 Кислород >0,27 и <0,3 Белый влажная мороженная обработанная древесина, металл, кирпич, бетон, черновые полы, панели и фанера, зеркала картридж	В связи с отсутствием характеристик в КТРУ
24	Фурнитура для дверей металлическая				Металл Тип изделия Назначение: Межосевое расстояние, мм Расстояние между крепежными отверстиями, мм	Сталь ручка противопожарные двери, уличные двери 85 204	КТРУ КТРУ В связи с отсутствием характеристик в КТРУ

3. Требования:

Гарантийный срок товара (работы, услуги) и (или) объем предоставления гарантий его качества	Гарантийный срок равен сроку, установленному заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке поставленного товара.
Расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока	
Обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара	

Работник контрактной службы:

капитан П.Р.Кнышук

« ____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано:

Руководитель снабжаемого подразделения:

полковник

А.С.Скоробогатов