

№ п/п	Наименование требуемого товара	Количество требуемого товара	Единица измерения
1	Термолюминесцентный спектрометр	1	комплект
Наименование параметра			Наличие функции или величина параметра
Тип прибора			Портативный

Материал нагревателя	Керамика
Возможность продувки азотом	Наличие
Возможность замены опорных плит	Наличие
Типы опорных плит	
Наличие сменных фильтров нейтральной плотности	Наличие
Максимальная температура нагрева	400 °С
Линейная температура нагрева	От 20 °С до 400 °С
Программа нагрева	Многоступенчатая программа
Регулировка программы нагрева	1К
Регионы поиска	10 ROI, настраиваемый
Время считывания	Свободная регулировка
Точность	1% (для многократного считывания)
Стабильность	1% в течение 8 часов работы
Испытательный свет	Стабильность 0,5 %, цвет синий
Выход данных	LAN на ПК
Диапазон измерений	7 декад
Обработка сигналов	24 бит, полностью цифровая система оценки
Наличие сменного фильтра нейтральности плотности	Наличие
Напряжение питания	100 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	200 ВА
Защитный и охлаждающий газ	Азот
Наличие ПО для PC Win7 32 bit	Наличие
Размеры	145 мм x 162 мм x 284 мм
Вес	5,5 кг
Наличие кейса для переноски	Наличие
Размеры кейса для переноски	500 мм x 250 мм x 250 мм
Вес кейса для переноски	11 кг
Наличие опорных пластин	Наличие
Типы опорных пластин	чип, диск, стержень, универсальная

Наличие чашек для образцов	Наличие
Количество чашек для образцов	5 шт.