

Насос для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, питательные с приводом от электродвигателя, подача 60-1700 м³/ч. Центробежный насос стандарта EN 733 с частотным преобразователем 45 кВт. ВАЖНО!!! Особенности центробежного насоса: Производительность: не менее 5250 л/мин (315 м³/час) Напор: не менее 63 м Частота вращения: не менее 2900 об/мин Манометрическая высота всасывания: до 7 м Температура жидкости: от -10 °С до +90 °С Температура окружающей среды в процессе эксплуатации: от -10 °С до +40 °С Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN10) Непрерывная работа: S1 Конструктивные характеристики: Корпус насоса: Чугун GJL 200 EN 1561 Крышка корпуса насоса: Алюминий EN-AB 46100 Рабочее колесо насоса: Чугун GJL 200 EN 1561 Ведущий вал насоса: Нержавеющая сталь EN 1.4057 (AISI 431) Механическое уплотнение насоса: Одинарное торцевое уплотнение; графит; керамика; резина NBR Электродвигатель: трехфазный 380/660В - 50Гц до 45кВт. Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE3 (IEC 60034-30-1). Мощность: не менее 45кВт; 60л/с, производительность 833 ÷ 5250л/мин; 63 ÷ 38 метров Изоляция насоса: класс F Степень защиты насоса: IP 55 Патрубок всасывания фланцевый: DN 125 Напорный патрубок фланцевый: DN 100 Вес не более: 233.3 кг (Д x Ш x В): не более 875.00мм x 391.00мм x 480.00мм Расстояние между отверстиями для крепления: 318мм Частотный преобразователь: не менее 45 кВт