

электротехническая продукция

Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки

Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240x195x90 мм, IP55

Шкаф распределительный уличный двойной из оцинкованной стали, емкость 1200 пар, размеры 910x385x1860 мм

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-36, размеры 500x300x120 мм

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12, размеры 250x300x120 мм

Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24, размеры 330x300x120 мм

Щит распределительный наружной установки ЩРН-48з, IP31, с замком, размеры 620x310x120 мм

Щит распределительный наружной установки ЩРН-18М, IP31, размеры 265x440x120 мм

Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм

Изоляторы угловые нулевой шины, желтые, размеры 14x28x15 мм

Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 1600 А, IP 00, размеры 380x304x285 мм (Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-40 3Р 630А)

Выключатель автоматический, трехполюсный, на ток 100 А (160А)

Выключатель автоматический 3Р, 50 А, 4,5 кА, характеристика С

Выключатель автоматический 3Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С

Устройство защитного отключения 2Р, 25 А, 30 мА

Устройство защитного отключения 2Р, 32 А, 30 мА

Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С

Выключатель автоматический 3Р, 40 А, 4,5 кА, характеристика С

Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С

Выключатель автоматический 3Р, 63 А, 4,5 кА, характеристика С

Выключатель автоматический 1Р, 40 А, 4,5 кА, характеристика С

Выключатель автоматический 3Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С

Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3Х57,7/100 В, номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А, класс точности 0,5S

Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3х230/400 В, номинальный (максимальный) ток 5(60) А, класс точности 1,0

Пускатель электромагнитный УЗ, 220В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, с кнопками ПУСК и СТОП