

Поставка масел, смазок и охлаждающей жидкости.

Таблица №1

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателей характеристик товара	Требуемые значения показателей характеристик товара	Единица измерения	Кол-во
1	Масло моторное КТРУ 19.20.29.110-00000017	Тип	Полусинтетическое	л/дм <sup>3</sup>	4200
		Класс вязкости	4з		
		Класс вязкости SAE	10W		
		Классификация по API	CF-4		
			CF		
			SJ		
		Область применения	Для дизельных двигателей		
		Класс	Всесезонное		
		*Емкость тары, л	≥200		
*Тара	Бочка				
2	Смазка пластичная КТРУ 19.20.29.210-00000004	Группа	Антифрикционная	кг	160
		Тип смазки*	графитная		
		*Область применения	Для использования в работающих на открытом воздухе высоконагруженных низкоскоростных механизмах, в шестеренчатых передачах, тросах, резьбовых соединениях, рессорах, седлах тягачей для защиты клемм аккумуляторов		
		*Емкость тары, кг	≥ 0,8		
		*Тара	Банка		
3	Смазка пластичная КТРУ 19.20.29.210-	Группа	антифрикционная	кг	200
		*Тип смазки	№ 158		

	00000004	* Емкость тары, кг	≥0,4		
		*Тара	Туба		
<b>4</b>	Жидкость охлаждающая КТРУ 20.59.43.120-00000004	Концентрат	нет	кг	4000
		Температура начала кристаллизации, °С	Не выше -65		
		*Классификация	Не ниже G11		
		*Цвет	Красный		
		*Емкость тары, кг	≥200		
		*Тара	Бочка		