Поз.	Наименование и техническая характеристика
	Основное оборудование
1	Контроллер доступа PW-400 AC
2	Аккумуляторная батарея 12 В, 7 Ач
3	Считыватель
4	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой
5	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
6	Замок электромагнитный
7	Розетка компьютерная
8	Комплект монтажа к замку для дверей одностворчатых, открывающихся наружу (тип L)
10	Ключ-карта Mifare Plus X 2K, ISO
11	Турникет трипод, без контроллера и считывателя
12	3V Комплект ограждения 0,5 м
13	3V Комплект ограждения 1,5 м
14	Пульт управления турникетом
15	23.8" Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 [F0G10091RK]
17	Сетевой фильтр, 7 розеток Schuko/ 1 разъем C14
18	Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 1,8 м
19	Комплект шлагбаума
20	Комплект приводов для откатных ворот
21	Видеокамера Pal с ПО с установкой
	Лицензии и ПО
1	Сетевой клиент-серверный комплекс программного обеспечения для управления СКУД
2	Windows 11 pro
	Кабельная продукция и материалы
1	Кабель связи витая пара
2	Кабель связи уличная витая пара
3	Кабель двухпарный
4	Кабель двухпарный
5	Кабель негорючий
6	Кабель негорючий
7	Труба ПВХ гофрированная Д20 мм

Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод
PW-400 AC	PW-400 AC	
ST-BT107	ST-BT107	
PW-Multi	PW-Multi	
ИР513-10 исп.1	ИР513-10 исп.1	
S-3	S-3	
LM-3505	LM-3505	
SB1-1-8P8C-C5e-WH	SB1-1-8P8C-C5e-WH	
AL-180/280/350PL	AL-180/280/350PL	
ST-PC122MP	ST-PC122MP	
TS2000 Pro	TS2000 Pro	
APU 2 MS	APU 2 MS	
24ALC6	[F0G10091RK]	
PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK	PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK	
Кожух шлагбаума B680H, красный RAL 3020, Стрела ьэлиптическая с демпфером 85x95мм тип L, начальный модуль 4000мм, Стрела элиптическая с демпфером 85x95мм тип L 3300мм, Элемент соединительный для модульных стрел типа L, Крепление для элиптических 85x95мм типа L стрел к B680 H в комплекте с балансировочной пружиной, Наклейки светоотражающие на стрелу, комплект 6 шт, Пластина монтажная с анкерами для шлагбаума B680 H, Лампа светодиодная встраиваемая в кожуж шлагбаума B680 H для светофорного регулирования, Шнур светодиодный дюралайт, 11 метров, Принадлежности для подключения светодиодного шнура дюралайт к шлагбаумам 620, 642, B680 H серий, Фотоэлементы XP20 D настенные, пара: приемник и передатчик		
Блок управления 780 D, 230В, Z16, V 9,5 м/мин, индукционные концевики, масляная ванна, Пластина монтажная с анкерами для приводов 746, 844 серий, Фотоэлементы XP20 D настенные, пара: приемник и передатчик. Приемник и пульт Д/У, 3х кнопочный пост управления		
SG601		
ParLan U/UTP Cat5e ZH Hr(A)-HF 4x2x0,52	ParLan U/UTP Cat5e ZH hs(A)-HF 4x2x0,52	T
ParLan F/UTP Cat5e PE 4x2x0,52	ParLan F/UTP Cat5e PE 4x2x0,52	T
КСПВПнг(А)-HF 2x0,5	КСПВПнг(А)-HF 2x0,5	T
КСПВПнг(А)-HF 1x2x0,8	КСПВПнг(А)-HF 1x2x0,8	T
КСПВПнг(А)-HF 4x0,5	КСПВПнг(А)-HF 4x0,5	T
КСПВПнг(А)-HF 12x0,5	КСПВПнг(А)-HF 12x0,5	T
Труба ПВХ гофрированная Д20 мм	91920	

ц-изготовитель	Ед. измерения	Кол.
ProxWay	шт.	7
Smartec	шт.	7
ProxWay	шт.	12
Рубеж	шт.	5
SATEL	шт.	5
Zkteco	шт.	5
Hyperline	шт.	7
Zkteco	шт.	5
Smartec	шт.	100
Zkteco	шт.	1
3V	шт.	2
3V	шт.	1
Stagnoli	шт.	5
Lenovo	шт.	1
	шт.	1
Hyperline	шт.	1
FAAC	шт.	1
FAAC	шт.	1
PAL	шт.	1
ProxWay	шт.	1
Microsoft	шт.	1
ТПД Паритет	м.	262
ТПД Паритет	м.	92
ТПД Паритет	м.	15
ТПД Паритет	м.	15
ТПД Паритет	м.	212
ТПД Паритет	м.	40
ДКС	м.	100

8	Штукатурка гипсовая для заделки штроб

Rotband	Rotband	

Knauf	кг	30