

Спецификация

№

п/п

Наименование Основные технические
характеристики товара

Комплектация ГОСТ, ТУ Ед. изм. Кол-во

1

Стык

изолирующий

АпАТЭК Р50

шестидырный

Материал: стеклопластик

марки СТЭП-Г (АпАТЭК Р-50 (6

отверстий))

Масса, кг: 19,1.

Количество в 1 тонне, шт.: 52.

Размер (д/ш/в): б/д мм;

Накладка АпАТЭК Р-50 ЦП-481 — 2 шт.

Прокладка стыковая ПСН-50 ЦП-508 — 1 шт.

Планка стопорная СИ-50-1 ЦП-222 — 2 шт.

Планка стопорная СИ-50-2 ЦП-223 — 2 шт.

Болт 2М24-8g x 160 ГОСТ 11530-9 — 6 шт.

Гайка М24-7Н.5 ГОСТ 11532-93 — 6 шт.

Шайба 24 ГОСТ 19115-91 — 6 шт.

ОСТ 32.169-2000 кмпл 13

2

Стык

изолирующий

АпАТЭК Р65

шестидырный

Масса: 32,2 кг;

Единица измерения: шт;

Размер (д/ш/в): б/д мм;

Материал: стеклопластик

марки СТЭП-Г (АпАТЭК Р-65 (6
отверстий))

Количество в 1 тонне: 30 шт.

Накладка АпАТЭК Р-65ВП 6 отверстий — 2 шт;

Прокладка стыковая ПСН-65 ЦП-507 — 1 шт;

Планка стопорная ЦП-504 — 2 шт;

Планка стопорная ЦП-503 — 2 шт;

Болт М27-8G x 180 ОП-525 — 6 шт;

Гайка СМ27-7Н.5 ГОСТ 11532-93 — 6 шт;

Шайба одновитковая М27 — 12 шт.

ОСТ 32.169-2000 кмпл 21

3

Прокладка

стыковая ПС-

50

соответствует ТУ 30.20.40-

00126876853-2018

-

ТУ 30.20.40-00126876853-

2018

шт. 250

4

Прокладка

стыковая ПС-

65

соответствует ТУ 30.20.40-

00126876853-2018

- ТУ 30.20.40-00126876853-

2018. шт. 250