

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	
			всего с учетом коэффициенто в
1	3	4	7
7	Геополотно АРМАТ Н-20	м2	19204,35
10	Армирующий материал АРМАТ М-150	м2	3066,25
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	259,890
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80 (70) мм	м3	4248,657
13.1	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	1,643056
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	91,26851
14.1	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	77,2304
16.1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т	75,2633
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	7,67
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	8,261
18.1	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000X300X150 мм, цветные на сером цементе (цвет согласно проекта)	шт	130,00
29.1	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	4045,34

30.1	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	16167,14
31.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)	м3	1326,830
33.1	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2	13163,00
34.1	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	1161,0286
35.2	Плитка тротуарная бетонная с применением щебня гравийных пород, крупноформатная класс Profi (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80)) серый цемент, частичный прокрас, цвет оранжевый/ светло-серый.	м2	3706,68
36.2	Плитка тротуарная бетонная с применением щебня гравийных пород, крупноформатная класс Profi (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80)) серый цемент, полный прокрас, цвет серый.	м2	7316,46
37.2	Плитка тротуарная бетонная с применением щебня гравийных пород, мелкоформатная класс Profi (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80) серый цемент, полный прокрас, цвет серый.	м2	2403,12
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3	393,96
40.1	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000Х200Х80 мм, цветные на сером цементе (цвет согласно проекта)	шт	8040,00
53.1	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II	т	427,16520
	Крошка резиновая	кг	50041,376
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	15687,516
	Скипидар живичный	кг	109,802
57.1	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый (цвет по проекту)	кг	1824,130

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Опора круглоконическая ОКК-4,0-02 г.ц. (65/113-3, Кв. фл. 190/140*10мм, 18/4; Подготовка крепления под 1 светильник "Эльф S") + RAL	139
2	Опора круглоконическая ОКК-4,0-02 г.ц. (65/113-3, Кв. фл. 190/140*10мм, 18/4; Подготовка крепления под 2 светильник "Эльф S") + RAL	7
3	Опора круглоконическая МФО ОКК-4,0- 02 г.ц. (65/113-3, Кв. фл. 190/140*10мм, 18/4; С двумя лючками) + RAL	4
4	Закладная деталь фундамента ЗДФ- 0,108-1,2-6+комплект крепежа	150
5	Опора складывающаяся ОККСф-8,0-02 г.ц. (75/180-4, Кр. фл. 340/280-16мм, 22/6; Подготовка крепления под 1 светильник "Эльф S") + RAL	40
6	Опора складывающаяся ОККСф-8,0-02 г.ц. (75/180-4, Кр. фл. 340/280-16мм, 22/6) + RAL	15
7	Закладная деталь фундамента ЗДФ- 0,159-2,0-6+комплект крепежа	55
8	Кронштейн ЗП1-0,2-0,5-Ф2 г.ц. +RAL	5
9	Кронштейн ЗП1-0,2-1,0-Ф2 г.ц. + RAL	15

5	HOKS80	Опора круглоконическая НОКС, высота 8,0м (стальная горячее цинкование + порошковая покраска) с подготовкой под крепление двух светильников Эльф S, с верхней закладной	CAPOC	40	
6	HOKS80	Опора круглоконическая НОКС, высота 8,0м (стальная горячее цинкование + порошковая покраска)	CAPOC	15	
7	TO1	Кронштейн под один прожектор	CAPOC	5	
8	TO2	Кронштейн под два прожектора	CAPOC	10	
9	ФМ-0,219-2,0	Закладная деталь, 0,219-2,0	CAPOC	55	
10	MPE PEN	Монтажный комплект	CAPOC	205	
11	ELF S 10 T AS 27K	Светодиодный уличный светильник Эльф S, 10W AS 2700K Корпус изготовлен из алюминия. Рассеиватель – закаленное стекло	CAPOC	153	5
12	ELF S 20 T W 27K	Светодиодный уличный светильник Эльф S, 20W W 2700K Корпус изготовлен из алюминия. Рассеиватель – закаленное стекло	CAPOC	80	5
13	START L 120 4K WW	Светодиодный уличный прожектор Старт L 120W 4000K, оптика WW Прожектор изготовлен из алюминия + порошковая покраска	CAPOC	4	4
14	START XL 200 4K WW	Светодиодный уличный прожектор Старт XL 200W 4000K, оптика WW Прожектор изготовлен из алюминия + порошковая покраска	CAPOC	8	7
15	START XL 250 4K WW	Светодиодный уличный прожектор Старт XL 250W 4000K, оптика WW Прожектор изготовлен из алюминия + порошковая покраска	CAPOC	13	7

22	Ограждение пандуса для инвалидов из нержавеющей стали с ригелям и отбойником высота 900мм поручень Ø38x1,5мм на высоте 700 и 900мм стойка Ø38x1,5мм наконечник стойки малый Ø56мм окончание поручня замкнутое с горизонтальным вылетом 300мм			9,2	
25	Болты анкерные оцинкованные Распорный анкерный болт Ø8мм л 110мм			0,969	
43	Наружное ограждение без заполнений (ригелей) с одной стойкой в ступень AISI 304 Высота огр 900 мм Поручень труба Ø 50,8x1,5мм стойка труба Ø38x1,5			5,2	
46	Болты анкерные оцинкованные Распорный анкерный болт Ø8мм л 110мм			0,646	

90	Ограждение пандуса для инвалидов из нержавеющей стали с ригелям и отбойником высота 900мм поручень Ø38x1,5мм на высоте 700 и 900мм стойка Ø38x1,5мм наконечник стойки малый Ø56мм окончание поручня замкнутое с горизонтальным вылетом 300мм			8,2	
91	Наружное ограждение без заполнений (ригелей) с одной стойкой в ступень AISI 304 Высота огр 900 мм Поручень труба Ø 50,8x1,5мм стойка труба Ø38x1,5			2,8	
93	Болты анкерные оцинкованные Распорный анкерный болт Ø8мм л 110мм			1,201	

11	Наружное ограждение без заполнений (ригелей) с одной стойкой в ступень AISI 304 Высота огр 900 мм Поручень труба О 50,8х1,5мм стойка труба О38х1,5	10,4	
14	Болты анкерные оцинкованные Распорный анкерный болт 68мм л 110мм	1,13	

25	тротуарная плитка Готика квадратная 400х400х60 Белла Уайт Granite Ferro	593	м2
26	тротуарная плитка Готика квадратная 400х400х60 Желтау Granite Ferro	180	м2
30	смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов ширина 1-6 мм различная цветовая гамма	0,0107	т
31	смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ фракция 1,5мм	612	кг
32	тротуарная плитка Готика квадратная 400х400х60 Белла Уайт Granite Ferro	48	м2
33	тротуарная плитка Готика квадратная 400х400х60 Желтау Granite Ferro	3	м2

42	крышка на парапет КП-22480 480х860х40мм	228	
46	смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства И25 М350	3,6608	
47	лоток водоотводный бетонный класс нагрузки С250 D400 E600 гидравлическое сечение DN100 длина 1000 мм высота 180мм	104	
48	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечение DN100 клас нагрузки У600 рамзмер 500х149х21мм	208	

57	Скамейка настил Гермес со спинкой и подлокотником 1800 1800х565х553мм	5	
58	Урна лотос шлифованный на гравии на сером бетоне 440х440х620	6	

20	смеси бетонные тяжелого бетона В22,5 м 300 морозостойкие	1,17255	
22	Ограждение пандуса для инвалидов из нержавеющей стали с ригелям и отбойником высота 900мм поручень О38х1,5мм на высоте 700 и 900мм стойка О 38х1,5мм наконечник стойки малый О56мм окончание поручня замкнутое с горизонтальным вылетом 300мм	9,2	