

Наименование	Характеристики	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во
Скотч двусторонний 3M 4492 SCOTCH-MOUNT, цвет белый, 19ммх66м (или эквивалент)	скотч двухсторонний на основе вспененного полиэтилена, защитный слой силиконизированная бумага, длина рулона- не менее 66м, ширина- не менее 19мм.	-	ШТ	40
Лента двухсторонняя клейкая на вспененной основе 12мм х 10м ТорнадоЛого (или эквивалент)	Представляет собой ленту с нанесенным с двух сторон клеевым слоем. используется для соединения материалов с неровными поверхностями, при проведении ремонтных, монтажных, строительных работ. Основа: Вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками. устойчив к сжатию, ультрафиолетовым лучам, маслам, пластификаторам, растворителям. длина рулона не менее 10 м, ширина не менее 12мм.	-	ШТ	30

Лента скотч 50ммх10м двусторонний (или эквивалент)	используется для склеивания гладких поверхностей, лента с клеевым слоем, двухсторонняя , плоская, на полипропиленовой основе, цвет основы - белый или прозрачный, ширина не менее 50 мм, длина в рулоне не менее 10 м.	-	РУЛ	4161
Скотч Kraft 50 мм х 54 м зеленый (или эквивалент)	односторонний, цвет - зеленый, полипропиленовый, ширина рулона = 50 мм ±2 мм, длина рулона не менее 50 м, толщина не менее 40 мкм.	-	ШТ	989

Скотч упаковочный прозрачный односторонний Universal 50ммх50 м (или эквивалент)	используется в хозяйственных целях, односторонний, прозрачный, ширина рулона не менее 50 мм, длина рулона не менее 50 м, общая толщина ленты не менее 40 мкм.	-	ШТ	2518
Скотч прозрачный Brauberg 220224 (или эквивалент) 19ммх33м	односторонний, прозрачный, полипропиленовый, ширина рулона не менее 19 мм, длина рулона не менее 33 м, толщина не менее 35 мкм.	-	ШТ	831
Скотч прозрачный Ультра арт.18044 75ммх66м (или эквивалент)	используется в хозяйственных целях, односторонний, прозрачный, ширина рулона не менее 75 мм ±3 мм, длина рулона не менее 66 м, общая толщина ленты не менее 40 мкм.	-	ШТ	90
Скотч двухсторонний 50ммх25м (или эквивалент)	Скотч двухсторонний на основе вспененного полиэтилена, защитный слой силиконизированная бумага, толщина основы 1200мкм, толщина клеевого слоя 30-40мкм, клейкость к стали 18Н/25мм, продольная разрывная нагрузка 1200кПа (12,2кгс/см ²), длина 25м, ширина 50мм.	-	ШТ	23

Скотч двухсторонний 48ммх25м на полипропиленовой основе Packfilm(или эквивалент)	Двухсторонний на полипропиленовой основе. Ширина 45±10 мм. Длина в рулоне не менее 25 м.	-	ШТ	10
Скотч двухсторонний на бумажной основе 50мм х10м белый Лентапак (или эквивалент)	Ширина 48±10 мм. Длина в рулоне не менее 10 м. Двухсторонний на бумажной основе. Цвет-белый или бежевый	-	ШТ	20