1	Концентрат "Баско" ПФ1001/110-ПЭ белый ТУ 2243-001-23124265-2022 (или аналог)	Гранулированный состав: гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером не менее 2 мм и более 5 мм в количестве до 1 % Цвет (оттенок) окрашенного полимера: должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем. Качество окрашивания: образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений. Насыпная плотность концентрата, г/см3 0,40-1,60. Условия определения показателя текучести расплава концентрата: М-2,16 кгс, Т-230 гр. С, сопло 2,095 мм. Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее 2,0 Термостойкость, гр. С, не менее 200 Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок: Миграция отсутствует.	100 кг.
2	Концентрат "Баско" П1105/02-ПЭ ярко-красный ТУ 2243-001-23124265-2022 (или аналог)	Гранулированный состав: гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером не менее 2 мм и более 5 мм в количестве до 1 % Цвет (оттенок) окрашенного полимера: должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем. Качество окрашивания: образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений. Насыпная плотность концентрата, г/см3 0,40-1,60. Условия определения показателя текучести расплава концентрата: М-2,16 кгс, Т-230 гр. С, сопло 2,095 мм. Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее 2,0 Термостойкость, гр. С, не менее 200 Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок: Миграция отсутствует.	100 кг.
3	Концентрат "Баско" П1306/01-ПЭ желтый ТУ 2243-001-23124265-2022 (или аналог)	Гранулированный состав: гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером не менее 2 мм и более 5 мм в количестве до 1 % Цвет (оттенок) окрашенного полимера: должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем. Качество окрашивания: образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений. Насыпная плотность концентрата, г/см3 0,40-1,60. Условия определения показателя текучести расплава концентрата: М-2,16 кгс, Т-230 гр. С, сопло 2,095 мм. Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее 2,0 Термостойкость, гр. С, не менее 200 Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок: Миграция отсутствует.	100 кг.
4	Концентрат "Баско" П1525/10-ПЭ темно-синий ТУ 2243-001-23124265-2022 (или аналог)	Гранулированный состав: гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером не менее 2 мм и более 5 мм в количестве до 1 % Цвет (оттенок) окрашенного полимера: должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем. Качество окрашивания: образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений. Насыпная плотность концентрата, г/см3 0,40-1,60. Условия определения показателя текучести расплава концентрата: М-2,16 кгс, Т-230 гр. С, сопло 2,095 мм. Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее 2,0 Термостойкость, гр. С, не менее 200 Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок: Миграция отсутствует.	100 кг.

5	Концентрат "Баско" П1407/01-ПЭ ярко-зеленый ТУ 2243-001-23124265-2022 (или аналог)	Гранулированный состав: гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером не менее 2 мм и более 5 мм в количестве до 1 % Цвет (оттенок) окрашенного полимера: должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем. Качество окрашивания: образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений. Насыпная плотность концентрата, г/см3 0,40-1,60. Условия определения показателя текучести расплава концентрата: М-2,16 кгс, Т-230 гр. С, сопло 2,095 мм. Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее 2,0 Термостойкость, гр. С, не менее 200 Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок: Миграция отсутствует.	100 кг.
6	Концентрат "Баско" ППФ1901/03-ПЭ черный ТУ 2243-001-23124265-2022 (или аналог)	Гранулированный состав: гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером не менее 2 мм и более 5 мм в количестве до 1 % Цвет (оттенок) окрашенного полимера: должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем. Качество окрашивания: образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений. Насыпная плотность концентрата, г/см3 0,40-1,60. Условия определения показателя текучести расплава концентрата: М-2,16 кгс, Т-230 гр. С, сопло 2,095 мм. Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее 2,0 Термостойкость, гр. С, не менее 200 Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок: Миграция отсутствует.	100 кг.