

- IP-АТС * 1. Модель SMG-500;
2. Назначение: корпоративная телефонная станция
3. Кол-во SIP-абонентов: 250, с возможностью расширения до 500 абонентов;
4. Интерфейсы:
- - 4 порта E1 (RJ-48)
 - - 4 порта Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45)
 - - 1 x USB 2.0,
 - - 1 x USB 3.0
 - - 1 слот для SD-карты
 - - 1 COM-порт (RS-232, RJ-45)
5. VoIP протоколы: SIP, SIP-T/SIP-I,
6. Голосовые кодеки: G.711 (a-law, μ -law), G.726, G.729 (A/B);
7. Параметры интерфейса E1:
- число каналов:
согласно рекомендациям ITU-T G.703, G.704;
 - скорость передачи данных в линии: 2,048 Мбит/с;
 - линейный код: HDB3,AMI;
 - выходной сигнал в линию:
3,0 В амплитудное на нагрузке 120 Ом;
2,37 В амплитудное на нагрузке 75 Ом (по рекомендации МККТТ G.703);
 - входной сигнал из линии: от 0 до минус 6 дБ по отношению к стандартному выходному импульсу;
 - эластичный буфер: емкость 2 кадра;
 - протоколы сигнализации: ISDN PRI (Q.931), QSIG и CORNET для передачи имени абонента, ОКС-7;
8. Напряжение питания:
- сеть переменного тока: 220 В +/-20%, 50 Гц;
 - свинцово-кислотный аккумулятор 12 В;
 - ток заряда АКБ 1,6 +/- 0,1 А;
 - пороговое напряжение индикации низкого заряда 11 В;
 - напряжение срабатывания защиты от глубокого заряда АКБ 10-10,5 В
9. Потребляемая мощность:
- не более 40 Вт при зарядке батареи;
 - не более 20 Вт без зарядки батареи;
10. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +40°C; шт. 1