

ДИНАМИК ND036GM14507 D36 2BT 16OM	СИСТЕМА АКУСТИЧЕСКАЯ; ТИП ИЗДЕЛИЯ ДИНАМИК; ДИАМЕТР ДИНАМИКА 36 ММ; ТОЛЩИНА 5.3 ММ; МОЩНОСТЬ 2 ВТ; СОПРОТИВЛЕНИЕ 16 ОМ; ОБОЗНАЧЕНИЕ ND036GM14507; ПРИМЕНИМОСТЬ HYTERA BD50X 400-430МГц	ШТ	5
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10 ГОСТ Р 51057-2001	ОГНЕТУШИТЕЛЬ; ТИП ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕНОСНОЙ; ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ПОРОШОК; ЕМКОСТЬ 10КГ; СТАНДАРТ ГОСТ Р 51057-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ ОП-10	ШТ	74
КЛАПАН УГЛ. КПЧ-1 DУ50 РУ1.6 РЕЗ.РУЧ.ЧУГ	АРМАТУРА, КЛАПАН УГЛОВОЙ; ТИП ПОЖАРНЫЙ; НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР DУ50; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ РУ1.6МПА; ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МУФТА-ЦАПКА; МАТЕРИАЛ КОРПУСА ЧУГУН; ВИД ПРИВОДА РУЧНОЙ; СТАНДАРТ ГОСТ Р 53278-2009, ТУ 4854-001-32914871-2004	ШТ	2
ПОЛОТНО ПП-1000-1-1.5Х2.0 СТРОЙПОЖНАДЗОР	МАТЕРИАЛ; ТИП ПОЛОТНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ; РАЗМЕРЫ 1.5Х2; СТАНДАРТ ТУ 23.99.19-001-32921517-2019; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОЙПОЖНАДЗОР; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПП-1000-1-1.5Х2.0	ШТ	10
КЛАПАН УГЛ. КПЧ-1 DУ50 РУ1.6 РЕЗ.РУЧ.ЧУГ	АРМАТУРА, КЛАПАН УГЛОВОЙ; ТИП ПОЖАРНЫЙ; НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР DУ50; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ РУ1.6МПА; ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МУФТА-ЦАПКА; МАТЕРИАЛ КОРПУСА ЧУГУН; ВИД ПРИВОДА РУЧНОЙ; СТАНДАРТ ГОСТ Р 53278-2009, ТУ 4854-001-32914871-2004	ШТ	3
КЛАПАН УГЛ. КПЧ-1 DУ50 РУ1.6 РЕЗ.РУЧ.ЧУГ	АРМАТУРА, КЛАПАН УГЛОВОЙ; ТИП ПОЖАРНЫЙ; НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР DУ50; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ РУ1.6МПА; ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МУФТА-ЦАПКА; МАТЕРИАЛ КОРПУСА ЧУГУН; ВИД ПРИВОДА РУЧНОЙ; СТАНДАРТ ГОСТ Р 53278-2009, ТУ 4854-001-32914871-2004	ШТ	3

КЛАПАН УГЛ. КПЧ-1 ДУ50 РУ1.6 РЕЗ.РУЧ.ЧУГ	АРМАТУРА, КЛАПАН УГЛОВОЙ; ТИП ПОЖАРНЫЙ; НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДУ50; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ РУ1.6МПА; ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МУФТА-ЦАПКА; МАТЕРИАЛ КОРПУСА ЧУГУН; ВИД ПРИВОДА РУЧНОЙ; СТАНДАРТ ГОСТ Р 53278-2009, ТУ 4854-001-32914871-2004	ШТ	3
КЛАПАН УГЛ. КПЧ-1 ДУ50 РУ1.6 РЕЗ.РУЧ.ЧУГ	АРМАТУРА, КЛАПАН УГЛОВОЙ; ТИП ПОЖАРНЫЙ; НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДУ50; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ РУ1.6МПА; ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МУФТА-ЦАПКА; МАТЕРИАЛ КОРПУСА ЧУГУН; ВИД ПРИВОДА РУЧНОЙ; СТАНДАРТ ГОСТ Р 53278-2009, ТУ 4854-001-32914871-2004	ШТ	3
РУКАВ ПОЖАР. РПМ(В)-50-1.6-ИМ-УХЛ1	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ; ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 51ММ; КОМПЛЕКТНОСТЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ ГР-50; СТАНДАРТ ГОСТ 51049-2008; ОБОЗНАЧЕНИЕ РПМ(В)-50-1.6-ИМ-УХЛ1	М	3
РУКАВ ПОЖАР. D50 С ГР-50 ГОСТ Р 51049	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ; ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 50 ММ; КОМПЛЕКТАЦИЯ С ГОЛОВКАМИ ГР-50; СТАНДАРТ ГОСТ Р 53279-2009, Р 51049-2008, СТ РК 1714 - 2007, ТУ 8193-029-85787444-2011	ШТ	10
ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ЩП-А В СБ	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ; ТИП ЗАКРЫТЫЙ; КОМПЛЕКТАЦИЯ В СБОРЕ (БАГОР, ЛОМ, ЛОПАТА СОВКОВАЯ, ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, КОНУСНОЕ ВЕДРО, БОЧКА НА 200Л); ОБОЗНАЧЕНИЕ ЩП-А 1250Х300Х350	ШТ	3
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ 650Х540Х230	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ; ТИП НАВЕСНОЙ, КРАСНЫЙ; КОМПЛЕКТАЦИЯ ПУСТОЙ; ВЫСОТА 650 ММ; ШИРИНА 540 ММ; ГЛУБИНА 230 ММ; МАТЕРИАЛ СТАЛЬ; ОСОБЕННОСТИ СМОТРОЕ ОКНО	ШТ	4
ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЩП-А ГОСТ 12.4.009-83	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ; ТИП ОТКРЫТЫЙ, КЛАССА А; СТАНДАР ГОСТ 12.4.009-83; ОБОЗНАЧЕНИЕ ЩП-А	КМП	2

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5 ГОСТ Р 51057-2001	ОГНЕТУШИТЕЛЬ; ТИП ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ; ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ПОРОШОК; ЕМКОСТЬ 5Л; СТАНДАРТ ГОСТ Р 51057-2001; ОБОЗНАЧЕНИЕ ОП-5	ШТ	30
РУКАВ ПОЖАР. D66 ГОСТ Р 51049-2008	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ; ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 66 ММ; БЕЗ ГОЛОВКИ; СТАНДАРТ ГОСТ Р 51049-2008	М	3