

ПРИПОЙ ПОС-30 ГОСТ 21930-76	ПРИПОЙ; РАЗМЕРЫ D8 ММ; МАТЕРИАЛ СПЛАВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ; ВНЕШНИЙ ВИД ПРУТОК; СТАНДАРТ ГОСТ 21930-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-30	КГ	3
ПРИПОЙ ПОС-30 ГОСТ 21930-76	ПРИПОЙ; РАЗМЕРЫ D8 ММ; МАТЕРИАЛ СПЛАВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ; ВНЕШНИЙ ВИД ПРУТОК; СТАНДАРТ ГОСТ 21930-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-30	КГ	3
ПРИПОЙ ПОС-40 D6ММ ПРУТОК ГОСТ 21931	ПРИПОЙ; РАЗМЕРЫ D6 ММ; МАТЕРИАЛ СПЛАВ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ (ПОС); ВНЕШНИЙ ВИД ПРУТОК; СТАНДАРТ ГОСТ 21931-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-40	КГ	2
ПРИПОЙ ПОС-40 D6ММ ПРУТОК ГОСТ 21931	ПРИПОЙ; РАЗМЕРЫ D6 ММ; МАТЕРИАЛ СПЛАВ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ (ПОС); ВНЕШНИЙ ВИД ПРУТОК; СТАНДАРТ ГОСТ 21931-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-40	КГ	5
ПРИПОЙ 55450-100-10С ПОС-61 ЗУБР D1ММ	ПРИПОЙ; ТИП ТРУБКА С КАНИФОЛЬЮ; РАЗМЕРЫ D1ММ; МАТЕРИАЛ СПЛАВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 55450-100-10С; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗУБР; СТАНДАРТ ГОСТ 21931-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-61; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ	ШТ	10
ПРИПОЙ ПОС-30 ГОСТ 21930-76	ПРИПОЙ; РАЗМЕРЫ D8 ММ; МАТЕРИАЛ СПЛАВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ; ВНЕШНИЙ ВИД ПРУТОК; СТАНДАРТ ГОСТ 21930-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-30	КГ	10
ПРИПОЙ ПОС-40 D6ММ ПРУТОК ГОСТ 21931	ПРИПОЙ; РАЗМЕРЫ D6 ММ; МАТЕРИАЛ СПЛАВ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ (ПОС); ВНЕШНИЙ ВИД ПРУТОК; СТАНДАРТ ГОСТ 21931-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-40	КГ	10

ПРИПОЙ 55450-200-20С ПОС-61 ЗУБР D2MM	ПРИПОЙ; ТИП ТРУБКА С КАНИФОЛЬЮ; РАЗМЕРЫ D2MM; МАТЕРИАЛ СПЛАВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 55450-200-20С; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗУБР; СТАНДАРТ ГОСТ 21931-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-61; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ	ШТ	10
ПРИПОЙ 09-3413 D10 MM REXANT	ПРИПОЙ; ТИП С КАНИФОЛЬЮ; РАЗМЕРЫ D10 MM; МАТЕРИАЛ СПЛАВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ; ВНЕШНИЙ ВИД ПРОВОЛОКА; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 09-3413; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REXANT	ШТ	1
ПРИПОЙ ПОС-90 D10MM ПРУТОК ГОСТ 21931	ПРИПОЙ; МАТЕРИАЛ СПЛАВ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ; ВНЕШНИЙ ВИД ПРУТОК; РАЗМЕРЫ D10; СТАНДАРТ ГОСТ 21931-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОС-90	КГ	5