

ТРУБА ППР SDR6 D25 S4.2 PY2.5 ГОСТ 32415	ТРУБА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; ТИП НАПОРНАЯ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 25ММ; ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4.2ММ; МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2.5МПА; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ SDR 6	М	2 730,25
ТРУБА ПВХ D50 S3.2 PY1 ГОСТ 32415-2013	ТРУБА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; ТИП КАНАЛИЗАЦИОННАЯ; МАТЕРИАЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД PVC-U; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 50ММ; ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3.2ММ; МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 120-050-001-002-016; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ DENIZ; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПВХ 50X3000X3.2	М	12
ТРУБА ППР JAKKO SDR6 DY20 PY2	ТРУБА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; ТИП НАПОРНАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН SDR 6; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 20ММ; ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3.4 ММ; ДЛИНА ТРУБЫ 4 М; МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2 МПА; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ JAKKO	М	25
ТРУБА ППР GF SDR7.4 D20 S2.8 ГОСТ 32415	ТРУБА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; ТИП НАПОРНАЯ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ; ТИП СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОЙ; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 20 ММ; ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2.8 ММ; МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2 МПА; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ SDR 7.4	М	50
ТРУБА ППР SDR6 D50 S8.4 PY2.5 ГОСТ 32415	ТРУБА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; ТИП НАПОРНАЯ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 50ММ; ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8.4ММ; МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2.5МПА; СТАНДАРТ	М	25

	ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ SDR 6		
--	---------------------------------------	--	--