

СТРОП РЕМЕН. СТП 3.0/2000 В80 ГОСТ 34875	СТРОП РЕМЕННОЙ; ТИП ПЕТЛЕВОЙ; ШИРИНА 80ММ; МАТЕРИАЛ ТЕКСТИЛЬ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3.0Т; ДЛИНА 2000ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 34875-2022; ОБОЗНАЧЕНИЕ СТП 3.0/1100	ШТ	4
СТРОП РЕМЕН. 2СТ 1.0/2000 ТЕКСТИЛЬ	СТРОП РЕМЕННОЙ; ТИП ДВУХВЕТВЕВОЙ; ДЛИНА 2000 ММ; ШИРИНА 30 ММ; МАТЕРИАЛ ТЕКСТИЛЬ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т; СТАНДАРТ ГОСТ 34875-2022; РД 24-СЗК-01-01; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТАРАЗ КАНАТ СНАБ; ОБОЗНАЧЕНИЕ 2СТ 1.0/2000	ШТ	4
СТРОП КАНАТНЫЙ 4СК-1.0/1500 D25.5	СТРОП КАНАТНЫЙ; ДИАМЕТР 25.5 ММ; ДЛИНА 1.5 М; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1Т; СТАНДАРТ ГОСТ 25573-82; РД 10-33-93; КОЛИЧЕСТВО ВЕТВЕЙ 4; ОБОЗНАЧЕНИЕ 4СК-1.0/1500	ШТ	1
СТРОП КАНАТНЫЙ 4СК-2.0/2000 D25.5	СТРОП КАНАТНЫЙ; ДИАМЕТР 25.5 ММ; ДЛИНА 2 М; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2Т; СТАНДАРТ ГОСТ 25573-82; РД 10-33-93; КОЛИЧЕСТВО ВЕТВЕЙ 4; ОБОЗНАЧЕНИЕ 4СК-1.0/1500	ШТ	1
СТРОП РЕМЕН. СТП 5.0/5000 ТЕКСТИЛЬ В30ММ	СТРОП РЕМЕННОЙ; ТИП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ; ДЛИНА 5000ММ; ШИРИНА 30ММ; МАТЕРИАЛ ТЕКСТИЛЬ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5Т; СТАНДАРТ РД 24-СЗК-01-01; ОБОЗНАЧЕНИЕ СТП 5.0/5000	ШТ	2
СТРОП РЕМЕН. СТП 2.0/1100 В50 ГОСТ 34875	СТРОП РЕМЕННОЙ; ТИП ПЕТЛЕВОЙ; ШИРИНА 50ММ; МАТЕРИАЛ ТЕКСТИЛЬ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2.0Т; ДЛИНА 1100ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 34875-2022; ОБОЗНАЧЕНИЕ СТП 2.0/1100	ШТ	2
СТРОП РЕМЕН. 4СТ 5.0/2000 ТЕКСТИЛЬ	СТРОП РЕМЕННОЙ; ТИП ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ; ДЛИНА 2000 ММ; ШИРИНА 60 ММ; МАТЕРИАЛ ТЕКСТИЛЬ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т; СТАНДАРТ ГОСТ 34875-2022; РД 24-СЗК-01-01; ОБОЗНАЧЕНИЕ 4СТ 5/2000	ШТ	1

СТРОП РЕМЕН. СТПЗ.0/3000 В90ММ ГОСТ 3487	СТРОП РЕМЕННОЙ; ТИП ПЕТЛЕВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ; ШИРИНА 90ММ; МАТЕРИАЛ ТЕКСТИЛЬ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3Т; ДЛИНА 3000ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 34875-2022; ОБОЗНАЧЕНИЕ СТПЗ.0/3000	ШТ	2
СТРОП КАНАТНЫЙ 4СК-1.0/1500 D25.5	СТРОП КАНАТНЫЙ; ДИАМЕТР 25.5 ММ; ДЛИНА 1.5 М; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1Т; СТАНДАРТ ГОСТ 25573-82; РД 10-33-93; КОЛИЧЕСТВО ВЕТВЕЙ 4; ОБОЗНАЧЕНИЕ 4СК-1.0/1500	ШТ	2
СТРОП КАНАТНЫЙ 4СК-2.0/2000 D25.5	СТРОП КАНАТНЫЙ; ДИАМЕТР 25.5 ММ; ДЛИНА 2 М; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2Т; СТАНДАРТ ГОСТ 25573-82; РД 10-33-93; КОЛИЧЕСТВО ВЕТВЕЙ 4; ОБОЗНАЧЕНИЕ 4СК-1.0/1500	ШТ	2
СТРОП КАНАТНЫЙ 2СК-20.0/4000 D42	СТРОП КАНАТНЫЙ; ДИАМЕТР 42ММ; ДЛИНА 4М; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20.0Т; СТАНДАРТ РД 10-33-93; КОЛИЧЕСТВО ВЕТВЕЙ 2; ОБОЗНАЧЕНИЕ 2СК-20.0/4000	ШТ	2
СТРОП КАНАТНЫЙ 4СК1-10/1800 D22 С КРЮК.	СТРОП КАНАТНЫЙ; ДЛИНА 1800ММ; ДИАМЕТР 22ММ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 10Т; КОЛИЧЕСТВО ВЕТВЕЙ 4 В КОМПЛЕКТЕ С КРЮКАМИ; СТАНДАРТ ГОСТ 25573-82; ОБОЗНАЧЕНИЕ 4СК1-10/1800	ШТ	2