

ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ D4.5 L50 СТ ТУ14-4-1731	ДЮБЕЛЬ; ТИП ГВОЗДЬ, ДИАМЕТР 4.5 ММ; ДЛИНА 50 ММ; МАТЕРИАЛ СТАЛЬ; ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИАМЕТР ШАЙБЫ 12ММ; СТАНДАРТ ТУ 14-4-1731-92	КГ	1
ЗАКЛЕПКА 40655 MATRIX D4.8 L10 50ШТ	ЗАКЛЕПКА; ТИП ВЫТЯЖНОЙ; ДЛИНА 10ММ; ДИАМЕТР 4.8ММ; МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 40655; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ MATRIX	УПК	10
ФЛЮС ПВ-209 ГОСТ 23178-78	ФЛЮС; ТИП ПОРОШКОВЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ; ОСОБЕННОСТЬ ТЕМПЕРАТУРА ПАЙКИ 700-900ГРАД.С; СТАНДАРТ ГОСТ 23178-78; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПВ-209	КГ	5
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ КТ-80	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ; ПРИМЕНИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЕ УНИТАЗОВ К ПОЛУ; КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ 9; КОМПЛЕКТАЦИЯ ОЦИНКОВАННЫЙ ШУРУП САНТЕХНИЧЕСКИЙ 6X80 ММ-2 ШТ, ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ 8X51 ММ-2 ШТ, ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛПАЧОК БЕЛОГО ЦВЕТА-2ШТ, ШАЙБА ПЛАСТИКОВАЯ-2 ШТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КТ-80	ШТ	2
ХОМУТ ЗАЖ.1Л D25 DIN 3017 ГОСТ 28191-89	ХОМУТ; ТИП ЗАЖИМНОЙ, ЧЕРВЯЧНЫЙ; ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ; РАЗМЕРЫ D25 ММ; МАТЕРИАЛ СТАЛЬ СТ3; СТАНДАРТ ГОСТ 28191-89; ОБОЗНАЧЕНИЕ 1Л D25 DIN 3017-1	ШТ	20
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧ. CMS06-W PROMOUNT	КРОНШТЕЙН; ТИП КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОРА ПОТОЛОЧНОЕ; РАЗМЕРЫ 50-100 СМ; ОБОЗНАЧЕНИЕ CMS06-W PROMOUNT	ШТ	2
ХОМУТ СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ L300XН3.6 ММ ЧЕРН	ХОМУТ; ТИП СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ; РАЗМЕР L300XН3.6 ММ; МАТЕРИАЛ НЕЙЛОН; ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ; СТАНДАРТ ГОСТ Р МЭК 62275-2015	УПК	40
ХОМУТ ЗАЖИМ ЧЕРВЯЧ D100 СТ DIN 3017	ХОМУТ; ТИП ЗАЖИМНОЙ, ЧЕРВЯЧНЫЙ; РАЗМЕРЫ D100ММ; МАТЕРИАЛ СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ; СТАНДАРТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ И	ШТ	5

	ШЛАНГОВ		
ХОМУТ ЧЕРВ. PL-9(25-40)/W1 ОЦ FORTISFLEX	ХОМУТ; ТИП ЧЕРВЯЧНЫЙ; РАЗМЕРЫ D25-40 ММ, МАТЕРИАЛ СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 28191-89; ОСОБЕННОСТЬ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ1; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ FORTISFLEX; ОБОЗНАЧЕНИЕ PL-9(25-40)/W1	ШТ	18
ХОМУТ СИЛОВОЙ SR 122-130/W1 ROBUST FFX	ХОМУТ; ТИП СИЛОВОЙ; РАЗМЕРЫ 122-130 ММ; МАТЕРИАЛ W1 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ; СТАНДАРТ DIN 3017-3; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 69054; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ FORTISFLEX; ОБОЗНАЧЕНИЕ SR 122-130/W1 ROBUST	ШТ	20
ХОМУТ ЗАЖИМ ЧЕРВЯЧ D100 СТ DIN 3017	ХОМУТ; ТИП ЗАЖИМНОЙ, ЧЕРВЯЧНЫЙ; РАЗМЕРЫ D100ММ; МАТЕРИАЛ СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ; СТАНДАРТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ И ШЛАНГОВ	ШТ	20
ХОМУТ СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ L370ХН3.6 ММ ЧЕРН	ХОМУТ; ТИП СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ; РАЗМЕР L370ХН3.6 ММ; МАТЕРИАЛ НЕЙЛОН; ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ; СТАНДАРТ ГОСТ Р МЭК 62275-2015	УПК	20
УГОЛОК ШТУКАТУРНЫЙ 25Х25		ШТ	2,23