

МАШИНА УПАКОВОЧНАЯ ФАП-25ТДЗМ 7.5КВТ	МАШИНА УПАКОВОЧНАЯ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ 8500 – 25000КГ/ЧАС; МАССА МАТЕРИАЛА В ОДНОМ МЕШКЕ В ПРЕДЕЛАХ 5-50КГ; ПОГРЕШНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА В МЕШОК 1ПРОЦ.(ДО 25КГ)-0.5ПРОЦ.(С 25КГ ДО 50КГ); МАШИННОЕ ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕШКА НЕ БОЛЕЕ 7.5СЕК.; РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 2.0МЗ/ЧАС; ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА 0.6-0.2МПА; РАСХОД АСПИРАЦИОННОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ПАТРУБОК В ПРЕДЕЛАХ ДО 230МЗ/ЧАС; УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 7.5КВТ; СЕТЬ ТРЕХФАЗНАЯ С ГЛУХО-ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЕ 380В ЧАСТОТА 50ГЦ; ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 960ОБ.МИН; ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕ БОЛЕЕ L-930ММ В-740ММ Н-1300ММ (ПРИ ВЫДВИНУТЫХ НОЖКАХ); МАССА НЕ БОЛЕЕ 230КГ; ССЫЛОЧНЫЕ ДАННЫЕ www.prom59.ru; ОБОЗНАЧЕНИЕ ФАП-25ТДЗМ	ШТ	1
---	---	-----------	----------