

ШКУРКА ШЛ. Р В1000 Р60 14А ГОСТ 13344	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ; ШИРИНА 1000 ММ; ДЛИНА НЕМЕРНАЯ; МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ ТКАНЬ ВОДОСТОЙКАЯ 14А; ЗЕРНИСТОСТЬ Р60; СТАНДАРТ ГОСТ 13344-79; ОБОЗНАЧЕНИЕ Р	М	8
ШКУРКА ШЛ. Р В1000 Р100 14А ГОСТ 13344	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ; ШИРИНА 1000 ММ; ДЛИНА НЕМЕРНАЯ; МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ ТКАНЬ ВОДОСТОЙКАЯ 14А; ЗЕРНИСТОСТЬ Р100; СТАНДАРТ ГОСТ 13344-79; ОБОЗНАЧЕНИЕ Р	М	8
ШКУРКА ШЛ. Р В1000 Р150 14А ГОСТ 13344	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ; ШИРИНА 1000 ММ; ДЛИНА НЕМЕРНАЯ; МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ ТКАНЬ ВОДОСТОЙКАЯ 14А; ЗЕРНИСТОСТЬ Р150; СТАНДАРТ ГОСТ 13344-79; ОБОЗНАЧЕНИЕ Р	М	8
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ 1ММ		М	10
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ № 1 (П.М)		ПМ	1
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ 1ММ		М	10
ШКУРКА ШЛ. 1С В1000 П2 15А 16Н ГОСТ 6456	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ; ДЛИНА НЕМЕРНАЯ; ШИРИНА 1000ММ; ЗЕРНИСТОСТЬ 16Н; МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ БУМАГА П2 15А; СТАНДАРТ ГОСТ 6456-82;ОБОЗНАЧЕНИЕ 1С	ПМ	20
ШКУРКА ШЛ. 1Р В170 L240 №0 М40 ГОСТ6456	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ; ШИРИНА 170ММ; ДЛИНА 240ММ; МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ ТКАНЬ №0; ЗЕРНИСТОСТЬ М40; СТАНДАРТ ГОСТ 6456-83; ОБОЗНАЧЕНИЕ 1Р	М	12
ШКУРКА ШЛ. 1Р В170 L240 №0 М40 ГОСТ6456	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ; ШИРИНА 170ММ; ДЛИНА 240ММ; МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ ТКАНЬ №0; ЗЕРНИСТОСТЬ М40; СТАНДАРТ ГОСТ 6456-83; ОБОЗНАЧЕНИЕ 1Р	М	12