

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ 0.1-0.5ММ ГОСТ 8736-2014	ПЕСОК; ТИП СТРОИТЕЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ; ФРАКЦИЯ 0.1-0.5 ММ; МАТЕРИАЛ ПРИРОДНЫЙ; ГОСТ 8736-2014; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОТУУПОРНОГО БЕТОНА	Т	4,5
ПЕСОК КВАРЦ. 0.4ММ ГОСТ 8736-2014	ПЕСОК; ТИП СТРОИТЕЛЬНЫЙ, КВАРЦЕВЫЙ; ФРАКЦИЯ НЕ БОЛЕЕ 0.4 ММ; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РАБОТ; СТАНДАРТ ГОСТ 8736-2014	Т	0,98
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ 0.1-0.5ММ ГОСТ 8736-2014	ПЕСОК; ТИП СТРОИТЕЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ; ФРАКЦИЯ 0.1-0.5 ММ; МАТЕРИАЛ ПРИРОДНЫЙ; ГОСТ 8736-2014; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОТУУПОРНОГО БЕТОНА	Т	36
ПЕСОК КВАРЦ. 0.4ММ ГОСТ 8736-2014	ПЕСОК; ТИП СТРОИТЕЛЬНЫЙ, КВАРЦЕВЫЙ; ФРАКЦИЯ НЕ БОЛЕЕ 0.4 ММ; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РАБОТ; СТАНДАРТ ГОСТ 8736-2014	Т	0,98
ПЕСОК КВАРЦ. 0.4ММ ГОСТ 8736-2014	ПЕСОК; ТИП СТРОИТЕЛЬНЫЙ, КВАРЦЕВЫЙ; ФРАКЦИЯ НЕ БОЛЕЕ 0.4 ММ; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РАБОТ; СТАНДАРТ ГОСТ 8736-2014	Т	0,5