КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БФ-88 4КГ	КЛЕЙ; ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ БФ-88 4КГ	КГ	20
КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БФ-88 4КГ	КЛЕЙ; ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ БФ-88 4КГ	КГ	20
КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БФ-88 4КГ	КЛЕЙ; ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ БФ-88 4КГ	КГ	20
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ КРЕПОСТЬ НАШИ	КЛЕЙ; ТИП ПЛИТОЧНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КРЕПОСТЬ; БРЕНД НАШИ	КГ	80
КЛЕЙ 88-Н ТУ 38-605194-94	КЛЕЙ; ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ; СТАНДАРТ ТУ 38-605194-94; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА, КЕРАМИКИ, ТКАНИ, СТЕКЛА; ВЯЗКОСТЬ ПО ВИСКОЗИМЕТРУ С ДИАМЕТРОМ СОПЛА 5.4ММ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛЕЙ 88-Н	КГ	947
КЛЕЙ 88-Н ТУ 38-605194-94	КЛЕЙ; ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ; СТАНДАРТ ТУ 38-605194-94; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА, КЕРАМИКИ, ТКАНИ, СТЕКЛА; ВЯЗКОСТЬ ПО ВИСКОЗИМЕТРУ С ДИАМЕТРОМ СОПЛА 5.4ММ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛЕЙ 88-Н	КГ	313
КЛЕЙ 88-Н ТУ 38-605194-94	КЛЕЙ; ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ; СТАНДАРТ ТУ 38-605194-94; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА, КЕРАМИКИ, ТКАНИ, СТЕКЛА; ВЯЗКОСТЬ ПО ВИСКОЗИМЕТРУ С ДИАМЕТРОМ СОПЛА 5.4ММ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛЕЙ 88-Н	КГ	160
КЛЕЙ 88-Н ТУ 38-605194-94	КЛЕЙ; ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ; СТАНДАРТ ТУ 38-605194-94; ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА, КЕРАМИКИ, ТКАНИ, СТЕКЛА; ВЯЗКОСТЬ ПО ВИСКОЗИМЕТРУ С ДИАМЕТРОМ СОПЛА 5.4ММ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛЕЙ 88-Н	КГ	313
КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПВА	КЛЕЙ; ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПВА	ШТ	3
КЛЕЙ ПВА (КГ)		КГ	50

Наименование	Технические характеристики	ед.изм ер	кол- во
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	20,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	20,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	20,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	20,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	20,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	1,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	20,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	120,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	20,00
КЛЕЙ ДВУХКОМП. CEMENT SC 4000	КЛЕЙ; ТИП ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ REMA TP TOP; ОБОЗНАЧЕНИЕ CEMENT SC 4000	КМП	20,00

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ КРЕПОСТЬ НАШИ	КЛЕЙ; ТИП ПЛИТОЧНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КРЕПОСТЬ; БРЕНД НАШИ	КГ	5 100,00
------------------------------	---	----	----------

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ КРЕПОСТЬ НАШИ	КЛЕЙ; ТИП ПЛИТОЧНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КРЕПОСТЬ; БРЕНД НАШИ	КГ	5 100,00
------------------------------	---	----	----------