

ФИТИНГ ПРЯМОЙ ЦАНГ.ПНЕВМ. D16 PC G1/4		ШТ	20
ФИТИНГ ПРЯМОЙ ЦАНГ.ПНЕВМ. D12 PCF G1/4		ШТ	20
ПОЛУСГОН D32 L60 S3.2 СТ20 ГОСТ 8969-75		ШТ	104
ПОЛУСГОН D40 L60 S3.2 СТ20 ГОСТ 8969-75		ШТ	128
СГОН DY40 L150 S3.2 СТ ГОСТ 8969-75	ФИТИНГ; ТИП СГОН; РАЗМЕРЫ D40 X L150 X S3.2 ММ; МАТЕРИАЛ СТАЛЬ 3; СТАНДАРТ ГОСТ 8969-75	ШТ	2
СГОН DY25 L110 S2.8 СТ20 ГОСТ 8969-75	ФИТИНГ; ТИП СГОН; РАЗМЕРЫ D25 X L110 X S2.8ММ; МАТЕРИАЛ СТАЛЬ 20; СТАНДАРТ ГОСТ 8969-75	ШТ	2
СГОН DY15 L110 S2.8 СТ ГОСТ 8969-75	ФИТИНГ; ТИП СГОН; РАЗМЕРЫ D15 X L110 X S2.8 ММ; МАТЕРИАЛ СТАЛЬ; СТАНДАРТ ГОСТ 8969-75	ШТ	2