

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

3.	14.12.30.1 50	Спилковые краги	Назначение для сварки Материал: Спилкок КРС, сорт АВ, толщина не менее 1,5 +/- 0,2 мм Спилкок шлифованный, однородный, желтого цвета • Швы усилены вставками из кожи/спилка • Краги прошиты сверхпрочными нитями Кевлар • Дополнительный слой спилка на ладони и большом пальце Размер 10.5 Утепленные нет Вес нетто 0,27 кг Количество пар в упаковке 1 пары Цвет красный, желтый Длина перчаток не менее 330 мм	пар	20
		Перчатки резиновые диэлектрические	ГОСТ: ТР ТС 019/2011; ТУ 2514-098-00149498-2016; ТУ 2514-099-00149498-2016; ТУ 38.306-5-63-97 Материал: резина Размер 3 -5 пар Размер 2-5 пар Состав: 100% резина	Пара	10
		Перчатки трикотажные с ПВХ Точка	Перчатки из смесовой пряжи с покрытием ладонной части, для защиты рук от механических воздействий в производственных и бытовых условиях. • Состав: смесовая пряжа 70% хлопок, 30% полиэфир • Класс вязки: 10 • Оверлок: ручной • Покрытие ладонной части: ПВХ (точка) • Вес 1 пары: 55 ± 2 гр. • Цвет пряжи: белый • ГОСТ 12.4.252-2013	пара	100

		Перчатки одноразовые	Перчатки предназначены для защиты рук пользователя от влаги, химических веществ, биологических материалов, грязи. Особенности: Размер L- 50 пар Размер XL- 50 пар • Выполнены из тонкого полиэтилена высокого давления. • Нестерильные. • Предусмотрено одноразовое применение изделия. • Гипоаллергенны. • Обеспечивают стерильность рабочей поверхности. Не оставляют следов. • Влагостойки. • Устойчивы к воздействию химических веществ. • Отличаются мягкостью, комфортностью, не ограничивают подвижность. • Толщина не менее 9 микрон.	пара	100
--	--	----------------------	---	------	-----