

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	32.50.42.1 20	Щиток защитный лицевой прозрачный, слесарная маска	Вид изделия ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ: - наголовное крепление – да увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала поликарбоната - да - защита от высокоскоростных летающих частиц со среднеэнергетическим ударом – да, Должен иметь скошенную книзу форму для увеличения эргономикию Тип: открытые Экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры -экран с покрытием от истирания и царапин - да -оптический класс 1 - да -козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала. тип вентиляции: прямая - да	шт	10
5	32.99.11.1 20	Респиратор Респираторы 3М™ 9925/9928 или аналог	конструкция респиратора: полумаска принцип работы: фильтрующий класс защиты: не менее FFP2 максимальная концентрация загрязняющего вещества до 12 ПДК Комбинированная защита при проведении сварочных работ Должны быть рекомендованы для применения в работах, связанных с нагревом металла (сварка, пайка, литье и т.д.). Тип: беруши Назначение: противошумные Акустическая эффективность не менее 35 дБ.	шт	50
6	32.99.11.1 70	Беруши	Тип: беруши Назначение: противошумные Акустическая эффективность не менее 35 дБ.	шт	27

			Применение: одноразовые Материал: полиуретан		
7	32.99.11.1 60	Маска сварочная - хамелеон (запасной фильтр)	Тип: маска Ширина смотрового окна: не менее 92 мм Сварка TIG: нет Тип светофильтра: хамелеон Степень затемнения окна: 9-13 DIN Высота смотрового окна не менее 42мм. Температура эксплуатации от -5 до +55 С.	шт	20