

- 8 Канальный приточный вентилятор, N=0,157кВт, L=400м3/час
- 9 Хомут соединительный
- 10 Воздухонагреватель электрический
- 11 Шумоглушитель
- 12 Карманный фильтр с фильтрующей кассетной вставкой, F5
- 13 Заслонка регулирующая
- 14 Подставка под привод
- 15 Кронштейн крепления вентилятора
- 16 Материал базальтовый огнезащитный рулонный. Толщина покрытия 40мм.
- 17 Проволока вязальная с покрытием из цинка
- 18 Блок управления
- 19 Регулятор скорости
- 20 Датчик температуры канальный (дтк на приток.)
- 21 Датчик перепада давления 20-200 Pa (дпд на прит. вент.)
- 22 Датчик перепада давления 20-200 Pa (дпд на прит. фильтр)
- 23 Привод (для засл. прит. канала)
Приточная установка, N=1,10кВт, L=3850м3/час

- 24 - Корпус фильтра LITENED 60-35 FRPM
- Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-35 F5
- Заслонка CHR 60-35
- Вставка гибкая FH 60-35
- Секция промежуточная LITENED 60-35 PS
- Воздухонагреватель электрический LITENED 60-35 EA/30
- Воздухонагреватель электрический LITENED 60-35 EA/15
- Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1x30
- Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD
- 25 Материал базальтовый огнезащитный рулонный. Толщина покрытия 40мм.
- 26 Проволока вязальная с покрытием из цинка
- 27 Датчик температуры канальный (дтк на приток.)
- 28 Датчик перепада давления 500 Pa (дпд на прит. фильтр)
- 29 Привод (для засл. прит. канала)
- 30 Частотный преобразователь 1,5 кВт 380 В
- 31 Щит управления силовой
- 32 Щит управления силовой
- 33 Блок управления
- 34 Канальный осевой вытяжной вентилятор, N=0,157Вт, L=400м3/час

- 35 Заслонка регулирующая
- 36 Шумоглушитель
- 37 Хомут соединительный
- 38 Подставка под привод
- 39 Кронштейн крепления вентилятора
- 40 Регулятор скорости
- 41 Привод (для засл. выт. канала)
- 42 Кухонный осевой вытяжной вентилятор, N=1,50Вт, L=3110м3/час
- 43 Обратный клапан
- 44 Шумоглушитель
- 45 Гибкая вставка
- 46 Адаптер
- 47 Виброизолятор кольцевой под шпильку, болт, винт с резьбой М8
- 48 Реле защиты двигателя
- 49 Преобразователь частоты IVD152B43E (1,5 кВт)
- 50 Щит управления вентилятором

- 51 Приточная установка, N=1,10кВт, L=3850м3/час
 - Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD
 - Вставка гибкая FH 50-30
 - Вентилятор LITENED 50-30 G1.25-0,55x30
- 52 Привод (для засл. выт. канала)
- 53 Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В
- 54 Щит управления вентилятором
- 55 Канальный осевой вытяжной вентилятор, N=0,105Вт, L=110м3/час
- 56 Клапан обратный
- 57 Шумоглушитель

- 58 Хомут соединительный
- 59 Диффузор вытяжной $\varnothing 100$
- 60 Регулятор скорости
- 61 Привод (для засл. выт. канала)