

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
1	2	3
	Система "Безопасный регион"	
ШВК1	Шкаф ШВК1:	
	ШВК2 пассивное оборудование:	
	- Шкаф коммуникационный 19", 28U 600x1000мм	LN05-28U61-M
	- Вентиляторный модуль, 4 вентилятора с термодатчиком	FM05-1U4TS
	- Блок розеток 19"	PH12-8D1-P
	- Патч-панель 24 порта	PP24-1UC5EU-D05 1U
	- 19" консольная полка глубиной 350мм 1U черная	RS105-350P
	- 19" консольная полка усиленная глубиной 800мм 1U черная	FS05-800MP-R
	- Кабельный органайзер 19" 1U 4 кольца, серый	CO35-1M4RM
	- DIN рейка в корпусе 19" 3U	EDP35-3U
	- Медная шина заземления, 19" дюймов	ER-12
	- Провод заземления	ПВ3 1x1,5
	- Патч-корд UTP, cat.5e, LSZN, 1 м	PC08-C5EUL-1M
	- Патч-корд UTP, cat.5e, LSZN, 2 м	PC08-C5EUL-2M
	- Набор закладных винтов-шайб-гаек (M6x12мм)	ITK-HP-28
QF1	- Выключатель автоматический 2п 16А	2CDS252001R0164 C16
	ШВК1 активное оборудование:	
	- Управляемый коммутатор уровня L3 с поддержкой POE	GL-SW-G305-30P
	- Маршрутизатор	ER605 (TL-R605)V2
	- Источник бесперебойного питания	SKAT-UPS 3000 RACK
	- SNMP-модуль	DL 801
	- Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	TEPLOCOM 40Ач
	- Цифровой видеосервер в составе:	STSS FlagmanRX123.6-008LH
	- набор микросхем - Intel® C242 Platform Controller Hub	
	3.30-4.30GHz Intel® Xeon® E-2124 (Coffee Lake) 4-Core, 8GT/s DMI3,	
	8MB Smart cache	
	- оперативная память - DIMM 8GB DDR-4 PC4-21300 ECC,	
	SingleRank x8	
	- жесткие диски 3x HDD 10TB SATA 6G 7200rpm Enterprise Drive	
	(RAID 5)	
	- SSD-2x SSD 128GB SATA 6G TLC 3D NAND (70K/80K R/W IOps,	
	550/440 MB/s R/W, 72TB ресурс записи) (RAID 1)	
	- сетевые адаптеры - 2x Intel® i210-AT PCI-E Gigabit LAN Network	
	Interface Controller	

	- выделенный порт управления RJ45 IPMI@ v2.0 Server Management	
	- направляющие для монтажа в 19" стойку. Расстояние между рамами	
	от 483 мм до 675 мм	
	- подсистема питания - Отказоустойчивый БП 220V с возможностью	
	горячей замены 1+1 740Вт, КПД 94%	
	- программное обеспечение подключения камеры (лицензия ВК)	Netris Istream ITX
	- операционная система	РЕД ОС 8
	- Контроллер	NV1
	- Датчик температуры с кабелем 3м	TS1-3
	- Датчик относительной влажности с кабелем 3м	RSH1-3
	- Датчик протечек воды	FS1-1
	- Датчик открытия двери	DS1
	IP-видеокамера стационарная внешняя	KN-CE204A2812BR
	IP-видеокамера формата вызывной панели	KN-PVN1BR
	IP-видеокамера стационарная внутренняя	KN-DE205A2812BR
	Удаленное рабочее место	VIDEOMAX-URM-2M-ID3
	Монитор	G2778VQ 27"
	КВАРТА Розетка двойная с заземлением без шторок белая в сборе	ERK24-K01-16-DM
	Коробка установочная 68x45мм для сплошных стен	2996917
	Кабель, коммутационное и монтажное оборудование	
	Безгалогенный кабель для СКС и IP-сетей	КВПнг(C)-LSLTx-5e 4x2x0,52
	Безгалогенный кабель силовой	ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5
	Труба HFFRLS легкая D20, серая ,безгалогенная	60120HFFRLS
	Металлорукав	P3-Ц-20
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.20мм, с крепежными отверстиями 6,5 x 5 мм	53355
	Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6	CM06541
	Труба стальная водогазопроводная Ду=50	ГОСТ 3262-75
	Разъем RJ45 5E	8P8C
	Провод заземления	ПВ3 1x6
	Монтажная коробка	KN-P06
	Терморасширяющаяся противопожарная пена Hilti	CP620
	Табличка "Внимание ведется видеонаблюдение" система "Безопасный регион"	
	Строительно-монтажная клемма на DIN-рейку проходная 1 полюс 0,08-4 мм ²	СМК 222-421

	Netris	шт.	12
		шт.	1
	Actidata	шт.	1
	Keno	шт.	6
	Keno	шт.	4
	Keno	шт.	2
	VIDEOMAX	шт.	1
	AOC	шт.	1
	IEK	шт.	1
	DKC	шт.	1
	Спецкабель	м	629
	Кабэкс	м	35
	Экопласт	м	250
	"Экопласт"	м	7
	DKC	шт.	500
	DKC	уп.	5
		м	3
		шт.	16
	КЗ "Спецкабель"	м	10
	Keno	шт.	8
	Hilti	к - т	1
		шт.	10
	EKF	шт.	3

