

Взам. инв. N Подпись и дата Инв. N подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Производитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Оборудование :										
		Изолятор фиксаторный ТУ3494-008-54276425-2004	ФСПКр 120-3/0,95 Д			шт	12	4.85	для фиксаторов на неизолированных консолях. 12шт на мет оп			
		Изолятор подвесной стержневой полимерный ГП	ПСПКр 70-3/0,95 Д			шт	24	1.9	для подвешивания н.т. - 12 шт (мет оп), ус. пр.- 8 шт (мет оп), подкл. раз-ля - 4 шт (мет. оп)			
		ТУ3494-007-54276425-2004										
		Изолятор натяжной ТУ3494-008-54276425-2004	НСПКр 120-3/0,95 Д			шт	7	1.9	в анкеровках - 4 шт, изоляторы секционирования - 5 шт			
		Изолятор натяжной гладкостержневой	НСПк 120-3/0,8 Д			шт	4	2	установка секционных изоляторов по 2 шт			
		Изолятор линейный штыревой полимерный	ШСК 12,5-20-4			шт	18	3	Для подвеса ВЛ-6/10кВ			
		Секционный изолятор постоянного тока для двух контактных проводов	ИС 4-80-3-100			шт	2	23	установка секционного изолятора			
		Разъединитель контактной сети постоянного тока	РКМ-3,3/4000-1 УХЛ1			шт	1	53				
		Привод ручной разъединителя	ПРЖ УХЛ1			шт	1	7				
		Газоразрядный прибор защиты	ГРПЗ-1			шт	8	0.5				
		Провода:										
		Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диам.4мм ГОСТ3822-79	4БСМ-2			м	320	102,8 кг/км	240 м на струны, 80 м на с.и.			
		Нксуций трос медный, неизолированный сеч.120 ГОСТ 32697-19	М-120			м	250	1058 кг/км	н.трос - 130 м			
		Провод медный, неизолированный сеч.95 ТУ 16-705.466-87	М-95			м	90	837 кг/км	10 м - эл. соединители, 80 м - подкл. раз-ля			
		Провод низколегированный, фасонный сеч. 100 ГОСТ Р 55647-2018	НлФ-100			м	500	890 кг/км	к. провод			
		Материалы:										
		Оттяжка анкерная оцинкованная на ж.б. стойку	БПМ Ш5			компл.	1	185				
		Оттяжка анкерная оцинкованная на ж.б. стойку	БЖМ Ш1			компл.	1	175				
					20.0181(1)-СМ2.СО2							
					Участок Гжель – Куровская, 2 путь, 71 км ПК 1 – 89 км ПК 6 (КРН) I этап – комплекс работ по ремонту пути на участке 71 км пк 1 – 86 км пк 4 (до переднего стыка рамного рельса входного стрелочного перевода № 206 ст. Куровская)							
					Изм.		Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
					Разраб.						27.01.25	
					Пров.						27.01.25	
				Н. контр.						27.01.25		
				Объекты электрификации. Контактная сеть. Временный блок-пост 68 км						Стадия	Лист	Листов
										П	1	3
				Спецификация оборудования, изделий и материалов								

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Производитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Взам. инв. N Подпись и дата Инв. N подл.			Консоль неизолированная швеллерная оцинкованная с подкосом	НСК-1п-6,5			шт	2	91.8		
			Консоль неизолированная швеллерная оцинкованная	НРК-1-6,5			шт	4	72.9		
			Консоль неизолированная швеллерная оцинкованная	НСК-1-6,5			шт	2	79		
			Консоль неизолированная швеллерная оцинкованная	НС-1п-6,5			шт	2	93.3		
			Стойка фиксаторная промежуточная без подкоса	СФ			шт	2	80.7		
			Узел крепления консоли на металлической стойке в обхват	УКС 04969			шт	12	15.3		
			Тяга ручного привода разъединителя (6 м)	38-19			шт	1	19.38		
			Подвес треугольный	ПТ-1			шт	4	3.8		
			Кронштейн однополюсного разъединителя на металлической стойке	УКС 01377			компл.	1	46.1		
			Кронштейн моторного привода однополюсного разъединителя с горизонтальным валом на металлической стойке	УКС 04833			компл.	1	16.5		
			Кронштейн шлейфов разъединителя	КФДЦ-50			шт	1	46.0		
			Кронштейн швеллерный с опорным креплением проводов СИП-3	УКС 09586			шт	4	38.2		
			Кронштейн швеллерный с опорным креплением проводов М-2	УКС 09590			шт	2	65.5		
			Узел крепления швеллерного кронштейна на металлической стойке в обхват	УКС 04921			шт	12	5.2		
			Узел крепления швеллерного кронштейна на металлической стойке в обхват	УКС 06506-01			шт	2	6.2		
			Кронштейн кабеля ВОЛС на широкую сторону мет стойки	УКС 04882			шт	3	18.2		
			Кронштейн кабеля ВОЛС на широкую сторону мет стойки	УКС 04882-03			шт	1	20.0		
			Кронштейн волновода КИПу на металлической стойке	УКС 07037-02			шт	3	6.6		
			Кронштейн успокоителя грузов для металлической стойки	УКС 05004			шт	1	10.0		
			Кронштейн успокоителя грузов для металлической стойки	УКС 05004-01			шт	1	10.3		
			Тросовый успокоитель грузов с канатом для полукомпенсированной анкеровки	УКС 01075			компл.	1	7.7		
			Груз железобетонный компенсаторный для контактной подвески (25 кг)	КС-160.9.048			шт	14	25.0		
			Устройство одновременного подъёма контактных проводов на воздушных стрелках	УППВС-2-2В			шт	2			
			Номерной знак на опоре контактной сети				шт	8			
							20.0181(1)-CM2.CO2				Лист
											2
							Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата				

Изм. инв. N	Изм. инв. N	Подпись и дата	Подпись и дата	Взам. инв. N	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9					
						Разъемный изоляционный профиль	MVLC-18-A/U			м	4		установка секционных изоляторов					
						Опора металлическая консольная из горячекатаных швеллеров	МШК1-10-100			шт	6	462.72						
						Стойка жесткой поперечины металлическая из горячекатаных швеллеров	МШП1-10-120			шт	2	669.90						
						Ригель жесткой поперечины балочного типа оцинкованный из стали С245 Lp=19,315; БК-5+БК-5 [9,875+9,875]	РЦ 140-22,5 5254-03.0.0.0.0			шт	1	817.47						
						Оголовок для одиночной опоры	УКС 06487			шт	2	53,8						
						Узел крепления заземления к рельсу	УКЗ-4			шт	8							
						Бугель с серьгой	КС-089-2			шт	9	1.81	подвеска усил. провода					
						Узел соединения фундамента с опорой(для анкерного болта БА-2)	4182-3-3.01.0			КОМПЛ.	8		комплект: гайка М42-8шт, шайба 42 - 4шт., шайба регулировочная 4182-3-3.00.2 - 4шт., изолирующая пластина4182-3-3.00.3 S=0,49м2- 1шт., колпачок 4182-3-3.00.4 - 4шт., втулка изолирующая верхняя 4182-3-3.00.5 -4шт., втулка изолирующая нижняя 4182-3-3.00.6 - 4шт.					
						Железобетонные изделия												
						Фундамент трехлучевой с анкерным креплением со скосом железобетонный	ТСА-4,5-4Э			шт	1	1950	0,78куб.м. бетона					
						Фундамент трехлучевой с анкерным креплением со скосом железобетонный	ТСА-4,5-3Э			шт	5	1950	0,78куб.м. бетона					
						Фундамент трехлучевой с анкерным креплением со скосом железобетонный	ТСП-4,5-4Э			шт	2	1950	0,78куб.м. бетона					
						Анкер трехлучевой железобетонный для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	ТАС-4,5			шт	2	1590	0,63куб.м. бетона					
						Фиксаторы:												
						Фиксатор сочлененный прямой неизолированной консоли	ФП-1-3,0			шт	5	14.7						
						Фиксатор сочлененный обратный неизолированной консоли	ФО-2-3,0			шт	2	26.4						
						Фиксатор сочлененный обратный неизолированной консоли	ФО-3-3,0			шт	1	45.9						
						Фиксатор анкеруемой ветви неизолированной консоли	ФА-3-3,0			шт	1	34.5						
						Фиксатор сочлененный прямой для фиксаторной стойки	ФПЖ-1-3,0			шт	2	11.8						