

План

Лакокрасочные материалы					
1	Растворитель 646 (5л)	шт.	312		жидкость с желтоватым оттенком или бесцветная; имеет специфический запах. Детучесть по этановому спирту 8-15 Плнучивость и разбавлению эмалей: после высыхания не должно быть побеления пленки Объем: 5 л. Упаковка: канистра
2	Грунтовка фасадная (10л)	шт.	5		Материал основания: бетон/кирпич/дерево Финишное покрытие: краска Функции: упрочняющее Тип основы: вода Объем: 10 л Вид тары: канистра Цвет: бесцветный Расход: 0,15 л/м² Место применения: внутри и вне помещения Область применения: фасад Способ нанесения: валик/кисть Мак температура применения: +40 °С Мин температура применения: -5 °С Время полного высыхания: 3 ч Время высыхания на отлип: 1 ч Быстротвердеющая: нет Без запаха: да Прообразователь, равнины: нет ТУ: 2316-001-23451909-2014 Морозостойкость: да Концентрат: да Палитра: прозрачный Показательство: GROSS-Фасад 10л
3	Лак матовый акриловый бесцветный для внутренних и наружных работ (2,2л)	шт.	91		Декоративный и защитный акриловый лак для внутренних и наружных работ по дереву, натуральному искусственному камню, минеральным поверхностям, бумажным и стеклокерамическим.
4	Эмаль ПФ-115, цвет: красный	кг.	263		Тип: алкидная Объем: 20 л Вес нетто: 25 кг Вид тары: металлическое ведро
5	Эмаль кузнечная хромироорганическая графит темный 10 кг.	шт.	101		Срок годности (с даты изготовления): 36 мес Тип: хромироорганическая Вес нетто: 10 кг Вид тары: ведро Палитра: серый Цвет RAL: нет Оттенок: темный графит Возможность колеровки: нет Время высыхания между слоями: 0,5 ч Покрытие на 1 кг: 8-10 м² Без запаха: нет Марка: нет Серия: нет ТУ: 2312-004-4924846-2015 Цвет: серый Валик: нет Система колеровки: нет Стенка бачка: матовый Металле: да Работатель: колер/растворитель, сета Основание: металл Способ нанесения: нельзя наносить на хромированные металлы. Цвет: черный Эффект: матовый Термостойкость: до 150 °С Нанесение при температурах: от -30 °С до +40 °С Назначение: ковка и металл, промышленные металлоконструкции, садовая мебель, Поверхность нанесения: чистый черный или матовый металл, оцинкованная Растворитель: Сета, Сетасе-В, Р-021 Разбавление: до 20% Расход: 160 г/кв.м. на слой 50 мкм Рекомендуемая толщина защитного покрытия: 100-120 мкм + грунт 50-60 мкм Слой сухой на отлип: при +20 °С: 30 минут Время полного высыхания, ч: покрытие сухое через 24 часа, полимеризация за 72 часа Гарантийный срок хранения: 36 месяцев Условия хранения: от -30°С до +40°С
6	Кузнечная антикоррозионная краска черный 10 кг.	шт.	202		Цвет: Медный Материал поверхности применения: Сталь, Нержавеющая сталь, Алюминий, Железо Назначение: Фасад Объем (л): 0,75 Вес нетто (кг): 0,809 Тип ЛКМ: На основе растворителя Возможность колеровки опции: Нет Запах: Без запаха Применение: В несколько слоев Время высыхания между 2 слоями (ч): 4 Время полного высыхания (ч): 4 Применяется пистолет: Да Средство для очистки инструментов: Уайт-спирит, Белизна F Тип упаковки: Банка Страна происхождения: Польша Прочная пленка: Оранжевый / медный
7	Краска 1 0005 (медь) 0,75 л.	шт.	50		Тип краски: Водоэмульсионная, Основа состава: Акриловая, Область применения: Наружная окраска, Окрашиваемая поверхность: Металл Штукатурка, Дерево Цвет: Медный, Водостойкость: да, Возможность колеровки: да, Масса нетто >=5 кг, Тип тары (используется упаковка) Ведро, Цвет: Медный
8	Краска фасадная белая	кг.	1040		Область применения: Для наружных работ, Окрашиваемая поверхность: Металл, Время высыхания: >=1 ч, Объем: >=0,75 л, Расход на однослойное покрытие: 100-120 г/м², Тип тары (используется упаковка) Ведро, Грунт: Аэрофосфорная (1), Минимальная температура эксплуатации: >= -40°С, Цвет: RAL 6002
9	Эмаль по металлу зеленый 500С (RAL6002)	л.	700		«АНТИКОРРО-ПЛУКО» – антикоррозионная быстротвердеющая жидкая матовая грунт-эмаль «3 в 1» с добавлением компонента прообразованного реактиву. Обладает высокими защитными и декоративными свойствами, устойчивостью к воздействию температуры, выносятся на черные и цветные металлы без предварительного грунтования. АНТИКОРРО-ПЛУКО обеспечивает защиту металлических, железобетонных поверхностей от коррозии и воздействия вредной промышленной атмосферы. АНТИКОРРО-ПЛУКО может наноситься на стальные и алюминиевые поверхности (крыши, водосточные трубы, трубопроводы, линии электропередач, ограждения). Способ применения Антикоррозионная грунт-эмаль АНТИКОРРО-ПЛУКО наносится на сухую, очищенную от грязи и ржавчины поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Температурный режим нанесения: от -15 до +40°С.
10	Антикоррозийный грунт-эмаль 3в1 матовая 25кг.	шт.	312		Тип краски: Водоэмульсионная, Основа состава: Резина, Область применения: Наружная окраска, Окрашиваемая поверхность: Металл Штукатурка, Дерево Цвет: Белый, Время высыхания: >=1 ч, Масса нетто >=2 кг, Водостойкость: да, Тип тары (используется упаковка) Ведро, Цвет: Белый
11	Краска фасадная резиновая ,тем дождю	кг.	1 560		Срок годности (с даты изготовления): 36 мес Тип: резиновая Объем: 1,77 л Вес нетто: 2,4 кг Вид тары: ведро Палитра: Белый Цвет RAL: 1014 Оттенок: слоновая кость Возможность колеровки: нет Время высыхания между слоями: 1 ч Без запаха: да Марка: ВД-АК Серия: нет ТУ: 20.30.11-002-99200017-2016 Цвет: белый Валик: нет Система колеровки: нет Стенка бачка: матовый Основание: ДВП (ДСТ) бетон/гипсокартон /штукатурка /или фальшвые основания /кирпич/штукатурка /дерево Плотность: 1,4 кг/л Расход: 0,09-0,11 л/м²
12	Краска эмаль , слоновая кость	кг	1 560		

13	Краска серебрянка	л.	208		Область применения Для наружных работ, Окрашиваемая поверхность Металл, Время высыхания —1 ч, Объем —1 л, Расход на однослойное покрытие, мл/м2 —160, Тип тары (потребительская упаковка) Ведро, Тип тары Бегуныя (БГ), Группа Атмосферостойкая (1), Минимальная температура эксплуатации — -40°С, Цвет Серебро
14	Грунт-эмаль (красно-оранжевый)	кг.	1 040		Характеристики : •RAL 2001 красно-оранжевый Температурный режим нанесения эмали: от -5°С до +50°С. Время высыхания при температуре +20°С 4 часа. Расход 4,2-6,3 кг/м2 1 кг/м
15	Краска фасадная, бирюзы ral 6033	кг.	624		Тип краски Водоэмульсионная , Основа состава Акриловая , Область применения Наружная окраска Окрашиваемая поверхность Металл Штукатурка Дерево Цемент, Время высыхания >=1 ч, Масса нетто >=2 кг, Водоустойчивость да, Тип тары (потребительская упаковка) Ведро, Цвет бирюзы RAL 6033
16	Грунт эмаль по ржавчине „За 1 серия „ral 7004	кг.	404		Цвет : серый Основа : оксидная Вид Работ : внутренне и наружные Объект применения : двери , зборы , металлоконструкции Степень блеска : глянцевый Свойства : антикоррозионное , атмосферостойкая , влагостойкая , плеснеустойкая Материал основания : для металла Расход : 14 на 12-18м2 Инструмент нанесения : валик, кисть, краскопульт
17	Грунт эмаль по металлу 3 в 1 универсальная RAL 1019	кг.	520		Область применения Для наружных работ, Окрашиваемая поверхность Металл, Время высыхания —1 ч, Масса нетто —=0,5 кг, Расход на однослойное покрытие, гр/м2 —=100, Тип тары (потребительская упаковка) Ведро, Группа Атмосферостойкая (1), Минимальная температура эксплуатации — -40°С, Цвет RAL 1019
18	Грунт-эмаль акриловая универсальная оранжевая 0.52 л	шт.	100		Тип Водно-дисперсионные , Свойства Мелкозернистая , Окрашиваемая поверхность Металл Бетон Дерево, Объем в упаковке 0.52 л, Расход на однослойное покрытие, мл/м2 —=100, Время высыхания —=0,2 ч, Форма выпуска Аэрозоль, Цвет Оранжевая
19	Преобразователь ржавчины	кг.	208		Вид: преобразователь ржавчины Объем: 10 л Расход: от 50 г/кв.м. Уровень pH: 1 Кислотный: есть С шпиком: нет ГОСТ/ТУ: ТУ 2455-015-7202/1999 -2012 Вид тары: канистра Срок хранения: 1 год
20	Шпатлевка XB-0016 для дерева, бетона, металла	кг.	202		Цвет: белый Плотность: белый Влагоустойчивость: есть Применение: внутри и снаружи помещения Мин. толщина слоя: 2 мм
21	Смывка для краски, канистра (25кг)	шт.	50		Вид: смывка Вес нетто: 25 кг Объем: 20 л Вид тары: канистра Тип конструкции/машинный Стойкость при хранении Гарантийный срок хранения 12 мес. Условия хранения Хранить в герметично закрытых емкостях вертикально при температуре от -25 до +25С
22	Штукатурка фасадная мешок 25кг	шт.	58		Место применения: внутри и снаружи помещения Тип помещения: сухое и влажное Тип работ: ручной Ассортимент: цемент Мин. толщина слоя: 2 мм Мак. толщина слоя: 2 мм Цвет: белый
23	Растворитель „Аризон“ «Аэрозоль» ведро 10 л	л.	20		Вид: растворитель Вес нетто: 8 кг Объем: 10 л Вид тары: канистра ГОСТ/ТУ: ТУ 2319-003-7202/1999 -2006 Марка: P-450 Без запаха
24	Отлеивающий состав 12 кг (10л)	кг.	200		Цвет — прозрачный t применения: °С — от -5°С до -40°С Морозостойкость — циклов заморозки — неограниченное число циклов заморозки Время до полного высыхания — 24 часа II группа огнестойчивости эффективности — не менее 300 гр/м2 I группа огнестойчивости эффективности — не менее 500 гр/м2 Объем, мл — 10 л
25	Морилка для дерева (сосна, палисандр, махагон)	л.	156		Тип: морилка Тип работ: для внутренних и наружных работ Назначение: защита/декоративная отделка Область применения: мебель/стены Основа: водная Объем: 0,5 л Цвет: махагон Плотность: коричневый Расход: 100 мл/м² Рекомендуемое количество слоев: 1-2 Мин. температура нанесения: +10 °С Время высыхания между слоями: 2 ч Время полного высыхания: 2 ч Способ нанесения: кисть/валик/распылитель Степень блеска: матовая Без запаха: да Влагоустойчивость: выдерживает: нет Влагоустойчивость: да Срок действия защиты: 2 лет Срок хранения: 24 мес. Условия хранения: в плотно закрытой таре Вид тары: бутылка
26	Грунт акриловый универсальный быстрозастывающий и баллончик, серый 0,52	шт.	104		Тип Водно-дисперсионные , Свойства Мелкозернистая , Окрашиваемая поверхность Металл Бетон Дерево, Объем в упаковке 0.52 л, Расход на однослойное покрытие, мл/м2 —=100, Время высыхания —=0,2 ч, Форма выпуска Аэрозоль, Цвет серый
27	Грунт акриловый универсальный быстрозастывающий и баллончик, черный 0,52	шт.	104		Тип Водно-дисперсионные Окрашиваемая поверхность Металл Бетон Дерево, Свойства Мелкозернистая , Объем в упаковке 0.52 л, Расход на однослойное покрытие, мл/м2 —=100, Время высыхания —=0,2 ч, Форма выпуска Аэрозоль, Цвет Черный
28	Грунт акриловый универсальный быстрозастывающий и баллончик, белый 0,52	шт.	104		Тип Водно-дисперсионные , Окрашиваемая поверхность Металл Бетон Дерево, Свойства Мелкозернистая , Объем в упаковке 0.52 л, Расход на однослойное покрытие, мл/м2 —=100, Время высыхания —=0,2 ч, Форма выпуска Аэрозоль, Цвет Белый
29	Аэрозоль 380 мешок	кг.	30		Удельная поверхность, м2/г: 380±30; Потери при прокаливании %: 2,5; Средний размер частиц, мкм: 6-12; Содержание влаги, % (высушенный при 105 °С): 1,5; Пористость: Пористый
30	Защедная смола ведро	кг.	104		Вес нетто: 10 кг Цвет: прозрачный Толщина слоя: 5-15 мм Вязкость по Брунфильду: 0.38 Вид тары: ведро Для обычных заливок: нет Для скопления: нет Вязкость: низкая Устойчивость к ультрафиолету: средняя





