

<u>Инструменты</u>				
2	Движок для снега	шт.	33	

3	Лопата снегова я	шт.	312	
---	------------------------	-----	-----	--

4	Миксер SDS - plus. (насадк а)	шт.	10	
---	---	-----	----	--

5	Скребо к телеско пическ ий 6м.	шт.	104	
---	--	-----	-----	--

6	Тачка строите льная двухко лесная	шт	10	
7	Ведро для краски 5л.	шт.	312	

8	Долото пикооб- разное SDS- plus (250 мм).	шт.	520	
9	Зубило пикооб- разное SDS- max (18x400 мм).	шт.	520	

10	Зубило плоское SDS Plus (20х250 мм).	шт.	520	
11	Зубило плоское SDS- max (25х400 мм).	шт.	520	

12	Кельма	шт.	104	
13	Кювета для краски 330х35 0 мм	шт.	1 040	

14	Пистол ет- распыл итель с верхни м бачком	шт.	3	
----	---	-----	---	--

15	Удлинитель 50 метров.	шт.	25	
----	-----------------------	-----	----	--

16	Универсальный шпатель-скребок	шт.	104	
----	-------------------------------	-----	-----	--

17	Шпатель 250 мм.	шт.	104	
----	-----------------------	-----	-----	--

18	Шпатель 350 мм.	шт.	104	
----	-----------------------	-----	-----	--

19	Шпатель из нержав еющей стали 150 мм, двухко мпонен тная ручка	шт.	104	
----	---	-----	-----	--

20	Шпатель из нержав еющей стали 50 мм, двухко мпонен тная ручка	шт.	104	
----	--	-----	-----	--

21	Шпатель	шт.	104	
22	Набор шпатель ей пластик овых 4шт Япончи к	шт.	25	

23	Канист ра- бутыль 20 литров.	шт	104	
24	Сгон для окон 35см. с шубко й.	шт	3 030	

25	Шланг спираль ный с фитинг ами рапид (10 м; 8х12 мм)	шт.	3	
26	Пистол ет для химиче ского анкера	шт.	50	

27	Краско пульт для компре ссора (нижне е располо жение бачка)	шт.	3	
----	--	-----	---	--

	Печь для сушки и прокал ки электро дов НОВЭЛ ЭПСЭ 40/400	шт.	1	
--	--	-----	---	--

Класс товара Профессиональный Конструкция нескладная С
металлической планкой нет Материал корпуса поликарбонат
Материал черенка сталь Общая длина 1350 мм Диаметр и тип
крепления для ручки/черенка 22 мм Длина рабочей части 450
мм Ширина рабочей части 800 мм Ручка/черенок в комплекте
есть Габариты без упаковки 450x800 мм

Тип снеговая Вид классическая лопата Конструкция
нескладная Разборная нет Материал черенка алюминий
Материал корпуса поликарбонат Ручка/черенок в комплекте
есть Ручка силы нет С металлической планкой нет Диаметр и
тип крепления для ручки/черенка 32 мм Общая длина 1420 мм
Длина рабочей части 400 мм Ширина рабочей части 470 мм
Длина рукоятки 1020 мм Класс товара Профессиональный

Размер, мм: 100х580. Материал: сталь. Диаметр хвостовика, мм: 10. форма хвостовика: SDS+. Рекомендуемый вес смеси, кг: 10-15. Назначение: для песчано-гравийных смесей.

Длина черенка: 2 - 6 м.

Материал

скребка: металл оцинкованный;

Материал черенка:

алюминий;

Тип черенка: телескопический;

Материал корыта: металл.
Объем: 130 л.
Диаметр колеса: 38 см.

Количество колес: 2.
Грузоподъемность: 130 кг.

Объем ведра, л 5
круглое
Цвет черное

Форма ведра
Материал ведра пластик

Тип хвостика: SDS-plus
наконечника: пика

Форма
Длина: 250 мм

Тип хвостовика: sds-max,
наконечника: Пика
Ширина: 18 мм
легированная сталь

Форма
Длина: 400 мм
Материал:

Ширина 20 мм
наконечника плоское
plus

Форма
Тип хвостовика SDS-
Общая длина 250 мм

Форма наконечника плоское
Длина 400 мм
SDS-max

Ширина 25 мм
Тип хвостовика

Тип товара: кельма.
нержавеющая сталь.

Рабочая часть:
Материал ручек пластмасса

Тип ванночка
Длина 350 мм
пластик

Ширина 330 мм
Материал

Тип с верхним бачком
600

Диаметр сопла, мм 1.4
давление, бар 3.5
воздуха Да

Вес, кг 0.67

Ёмкость бака, мл

Рабочее

Регулировка подачи

Регулировка подачи материала Да

Материал корпуса Листовая сталь Длина кабеля 50 м
Номинальное напряжение - 230В Частота тока - 50Гц
Номинальный ток - 16А Максимальная мощность нагрузки: при
смотанном кабеле - 1750Вт при размотанном кабеле - 3500Вт
Защита от перегрева кабеля при превышении мощности
нагрузки - термовыключатель Сечения проводников гибкого
кабеля - 3х1,5мм² Количество розеток - 4шт. Тип розеток - 2Р+E
(с контактом заземления) Климатическое исполнение и
категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ3,1 Степень
защиты по ГОСТ 14254 - IP44 Масса - 8,7кг Срок службы - не
менее 5 лет

Тип товара: шпатель скребок:
шпатлевки.

Длина ручки: 100 мм.

Применение: для

Материал рабочей части: сталь.

Ширина: 75 мм.

Тип товара: шпатель.
шпатлевки, штукатурки.

Ширина 250 мм.
75 мм.

Применение: для

Длина ручки: 15 см.

Высота полотна:

Материал рабочей части: сталь.

Тип товара: шпатель.
шпатлевки, штукатурки.

Ширина 350 мм.
57 мм.

Применение: для

Длина ручки: 14 см.

Высота полотна:

Материал рабочей части: сталь.

Ширина лезвия: 150 мм.
нержавеющая сталь.
двухкомпонентная.

Материал лезвия:
Материал рукоятки:
Тип : фасадные.

Ширина лезвия: 50 мм.
нержавеющая сталь.
двухкомпонентная.

Материал лезвия:
Материал рукоятки:
Тип : малярные.

Ширина лезвия: 70 мм.
нержавеющая сталь.
Высота: 70 мм.

Материал лезвия:
Материал рукоятки: дерево.

Тип: малярный.
рукоятки: пластик.
пластик.

Материал
Материал рабочей части:

Объём: 20 л.
горловины: 50 мм.
Высота 50 см.

Диаметр
Материал: пластик.

Материал: пластик.
Шубка: AF06003

Размер: 35 см.

Тип соединения рапид (EURO) Материал резина (полиуретан)
Длина 10 м Внешний диаметр 12 мм Внутренний диаметр 8 мм
Максимальное давление 15 бар Форма спиральный

Длина: 320 мм.
Высота: 75 мм.
картриджа: 400 мл.

Ширина: 210 мм.
Объём

Тип инструмента пневмокраскопульт Вид краскораспылитель
Давление 3.45 атм Расположение бачка нижнее Расход воздуха
100 л/мин Емкость 1 л Тип соединения рапид (EURO) Диаметр
воздушного штуцера 1/4F дюйм Диаметр сопла 1.8 мм Способ
распыления ЛКМ HVLP (High Volume Low Pressure) Наличие
редуктора нет Упаковка коробка Класс товара
профессиональный Габариты без упаковки 180x110x305 мм Вес
нетто 1 кг Ширина распыления 200 мм

Питание: 220 В.
мощность: 2,5 кВт.
температура: 400 С.

Номинальная
Максимальная рабочая
Масса загр. Электродов: 40 кг.