

ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО БЛОКА - 2 шт.

Характеристики кондиционера:

Исполнение: общего назначения

Типоразмер: не более 70*40 см

Рядность: 3

Максимальный расход воздуха: 3 500 м³/ч

Материал корпуса: оцинкованная сталь

Материал каплеуловителя: пластик

Материал трубок: медь

Материал пластин: алюминий

Положение монтажа: горизонтальное

Холодопроизводительность: не менее 14 кВт и не более 17 кВт

Тип хладагента: фреон

Максимальная скорость в сечении: 4 м/с

Сторона подключения: слева

Расход воздуха на каждом Оборудовании: не менее 3000 м³/ч , не более 3500 м³/ч.

Отвод конденсата производится при помощи дренажных насосов.

Характеристики компрессорно-конденсаторного блока (ККБ; внешний блок) — в комплекте с кондиционером:

Тип исполнения: вертикальный

Холодопроизводительность: не менее 13 кВт и не более 16 кВт

Кол-во контуров: 1

Хладагент:

Диапазон t на охлаждение: °C -15...+43

Напряжение, В 400В +/- 10%

Комплект расходных материалов для монтажа 1 комплекта оборудования:

- кронштейн для крепления внешнего блока на стену -1 шт;
- защитный козырек-1 шт (толщина стали - не менее 2 мм.; ребра жесткости – не менее 3 шт.);
- трубы медные -15 м;
- крепежный комплект-1 шт;
- теплоизоляция в трубках-15 м;
- шланг дренажный д.10 мм 15 м;
- кабель питания — 20 м;
- гофротруба для кабеля питания – 20м
- гильза – 1шт;
- дренажная помпа (не менее 50 л/ч) – 1 шт.
- соленоидный клапан – 1 шт;
- TRV – 1 шт;
- фильтр осушитель – 1 шт;
- смотровое стекло – 1шт;
- фасонные изделия для присоединения ККБ к воздуховодам – 1 компл;
- комплект контрольно-измерительных приборов и автоматизации для контроля и регулировки температуры воздуха, управления оборудованием.

Также интересует возможность доставки указанных товаров и информация о сроках поставки.