

№	Наименование Товара*	Кол-во Товара	Единица измерения(<i>м, кг, шт.</i>)	Технические характеристики
1	Палатка сварщика без полов под размер трубы 1420 мм	10	шт	- Разборный каркас и обшивка палатки металлические, выполненные из квадратных и прямоугольных труб - Габариты - 3500 x 2300 x 3215 мм - Масса - не более 900 кг - Технологическое отверстие под трубу диаметр 1420 мм - Наличие брезентового полога (для уплотнения низа), сборно-разборная металлическая конструкция - Две двери (открываются наружу, расположены на торцевых стенках), - Съемная лестница - Четыре вентилятора производительностью не менее 800 м3/ч. - Два столика (500x500 мм) - Два держателя для шлифмашинок - Четыре розетки на напряжение 220В переменного тока - Клеммная коробка для подключения электрооборудования палатки к внешним проводам - Два светодиодных прожектора - Обшивка пола выполнена из фанеры толщиной 8...10мм. - На передней и задней торцевых панелях имеются створки, которые открываются при подъеме и опускании палатки на трубу, и закрываются во время выполнения сварочных работ. Съемные вставки в паре с соответствующими створками составляют комплект. - Конструкция каркаса палатки обеспечивает гарантированную жёсткость изделия в целом при многократной установке палатки сварщика на место стыка трубы. Все комплектующие палатки сварщика, сопрягающиеся с трубой (сменные створки, переходные панели, упоры) отделаны специально разработанным резиновым профильным уплотнителем ПС-У и пластиковыми роликами, что позволяет исключить человеческий фактор при опускании палатки на стык трубы и гарантировать сохранность изоляционного слоя. - Палатка окрашена снаружи в бело-синий цвет (верхняя половина палатки - белый, нижняя часть -
2	Палатка сварщика с полами под размер трубы 1420 мм	10	шт	2 Палатка сварщика с полами под размер трубы 1420 мм Характеристики: - Разборный каркас и обшивка палатки металлические, выполненные из квадратных и прямоугольных труб - Габариты - 3500 x 2300 x 3215 мм - Масса - не более 900 кг - Технологическое отверстие под трубу диаметр 1420 мм - Наличие брезентового полога (для уплотнения низа), сборно-разборная металлическая конструкция - Две двери (открываются наружу, расположены на торцевых стенках), - Съемная лестница - Четыре вентилятора - Два столика (500x500 мм) - Два держателя для шлифмашинок - Четыре розетки на напряжение 220В переменного тока - Клеммная коробка для подключения электрооборудования палатки к внешним проводам - Два светодиодных прожектора - С полами складывающийся в средней части (должны позволять открытие и закрытие полов при установке палатки сверху на трубу), обшивка пола выполнена из фанеры толщиной 8...10мм. - На передней и задней торцевых панелях имеются створки, которые открываются при подъеме и опускании палатки на трубу, и закрываются во время выполнения сварочных работ. Съемные вставки в паре с соответствующими створками составляют комплект. - Конструкция каркаса палатки обеспечивает гарантированную жёсткость изделия в целом при многократной установке палатки сварщика на место стыка трубы. Все комплектующие палатки сварщика, сопрягающиеся с трубой (сменные створки, переходные панели, упоры) отделаны специально разработанным резиновым профильным уплотнителем ПС-У и пластиковыми роликами, что позволяет исключить человеческий фактор при опускании палатки на стык трубы и гарантировать сохранность изоляционного слоя. - Палатка окрашена снаружи в бело-синий цвет (верхняя половина палатки - белый, нижняя часть - синий), изнутри антибликовой матовой краской серого цвета. - Обязательное наличие положительного опыта применения на объектах ПАО "Газпром"

Место поставки: Еврейская автономная область, п. Смидович

В случае заинтересованности, просим сообщить:

- Стоимость продукции;
- Сроки поставки;
- Возможность доставки до склада Грузополучателя;
- В случае если доставка не возможно просим указать стоимость без доставки.