

Выключатели электрические автоматические 16А 220В	ед. изм.: шт.напряжение 230В ток:16А; количество фаз:1;модуль:1;тип расщепления:С;откл.способность:4,5кА		10
Провод эл. 2*0,75 мм 50м	ед. изм.: метр.; сечение токопроводящих жил: 0,75 кв. мм; число токопроводящих жил: 2шт. Материал жилы:медь;Структура-многопроволочная. Тип провода: плоский.		100
Прожектор уличный светодиодный 100Вт	ед. изм.: шт.; вид прожектора: стационарный; мощность: >100 и ≤120Ватт; Вид питания 220В; Защита IP65; 6500К		2
Драйвер для потолочного светодиодного светильника 12Вт	ед. изм.: шт.Мощность:12-18 Вт;Защита IP20;Входное напряжение:85-265В;Выходное напряжение:36-60В;Выходной ток-300mA; Габариты без упаковки:90-40-25мм;Канал:1;Круглый разъем с байонетом "мама".		10
Сетевой фильтр с предохранителем	ед. изм.: шт.; длина кабеля: 5 м; количество розеток EURO: 5.; максимальная мощность подключенных устройств: < 2 Киловатт; тип: сетевой фильтр; тип розеток: EURO с заземлением; тип штепселя блока розеток: EURO		10
Розетка 220В двойная накладная	ед. изм.: шт.; к-во гнезд в корпусе: 2; номинальное напряжение: ≥220 и ≤250В; номинальный ток: 16А; тип розетки: внешняя Цвет:белый		5