

Полимерная гидроизоляционная мембрана из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П).

Мембрана состоит из полиэстеровой сетки покрытой сверху и снизу слоями ПВХ.

Предназначена для гидроизоляции плоских кровель с механическим способом фиксации.

Фиксация мембраны осуществляется с помощью механического крепления. Технические характеристики:

Наименование	Характеристики	Значение	Характеристики	Нормативный документ
Дефекты внешнего вида	отсутствуют	ГОСТ EN 1850-2-2011	Прочность при растяжении, метод А, Н/50 мм, не менее, вдоль/поперек рулона	1100/900 ГОСТ 31899-2-2011
Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее, вдоль/поперек рулона	17/19	ГОСТ 31899-2-2011	Гибкость на брусе радиусом 5 мм, °С, не более	-55 ГОСТ 2678-94
Водопоглощение, %, по массе, не более	0,2	ГОСТ 2678-94	Водонепроницаемость, 0,2 МПа в течение 2 часов водонепроницаем	ГОСТ EN 1928-2011
Изменение линейных размеров при нагревании, %, не более	0,5	ГОСТ EN 1107-2-2011	Группа горючести	Г2 ГОСТ 30244-94
Распространение пламени	РП1	ГОСТ 30444-97	Воспламеняемость	В2 ГОСТ 30402-96

Размеры рулона: Длина, м Ширина, м Толщина, мм 25,0 2,1 1,2.