

Наименование требуемого товара	Состав требуемого товара	Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, требования к размерам, упаковке	Эквивалент применим/не применим, основание не применения	Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара,	Требован ие к гарантий ному сроку	Ориенти ровочное количес тво на объем производ	Ед. Изм.
1	2	3	4	5	6	7	8
Клей пленочный для сварки тефлоновых лент (PTFE)	Клей пленочный для сварки тефлоновых лент (PTFE)	Основные требования: Применение: для сварки тефлоновых лент (PTFE) различных толщин. Упаковка: ролик Материал: термопластичная пленка PTFA Толщина, мкм: 50 Ширина, мм: 50 Длина, м: 50	Применим	Применение: для сварки тефлоновых лент (PTFE) различных толщин. Упаковка: ролик Материал: термопластичная пленка PTFA Толщина, мкм: не менее 50 Ширина мм: 50	Не применим о	45	м.
Спрей-клей	Спрей-клей Sprayidea 92	Артикул: Spray92/600 Тип: спрей-клей для временной фиксации на основе синтетических эластомеров Предназначение: временная фиксация стеклотканей, углетканей, бальсы. Покрытие, кв.м./ кг: 23 кв.м.	Применим	Тип: спрей-клей для временной фиксации на основе синтетических эластомеров Предназначение: временная фиксация стеклотканей, углетканей, бальсы. Покрытие, кв.м./ кг: не менее 23 кв.м.	Не применим о	60	шт.