

Спецификация

№ п/п	Показатели	Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей	Ед. изм.	Количество
3. Светильник CSVT Slim-38/MILKY ДСП LED 38Вт 4800лм 5000К IP65 ЦБ000009202 или эквивалент по указанным характеристикам			шт	10
3.1	Тип светильника	Светодиодный		
3.2	Мощность, Вт	Не менее 35 не более 40		
3.3	Возможность работы от сети с напряжением 230В	Наличие		
3.4	Цветовая температура, К	Не менее 5000 не более 6000		
3.5	Световой поток, Лм	Не менее 4800		
3.6	Угол светораспределения, град	Не менее 180		
3.7	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP65		
3.8	Цвет корпуса	Серый или белый*		
3.9	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Не менее 1200х120х80 не более 1300х130х90		
3.10	Тип монтажа: потолочный, настенный	Наличие		
3.11	Гарантия, год	Не менее 5		
5. Светильник ДКУ 1013-100Д IEK или эквивалент по указанным характеристикам			шт	5
5.1	Тип светильника	Светодиодный		
5.2	Мощность, Вт	Не менее 100		
5.3	Возможность работы от сети с напряжением 230В	Наличие		
5.4	Цветовая температура, К	Не менее 5000		
5.5	Световой поток, Лм	Не менее 10000		
5.6	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP65		
5.7	Диапазон температур эксплуатации, °С	Не уже минус 40 – плюс 45		
5.8	Материал корпуса	Алюминий		
5.9	Материал рассеивателя	Стекло		
5.10	Цвет корпуса	Черный		
5.11	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Не менее 365х150х40 не более 372х156х44		
5.12	Посадочный диаметр на трубу, мм	50		
5.13	Гарантия, год	Не менее 2		

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

Доставка: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск