Спецификация

№ п/п	Показатели	Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей	Ед. изм.	Количество
4. Светодиодная панель PPL 595/U Prisma Jazzway или эквивалент по указанным характеристикам			шт	20
4.1	Тип панели	Светодиодная		
4.2	Мощность, Вт	Не менее 34 не более 48		
4.3	Возможность работы от сети с напряжением 230В	Наличие		
4.4	Цветовая температура, К	Не менее 4000 не более 6500		
4.5	Световой поток, Лм	Не менее 3000		
4.6	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP40		
4.7	Материал корпуса	Сталь		
4.8	Материал рассеивателя	Полистирол		
4.9	Размер под потолочную ячейку (ДхШ), мм	595х595		
4.10	Гарантия, год	Не менее 2		
6. Светодиодная панель PPL 595/U Prisma Jazzway или эквивалент по указанным характеристикам			шт	11
6.1	Тип панели	Светодиодная		
6.2	Мощность, Вт	Не менее 36 не более 40		
6.3	Возможность работы от сети с напряжением 230В	Наличие		
6.4	Цветовая температура, К	Не менее 4000 не более 5000		
6.5	Световой поток, Лм	Не менее 3100		
6.6	Угол светораспределения, град	Не менее 120		
6.7	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP40		
6.8	Размер под потолочную ячейку (ДхШ), мм	595х595		
6.9	Гарантия, год	Не менее 2		
8. Светодиодная индикаторная лампа Navigator NBI-I-AD22-230-G или эквивалент по указанным характеристикам			шт	1
8.1	Мощность, Вт	Не менее 1,1		
8.2	Возможность работы от сети с напряжением 230В	Наличие		
8.3	Сила света, мкд	Не менее 15		
8.4	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP54		
8.5	Установочный диаметр, мм	22		
8.6	Цвет свечения	Зеленый		
8.7	Режим свечения	Постоянный		
8.8	Материал корпуса	Пластик		
8.9	Форма светофильтра	Сферическая		
9. Светодиодная индикаторная лампа Navigator NBI-I-AD22-230-R или эквивалент по указанным характеристикам			шт	8
9.1	Мощность, Вт	Не менее 1,1		
9.2	Возможность работы от сети с напряжением 230В	Наличие		
9.3	Сила света, мкд	Не менее 15		
9.4	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP54		

9.5	Установочный диаметр, мм	22		
9.6	Цвет свечения	Красный		
9.7	Режим свечения	Постоянный		
9.8	Материал корпуса	Пластик		
9.9	Форма светофильтра	Сферическая		
11. Лампа AD22DS(LED) IEK или эквивалент по указанным характеристикам			шт	20
11.1	Возможность работы от сети с напряжением 230В	Наличие		
11.2	Сила тока, мА	Не менее 20		
11.3	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP54		
11.4	Установочный диаметр, мм	22		
11.5	Тип подключения: винтовое соединение	Наличие		
11.6	Цвет свечения	Зеленый		
11.7	Гарантия, год	Не менее 5		
12. Лампа AD22DS(LED) IEK или эквивалент по указанным характеристикам			шт	20
12.1	Возможность работы от сети с напряжением 230В	Наличие		
12.2	Сила тока, мА	Не менее 20		
12.3	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP54		
12.4	Установочный диаметр, мм	22		
12.5	Тип подключения: винтовое соединение	Наличие		
12.6	Цвет свечения	Красный		
12.7	Гарантия, год	Не менее 5		
13. Светодиодный модуль «Макси» vs251-40-mpr-5k-z или эквивалент по указанным характеристикам			шт	50
13.1	Мощность, Вт	Не менее 40		
13.2	Цветовая температура, К	Не менее 4000 не более 5000		
13.3	Световой поток модуля, Лм	Не менее 4400		
13.4	Совместим со светильником ДСП72-40-008 Ашасветотехника	Наличие		

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

Доставка: Нижегородская область, г. Дзержинск.