

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол- во
1	Труба напорная из термопластов Материал: полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) Номинальная толщина стенки: 3,5мм Номинальное рабочее давление: 20 Номинальный наружный диаметр: 20 мм Стандартное размерное отношение (SDR): SDR6 Форма выпуска: прямой отрезок ОКПД.2: 22.21.29.110 КТРУ: 22.21.29.110-00000007	м	100
2	Труба напорная из термопластов Материал: полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) Номинальная толщина стенки: 4,2мм Номинальное рабочее давление: 25 Номинальный наружный диаметр: 25 мм Стандартное размерное отношение (SDR): SDR6 Форма выпуска: прямой отрезок ОКПД.2: 22.21.29.110 КТРУ: 22.21.29.110-00000007	м	100
3	Труба напорная из термопластов Материал: полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) Номинальная толщина стенки: 5,4мм Номинальное рабочее давление: 25 Номинальный наружный диаметр: 32 мм Стандартное размерное отношение (SDR): SDR6 Форма выпуска: прямой отрезок ОКПД.2: 22.21.29.110 КТРУ: 22.21.29.110-00000007	м	100
4	Труба напорная из термопластов Материал: полипропилен Номинальная толщина стенки: 1,8мм Номинальный наружный диаметр: 50мм Форма выпуска: прямой отрезок ОКПД.2: 22.21.21.110 КТРУ: 22.21.29.110-00000007	м	100
5	Труба напорная из термопластов Материал: полипропилен Номинальная толщина стенки: 2,7мм Номинальный наружный диаметр: 110мм Форма выпуска: прямой отрезок ОКПД.2: 22.21.21.110 КТРУ: 22.21.29.110-00000007	м	100
6	Муфта из НПВХ для систем канализации В зависимости от места размещения элементов канализационной системы: внутренняя Вид муфты: двухраструбная Номинальная толщина стенки: 2,7мм Номинальный наружный диаметр: 110мм	шт	15

	Тип соединения с уплотнительным кольцом ОКПД.2: 22.21.21.129 КТРУ: 22.21.21.129-00000010		
7	Изделия крепежные и винты крепежные Длина: 40 мм Диаметр: 6 мм Материал: пластик и металл ОКПД.2: 25.94.12.190	шт	1000
8	Смеситель водоразборный Материал: латунь Монтаж: наружный Тип управления: рычажный Назначение: для раковин КТРУ: 28.14.12.110-00000019 ОКПД.2: 28.14.12.110	шт	100
9	Подводка гибкая для смесителя Материал внутреннего шланга: нержавеющая сталь Материал фитингов: латунь или нержавеющая сталь Тип соединения: гайка-штуцер Длина: 600мм Комплект: подводка для холодной воды и подводка для горячей воды. ОКПД.2: 28.14.12.110	шт	100
10	Прокладка фланцевая паронитовая Диаметр: 50мм Материал: паронит Форма: круглая Толщина стенки: 2мм Присоединение: межфланцевое Стандарт: ГОСТ 15180-86 ОКПД.2: 28.14.20.230	шт	50
11	Прокладка фланцевая паронитовая Диаметр: 80мм Материал: паронит Форма: круглая Толщина стенки: 2мм Присоединение: межфланцевое Стандарт: ГОСТ 15180-86 ОКПД.2: 28.14.20.230	шт	50
12	Прокладка фланцевая паронитовая Диаметр: 100мм Материал: паронит Форма: круглая Толщина стенки: 2мм Присоединение: межфланцевое Стандарт: ГОСТ 15180-86 ОКПД.2: 28.14.20.230	шт	50
13	Болт с шестигранной головкой Диаметр резьбы: 16 мм Размеры под ключ: 24мм Длина: ≥ 30 и < 50 Тип: нормальный КТРУ: 25.94.11.110-00000001	кг	50

	ОКПД.2: 25.94.11.110		
14	Гайка Диаметр резьбы: 16мм Тип гайки: шестигранная (обычная) Материал: сталь Шаг резьбы: 2мм Размер шага резьбы: Крупный (обычный) ОКПД.2: 25.94.11.130	шт	200
15	Отрезной диск Диаметр: 125мм Толщина: 3мм Посадочный диаметр: 22,2 Назначение: по металлу Тип диска: отрезной ОКПД.2: 23.91.11.150 КТРУ: 23.91.10.000-00000002	шт	100
16	Отрезной диск Диаметр: 230мм Толщина: 3мм Посадочный диаметр: 22,2 Назначение: по металлу Тип диска: отрезной ОКПД.2: 23.91.11.150 КТРУ: 23.91.10.000-00000002	шт	100
17	Электрод с покрытием Тип покрытия: рутиловое Допустимое пространственное положение сварки или наплавки: для всех положений, кроме вертикального сверху вниз Номинальный диаметр электрода: ≥ 3 и < 4 ОКПД.2: 25.93.15.120 КТРУ: 25.93.15.120-000000024	кг	60
18	Задвижка для трубопровода Материал изготовления запорного механизма: сталь Номинальное давление (PN): 1,6 (16,0) Номинальный диаметр(DN): 100мм Тип задвижки: клиновые Тип затвора: с клиновым запирающим элементом Тип основного разъема корпус – крышка: с фланцевым соединением Тип соединения к трубопроводу: фланцевое Тип уплотнения в затворе: эластичный уплотнитель Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: сальниковые Тип формообразования корпуса: литые Тип шпинделя: выдвижной ОКПД.2: 28.14.13.120 КТРУ: 28.14.13.120-00000001	шт	20
19	Задвижка для трубопровода Материал изготовления запорного механизма: сталь Номинальное давление (PN): 1,6 (16,0) Номинальный диаметр(DN): 80мм	шт	20

	Тип задвижки: клиновые Тип затвора: с клиновым запирающим элементом Тип основного разъема корпус – крышка: с фланцевым соединением Тип соединения к трубопроводу: фланцевые Тип уплотнения в затворе: эластичный уплотнитель Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: сальниковые Тип формообразования корпуса: литые Тип шпинделя: выдвижной ОКПД.2: 28.14.13.120 КТРУ: 28.14.13.120-00000001		
20	Задвижка для трубопровода Материал изготовления запорного механизма: сталь Номинальное давление (PN): 1,6 (16,0) Номинальный диаметр(DN): 50мм Тип задвижки: клиновые Тип затвора: с клиновым запирающим элементом Тип основного разъема корпус – крышка: с фланцевым соединением Тип соединения к трубопроводу: фланцевые Тип уплотнения в затворе: эластичный уплотнитель Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: сальниковые Тип формообразования корпуса: литые Тип шпинделя: выдвижной ОКПД.2: 28.14.13.120 КТРУ: 28.14.13.120-00000001	шт	20
21	Рулетка измерительная Длина номинальная: ≥ 2 и < 3 Ширина ленты: ≥ 7 и < 10 ОКПД.2: 26.51.33.199. КТРУ: 26.51.33.199-00000012	шт	2
22	Рулетка измерительная Длина номинальная: ≥ 5 и < 10 Ширина ленты: ≥ 7 и < 10 ОКПД.2: 26.51.33.199. КТРУ: 26.51.33.199-00000012	шт	2
23	Рулетка измерительная Длина номинальная: ≥ 10 и < 20 Ширина ленты: ≥ 7 и < 10 ОКПД.2: 26.51.33.199. КТРУ: 26.51.33.199-00000012	шт	2
24	Трубный ключ Наименование: КТР №5 Захват трубы: от 32 до 120мм ОКПД.2: 25.73.30.173	шт	2
25	Трубный ключ Наименование: КТР №1 Захват трубы: от 10 до 36мм ОКПД.2: 25.73.30.173	шт	2
36	Сварочный аппарат Напряжение холостого хода: ≥ 50 В	шт	1

	Необходимое напряжение сети: 220 В Тип: инвертор Тип тока: постоянный ОКПД.2: 27.90.31.110 КТРУ: 27.90.31.110-000000008.		
37	Ключ гаечный разводной Тип исполнения: А Размер максимального разведения губок разводного ключа: ≥ 28 ОКПД.2: 25.73.30.171 КТРУ: 25.73.30.171-000000002	шт	2
38	Тройник Диаметр: 63х32х63мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
39	Тройник Диаметр: 63х40х63мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
40	Тройник Диаметр: 63х25х63мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
41	Тройник Диаметр: 25х25х25мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
42	Тройник Диаметр: 32х25х32мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
43	Тройник Диаметр: 63х50х63мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
44	Тройник Диаметр: 50х50х50мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
45	Тройник Диаметр: 50х25х50мм	шт	30

	Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130		
46	Тройник Диаметр: 32х50х32мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
47	Тройник Диаметр: 50х40х50мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
48	Тройник Диаметр: 40х25х40мм Материал изделия: полипропилен PP-R Тип соединения: сварное Резьба: без резьбы ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
49	Тройник Материал изделия: полипропилен PP RTR ПП Угол наклона: 87° Диаметр 100х100мм ОКПД.2: 22.21.29.30	шт	50
50	Тройник Материал изделия: полипропилен PP RTR ПП Угол наклона: 87° Диаметр 50х50мм ОКПД.2: 22.21.29.30	шт	50
51	Муфта Материал изделия: полипропилен PPR-100 тип 3 Диаметр: 50мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
52	Муфта Материал изделия: полипропилен PPR-100 тип 3 Диаметр: 100мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	30
53	Муфта Материал изделия: PPR полипропилен Диаметр: 32мм Тип резьбы: нет Разъемное соединение: нет ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
54	Муфта Материал изделия: PPR полипропилен Диаметр: 50мм Тип резьбы: нет Разъемное соединение: нет ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
55	Муфта Материал изделия: PPR полипропилен Диаметр: 63мм Тип резьбы: нет Разъемное соединение: нет	шт	50

	ОКПД.2: 22.21.29.130		
56	Муфта Материал изделия: PPR полипропилен Диаметр: 25мм Тип резьбы: нет Разъемное соединение: нет ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	100
57	Муфта Материал изделия: PPR полипропилен Диаметр: 40мм Тип резьбы: нет Разъемное соединение: нет ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
58	Муфта Материал изделия: PPR полипропилен Диаметр: 20мм Тип резьбы: нет Разъемное соединение: нет ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	100
59	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 90° Диаметр: 25мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	100
60	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 90° Диаметр: 40мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
61	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 90° Диаметр: 50мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
62	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 90° Диаметр: 63мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
63	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 90° Диаметр: 20мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
64	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 90° Диаметр: 32мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	50
65	Муфта с наружной резьбой Тип резьбы: наружная резьба Диаметр, дюйм: 25x1/2	шт	20

	ОКПД.2: 22.21.29.130		
66	Муфта с наружной резьбой Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: наружная резьба Диаметр, дюйм: 32х1/2 ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	20
67	Муфта с наружной резьбой Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: наружная резьба Диаметр, дюйм: 40х1/2 ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	20
68	Муфта с наружной резьбой Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: наружная резьба Диаметр, дюйм: 50х1/2 ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	20
69	Муфта с наружной резьбой Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: наружная резьба Диаметр, дюйм: 63х1/2 ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	20
70	Муфта с наружной резьбой Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: наружная резьба Диаметр, дюйм: 20х1/2 ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	20
71	Болт с шестигранной головкой Диаметр резьбы: 8 мм Размеры под ключ: 13мм Длина: ≥ 30 и < 50 Тип: нормальный КТРУ: 25.94.11.110-000000001 ОКПД.2: 25.94.11.110	кг	30
72	Гайка Диаметр резьбы: 8мм Тип гайки: шестигранная (обычная) Материал: сталь Шаг резьбы: 1,25мм Размер шага резьбы: Крупный (обычный) ОКПД.2: 25.94.11.130	шт	50
73	Болт с шестигранной головкой Диаметр резьбы: 10 мм Размеры под ключ: 17мм Длина: ≥ 30 и < 50 Тип: нормальный КТРУ: 25.94.11.110-000000001 ОКПД.2: 25.94.11.110	кг	30
74	Гайка Диаметр резьбы: 10мм Тип гайки: шестигранная (обычная) Материал: сталь Шаг резьбы: 1,5мм Размер шага резьбы: Крупный (обычный)	шт	50

	ОКПД.2: 25.94.11.130		
75	Болт с шестигранной головкой Диаметр резьбы: 12 мм Размеры под ключ: 21мм Длина: ≥ 30 и < 50 Тип: нормальный КТРУ: 25.94.11.110-000000001 ОКПД.2: 25.94.11.110	кг	30
76	Гайка Диаметр резьбы: 12мм Тип гайки: шестигранная (обычная) Материал: сталь Шаг резьбы: 1,75мм Размер шага резьбы: Крупный (обычный) ОКПД.2: 25.94.11.130	шт	50
77	Болт с шестигранной головкой Диаметр резьбы: 6 мм Размеры под ключ: 10мм Длина: ≥ 30 и < 50 Тип: нормальный КТРУ: 25.94.11.110-000000001 ОКПД.2: 25.94.11.110	кг	30
78	Гайка Диаметр резьбы: 6мм Тип гайки: шестигранная (обычная) Материал: сталь Шаг резьбы: 1,0мм Размер шага резьбы: Крупный (обычный) ОКПД.2: 25.94.11.130	шт	50
79	Переход из полиэтилена Диаметр условного входа: 110мм Диаметр условного выхода: 50мм Тип перехода: литой ОКПД.2: 22.21.21.123 КТРУ: 22.21.21.123-000000011	шт	10
80	Муфта из НПВХ для систем канализации В зависимости от места размещения элементов канализационной системы: внутренняя Вид муфты: двухраструбная Номинальная толщина стенки: 1,9мм Номинальный наружный диаметр: 50мм Тип соединения с уплотнительным кольцом ОКПД.2: 22.21.21.119 КТРУ: 22.21.21.129-000000010	шт	15
81	Ревизия из НПВХ для систем наружной канализации Вид ревизии: без раструба Номинальная толщина стенки: 3,2мм Номинальный наружный диаметр: 110мм Тип крышки: круглая ОКПД.2: 22.21.21.129 КТРУ: 22.21.21.129-000000016	шт	15
82	Уголок	шт	10

	Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 90° Диаметр: 110мм ОКПД.2: 22.21.29.130		
83	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 45° Диаметр: 110мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	10
84	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 90° Диаметр: 50мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	10
85	Уголок Материал: PPR полипропилен Тип резьбы: нет Угол: 45° Диаметр: 50мм ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	10
86	Заглушка из полиэтилена Диаметр наружный: 110мм Тип заглушки: литая с закладными нагревательными элементами ОКПД.2: 22.21.21.123 КТРУ: 22.21.21.123-00000019	шт	10
87	Заглушка из полиэтилена Диаметр наружный: 50мм Тип заглушки: литая с закладными нагревательными элементами ОКПД.2: 22.21.21.123 КТРУ: 22.21.21.123-00000019	шт	10
88	Герметики Назначение: санитарный Тип: силиконовый Свойства: водостойкий Объем: ≥ 0,28л Цвет: белый Вид тары: картридж Условия отверждения: кислород Основа клея: силикон Морозостойкий: да Консистенция: паста ОКПД.2: 20.30.22.170	шт	10
89	Труба Материал: полипропилен + стекловолокно Цвет: белый Размер: 32мм Длина 2м Толщина: 4,4мм Тип водоснабжения: для холодного и горячего водоснабжения ОКПД.2: 22.21.21.129	шт	100

90	Труба Материал: полипропилен + стекловолокно Размер: 25мм Длина 2м Толщина: 4,2мм Цвет: белый Тип водоснабжения: для холодного и горячего водоснабжения ОКПД.2: 22.21.21.129	шт	100
91	Труба Материал: полипропилен + стекловолокно Размер: 20мм Длина: 2м Толщина: 3,4мм Тип водоснабжения: для холодного и горячего водоснабжения Цвет: белый ОКПД.2: 22.21.21.129	шт	100
92	Фильтр для механической очистки воды Тип резьбы: 3/4 Материал: латунь Диаметр трубы: 25мм Тип фильтра: сетчатый Присоединение к трубопроводу: внутренняя резьба ОКПД.2: 28.29.12.112 КТРУ: 32.50.50.190-00000322	шт	10
93	Фильтр для механической очистки воды Тип резьбы: 1/2 Материал: латунь Диаметр трубы: 20мм Тип фильтра: сетчатый Присоединение к трубопроводу: внутренняя резьба ОКПД.2: 28.29.12.112 КТРУ: 32.50.50.190-00000322	шт	10
94	Одноплоскостная крестовина Количество раструбных соединений: 3 Материал: полипропилен Размер: 110x110x110 мм Угол: 45° ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	5
95	Одноплоскостная крестовина Количество раструбных соединений: 3 Материал: полипропилен Размер: 110x110x110 мм Угол: 90° ОКПД.2: 22.21.29.130	шт	5
96	Сверло по металлу Диаметр сверловочной части сверла: от 2 до 10 мм КТРУ: 25.73.40.110-00003 ОКПД.2: 25.73.40.110	Набор	5
97	Радиаторы центрального отопления Страна происхождения Российская Федерация КТРУ 25.21.11.110-00000001 Межосевое расстояние: 500 мм	шт	35

	Количество секций: 10 Теплоотдача: ≥ 944 Вт Диаметр подключения, дюйм: 1 Тип подключения: Боковое Цвет: Белый Высота: 565 мм Ширина: 640 мм Глубина: 80 мм Монтажный комплект (комплектующие) для радиатора в комплекте: Да ОКПД.2 - 25.21.11.110 Номер из реестра промышленной продукции РФ: 10330434		
98	Радиаторы центрального отопления Стран происхождения Российская Федерация КТРУ 25.21.11.110-00000001 Межосевое расстояние: 500 мм Количество секций: 12 Теплоотдача: ≥ 944 Вт Диаметр подключения, дюйм: 1 Тип подключения: Боковое Цвет: Белый Высота: 565 мм Ширина: 640 мм Глубина: 80 мм Монтажный комплект (комплектующие) для радиатора в комплекте: Да ОКПД.2 - 25.21.11.110 Номер из реестра промышленной продукции РФ: 10330434	шт	5