

Центробежный насос - 2 шт.
Тип ротора: мокрый
Количество ступеней: одноступенчатый
Тип насоса: поверхностный
Количество насосов: одинарный
Номинальный диаметр: 32мм
Максимальный расход: ≥ 10 м³/ч
Максимальный напор: ≥ 12 м.вод.ст
Мощность: ≥ 500 Вт
Номинальный ток: $\geq 2,5$ А
Максимальное рабочее давление: 10бар
Тип электродвигателя: однофазный
Тип перекачиваемой среды: водно-гликолевые растворы
Область применения: ГВС, отопление, кондиционирование
ОКПД.2: 28.13.14.110

Циркуляционный насос - 1 шт.
Тип ротора: мокрый
Напряжение: ≥ 230 В
Номинальный ток: от 1,96 до 2,35А
Максимальный напор: 11 м
Максимальный расход: 15,8 м³/ч
Максимальная мощность: 510 Вт
Область применения: ГВС, отопление, кондиционирование
Тип электродвигателя: двухполюсной асинхронный
Номинальный диаметр: 40
ОКПД.2: 28.13.14.190

Центробежный насос - 1 шт.
Тип ротора: мокрый
Конструкция: центробежный
Количество насосов: одинарный
Номинальный диаметр: 25мм
Максимальный расход: $\geq 7,2$ м³/ч
Максимальный напор: $\geq 8,2$ м.вод.ст
Напряжение: от 210 до 240 В
Мощность: ≥ 135 Вт
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Тип перекачиваемой среды: водно-гликолевые растворы
Область применения: ГВС, отопление, кондиционирование
ОКПД.2: 28.13.14.110

Циркуляционный насос - 2 шт.
Максимальный напор: 2,7м
Мощность: ≥ 57 Вт
Напряжение: ≥ 230 В
ОКПД.2: 28.13.14.190

Центробежный насос - 2 шт.
Тип ротора: мокрый
Количество насосов: одинарный
Номинальный диаметр: 20мм
Максимальный расход: $\geq 2,4$ м³/ч
Максимальный напор: ≥ 4 м.вод.ст
Напряжение: от 210 до 240 В
Мощность: ≥ 72 Вт, ОКПД.2: 28.13.14.110