

Список кабельной продукции:

1. КГ 4×2,5-0,66 — гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; 660 В AC / 1 кВ DC; длительно допустимый ток ≥ 35 А на жилу — 150 м
2. ПВЛТТ-1 1×2,5 — теплостойкий провод для подвижного состава, медная жила, ПВХ-изоляция, лакированная оплетка; 380 В AC / 700 В DC; наружный диаметр $\geq 4,1$ мм — 1300 м
3. КГ 4×4-0,66 — гибкий силовой кабель с медными жилами кл. 5, резиновой изоляцией и оболочкой; 660 В AC / 1 кВ DC; длительно допустимый ток ≥ 40 А на жилу — 110 м
4. ВНКИ 1,5–4 — виброустойчивый медный луженый кольцевой наконечник с нейлоновой манжетой и дополнительной медной втулкой; 0,25–1,5 мм²; отверстие 4,3 мм; L $\geq 19,4$ мм; контактная часть ≥ 10 мм; ≥ 600 В — 142 шт.
5. Шнур телефонный линейный плоский, 2×0,4 мм — медные жилы; 48 В — 100 м
6. U/UTP 4×2×0,50 CCA — неэкранированный круглый кабель витая пара; ≥ 48 В; наружный диаметр $\geq 5,1$ мм; бухта ≥ 305 м — 24 шт.
7. РК 50-4,8 — коаксиальный радиочастотный кабель 50 Ом: медный внутренний проводник, вспененный ПЭ, алюминиевая фольга и луженая медная оплетка, ПВХ-оболочка; диаметр диэлектрика $\geq 4,8$ мм; наружный диаметр $\geq 6,1$ мм; испытательное напряжение ≥ 2 кВ — 500 м
8. F/UTP 4×2×0,51 Cu, 24 AWG, OUTDOOR — экранированный кабель витая пара для внешней прокладки; наружный диаметр $\geq 6,2$ мм; бухта ≥ 305 м — 8 шт.
9. U/UTP 4×2×0,50 CCA — неэкранированный кабель витая пара 100 Ом; наружный диаметр $\geq 5,0$ мм; бухта ≥ 305 м — 5 шт.
10. КММ 4×0,12 — гибкий микрофонный кабель с медными жилами, ПЭ-изоляцией, медным спиральным или плетеным экраном и гибкой ПВХ-оболочкой; наружный диаметр $\geq 4,5$ мм — 495 м
11. ПуГВ 1×0,75-450/750 В — гибкий медный монтажный провод с ПВХ-изоляцией; наружный диаметр $\geq 2,2$ мм — 150 м
12. U/UTP 4×2×0,60 Cu — неэкранированный кабель парной скрутки для СКС; наружный диаметр $\geq 6,0$ мм — 100 м
13. U/UTP 4×2×0,51 Cu, 24 AWG, PVC — неэкранированный кабель витая пара; наружный диаметр $\geq 5,0$ мм; бухта ≥ 305 м — 3 шт.
14. U/UTP 4×2×0,48 Cu, 24 AWG, OUTDOOR — неэкранированный кабель витая пара для внешней прокладки; наружный диаметр $\geq 5,2$ мм; бухта ≥ 305 м — 4 шт.
15. ПСТ-35-150/240(Б) — термоусаживаемая соединительная муфта для одножильного кабеля 35 кВ, 150–240 мм², с болтовым соединителем со срывающимися головками; установленная длина ≥ 1000 мм — 19 кмп
16. У-134 — квадратная кабельная бирка из полипропилена, 55×55 мм, толщина $\geq 0,5$ мм, не менее 2 отверстий под стяжки; упаковка ≥ 100 шт. — 2 уп.
17. ППНТ-35-150/240(Б) — термоусаживаемая концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого ПЭ, 35 кВ, 150–240 мм²; длина ≥ 800 мм — 8 шт.
18. КГ-ХЛ 4×6-0,66 — холодостойкий гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; 660 В AC / 1 кВ DC; ток ≥ 50 А на жилу; наружный диаметр $\geq 19,2$ мм — 300 м

19. КГ 3×35+1×10-0,66 — гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; 660 В АС / 1 кВ DC; наружный диаметр $\geq 33,2$ мм — 150 м
20. НШВИ 1,5–12 — медный луженый штыревой втулочный изолированный наконечник; 1,5 мм²; длина втулки 12 мм; общая длина $\geq 18,3$ мм; ≥ 600 В — 50 шт.
21. Кабель-канал ПВХ 16×16 мм с крышкой; планка ≥ 2 м — 50 м
22. Кабель-канал ПВХ 60×40 мм с крышкой; планка ≥ 2 м — 20 шт.
23. СИП-2 3×50+1×70-1 — самонесущий изолированный провод с алюминиевыми фазными жилами и несущей нулевой жилой из алюминиевого сплава; 1 кВ; общий диаметр $\geq 34,0$ мм — 150 м
24. АС 35/6,2 — неизолированный сталеалюминиевый провод; 6 алюминиевых проволок и 1 стальная; общий диаметр $\geq 8,4$ мм; сопротивление при 20 °С $\leq 0,78$ Ом/км — 1228 кг
25. СИП-4 2×16-1 — самонесущий изолированный алюминиевый провод; 1 кВ; ток ≥ 100 А на жилу; общий диаметр $\geq 15,1$ мм — 500 м
26. М 95 — неизолированный медный провод для ВЛ, 7 проволок; диаметр проволоки ≥ 4 мм; общий диаметр $\geq 12,4$ мм — 2295 кг
27. ПЩ 6 — гибкий неизолированный медный провод для щеток электрических машин; сечение 6 мм²; наружный диаметр $\geq 3,9$ мм; разрывное усилие ≥ 1500 Н — 15 кг
28. ВВГ 3×2,5-1 — силовой кабель с медными жилами и ПВХ-изоляцией; 1 кВ; наружный диаметр ≥ 10 мм — 300 м
29. ВВГ 3×4-1 — силовой кабель с медными жилами и ПВХ-изоляцией; 1 кВ; наружный диаметр ≥ 11 мм — 2000 м
30. ВВГ 2×4-0,66 — силовой кабель с медными жилами и ПВХ-изоляцией; 0,66 кВ; круглый или плоский; наружный диаметр $\geq 10,6$ мм — 200 м
31. ВВГ 2×16-0,66 — силовой кабель с медными жилами и ПВХ-изоляцией; 0,66 кВ; наружный диаметр $\geq 17,5$ мм — 2500 м
32. КГ-ХЛ 4×6-0,66 — холодостойкий гибкий силовой кабель с медными жилами кл. 5, резиновой изоляцией и оболочкой; 660 В АС / 1 кВ DC; наружный диаметр $\geq 19,2$ мм — 150 м
33. КОГ 1×16 — особо гибкий сварочный кабель с медной жилой кл. 6; наружный диаметр $\geq 9,7$ мм — 100 м
34. КГ-ХЛ 4×4-0,66 — холодостойкий гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; 660 В АС / 1 кВ DC; наружный диаметр $\geq 16,6$ мм — 50 м
35. КГ-ХЛ 1×50-0,66 — холодостойкий гибкий силовой кабель с медной жилой, резиновой изоляцией и оболочкой; 660 В АС / 1 кВ DC; наружный диаметр ≥ 18 мм — 80 м
36. КГ-ХЛ 3×6+1×4-0,66 — холодостойкий гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; наружный диаметр $\geq 19,8$ мм — 280 м
37. КГ-ХЛ 3×10+1×6-0,66 — холодостойкий гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; наружный диаметр ≥ 23 мм — 200 м
38. КГ-ХЛ 3×16+1×6-0,66 — холодостойкий гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; наружный диаметр ≥ 26 мм — 400 м
39. КГ-ХЛ 4×4-0,66 — холодостойкий гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; 660 В АС / 1 кВ DC; наружный диаметр ≥ 16 мм — 100 м

40. КГ 4×25 — гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой; наружный диаметр ≥ 31 мм — 50 м
41. ПуГВ (ПВ-3) 1×1,5-450/750 В — медный провод повышенной гибкости с ПВХ-изоляцией; 1 кВ DC; наружный диаметр $\geq 3,4$ мм — 10 м
42. ПВС 4×6-380/660 В — гибкий провод с многопроволочными медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой; наружный диаметр $\geq 14,8$ мм — 50 м
43. Кабель управления 27×0,35 — медные жилы кл. 4, для цепей управления, контроля и сигнализации; наружный диаметр $\geq 13,2$ мм; строительная длина ≥ 100 м — 250 м
44. КВВГ 10×2,5 — контрольный кабель с медными жилами; наружный диаметр $\geq 16,1$ мм; строительная длина ≥ 100 м — 4000 м
45. СБВБ6Швнг(А)-LS 2×2×0,9 — сигнально-блокировочный кабель с медными жилами, водоблокирующими элементами и броней из стальных лент; 380 В AC / 700 В DC; наружный диаметр $\geq 14,5$ мм; строительная длина ≥ 100 м — 700 м
46. СБЗПу 16×2×0,9 — сигнально-блокировочный кабель с гидрофобным заполнением; 380 В AC / 700 В DC; наружный диаметр ≥ 26 мм; строительная длина ≥ 100 м — 250 м
47. СБЗПуЭ 4×2×0,9 — экранированный сигнально-блокировочный кабель с гидрофобным заполнением; 380 В AC / 700 В DC; наружный диаметр ≥ 17 мм; строительная длина ≥ 100 м — 250 м
48. СБЗПу 7×2×0,9 — сигнально-блокировочный кабель с гидрофобным заполнением в утолщенной ПЭ-оболочке; 380 В AC / 700 В DC; наружный диаметр ≥ 20 мм — 150 м
49. СБЗПу 10×2×0,9 — сигнально-блокировочный кабель с гидрофобным заполнением в утолщенной ПЭ-оболочке; 380 В AC / 700 В DC; наружный диаметр ≥ 23 мм — 250 м
50. СБЗПу 19×2×0,9 — сигнально-блокировочный кабель с гидрофобным заполнением в утолщенной ПЭ-оболочке; 380 В AC / 700 В DC; наружный диаметр ≥ 28 мм — 750 м
51. МГШВЭ 1×2,5 — гибкий монтажный экранированный провод с луженой медной жилой кл. 4, комбинированной изоляцией и оплеткой из луженой медной проволоки; 380 В AC / 550 В DC; испытательное напряжение ≥ 2 кВ; наружный диаметр $\geq 4,8$ мм — 200 м
52. ПЭТВСД 0,85 — круглый медный обмоточный провод с теплостойкой высокопрочной эмалью и двухслойной обмоткой стеклонитями; класс F (155 °C); пробивное напряжение ≥ 800 В — 108 кг
53. ПЭВ-2 0,8 — круглый медный обмоточный провод с двухслойной эмалевой изоляцией на поливинилацеталевой основе; класс А (105 °C); наружный диаметр $\leq 0,88$ мм; пробивное напряжение ≥ 1900 В — 216 кг
54. ПСДКТ 3×5 — прямоугольный медный обмоточный провод с двухслойной утоненной изоляцией из стеклонитей, подклеенной и пропитанной кремнийорганическим лаком — 110 кг
55. МКСАШп 4×4×1,2 — высокочастотный симметричный кабель дальней связи с медными жилами в алюминиевой оболочке и ПЭ-шланге; 690 В AC; наружный диаметр ≥ 26 мм — 1000 м
56. КСПП 1×4×0,9 — высокочастотный одночетверочный кабель местной связи с медными жилами; наружный диаметр $\geq 11,8$ мм — 500 м
57. МГШВ 1×2,5 — гибкий монтажный провод с луженой медной жилой кл. 4; 380 В AC / 600 В DC; испытательное напряжение ≥ 2 кВ; наружный диаметр $\geq 3,5$ мм; строительная длина ≥ 50 м — 300 м

58. МГШВ 1×1,5 — гибкий монтажный провод с луженой медной жилой кл. 4, волокнистой и ПВХ-изоляцией; 1 кВ АС / 1,5 кВ DC; наружный диаметр $\geq 3,0$ мм; строительная длина ≥ 50 м — 100 м
59. ВВГ 1×120-1 — силовой кабель с медной жилой и ПВХ-изоляцией, не распространяющий горение при одиночной прокладке; 1 кВ АС / 2,4 кВ DC; наружный диаметр ≥ 21 мм — 200 м
60. СБЗПу 5×0,9 — сигнально-блокировочный кабель с гидрофобным заполнением в утолщенной ПЭ-оболочке; 380 В АС / 700 В DC; наружный диаметр $\geq 15,2$ мм; строительная длина ≥ 100 м — 500 м
61. СБЗПу 3×2×0,9 — сигнально-блокировочный кабель с гидрофобным заполнением в утолщенной светостабилизированной ПЭ-оболочке; 380 В АС / 700 В DC; наружный диаметр ≥ 16 мм; строительная длина ≥ 300 м — 1300 м
62. АПвВнг(В)-LS 1×630мк/50-10 — силовой кабель 10 кВ, алюминиевая жила 630 мм², медный проволочный экран 50 мм², пониженное дымо- и газовыделение — 300 м
63. Муфта концевая КВТ 1ПКВТ-10-500/630Б нг-LS — 10 кВ, для одножильного кабеля сечением 500–630 мм², исполнение нг-LS — 12 шт.
64. Наконечник ЗНБЕ-500/630(Л), артикул 65832, КВТ — болтовой, для жил сечением 500–630 мм² — 12 шт.
65. КГ-ХЛ 4×2,5 — гибкий силовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой, климатическое исполнение ХЛ; мерный отрезок 300–500 м — 1000 м
66. АВВГ 4×150 — силовой кабель с алюминиевыми жилами, 4 жилы, 1 кВ, сечение 150 мм²; мерный отрезок 200–400 м — 1037 м
67. АВВГ 4×185 — силовой кабель с алюминиевыми жилами, 4 жилы, 1 кВ, сечение 185 мм²; мерный отрезок 200–400 м — 2530 м
68. АВВГ 4×240 — силовой кабель с алюминиевыми жилами, 4 жилы, 1 кВ, сечение 240 мм²; мерный отрезок 200–400 м — 1079 м
69. ВВГнг(А)-LS 4×120 — силовой кабель с медными жилами, 4 жилы, 1 кВ, сечение 120 мм², пониженное дымо- и газовыделение; мерный отрезок 200–283 м — 485 м
70. МКЭШ 7×1,5 — монтажный экранированный кабель, 7 луженых медных жил сечением 1,5 мм², экран из медной проволоки; мерный отрезок 400–1000 м — 11000 м
71. ВВГнг(А)-LS 3×2,5-0,66 — силовой кабель с медными однопроволочными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности, без экрана — 3000 м
72. ВВГнг(А)-LS 3×1,5-0,66 — силовой кабель с медными однопроволочными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности, без экрана — 3000 м
73. ШВВП 2×0,75 — плоский провод с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой — 500 м
74. ВВГнг(А)-LS 3×2,5 — силовой кабель с медными жилами, пониженное дымо- и газовыделение, ГОСТ 31996-2012 — 1000 м
75. ВВГнг(А)-LS 3×1,5 — силовой кабель с медными жилами, пониженное дымо- и газовыделение, ГОСТ 31996-2012 — 1000 м
76. ВВГнг(А)-LS 5×10 — силовой кабель с медными жилами, пониженное дымо- и газовыделение, ГОСТ 31996-2012 — 500 м