

№ п/п	Наименование товара	Код ОКПД2	Требования к качеству, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров.	Ед. изм.	Кол-во
10	Муфта комбинированная PPR BP 25x3/4"	22.21.29.130	Муфта полипропиленовая комбинированная. Полипропиленовый фитинг для создания соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба. Диаметр присоединения - 25 мм. Резьба – 3/4" Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	10
11	Муфта комбинированная PPR HP 25x3/4"	22.21.29.130	Муфта полипропиленовая комбинированная. Полипропиленовый фитинг для создания соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ наружная резьба. Диаметр присоединения - 25 мм. Резьба – 3/4" Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	10
12	Муфта комбинированная PPR HP 20x1/2"	22.21.29.130	Муфта полипропиленовая комбинированная. Полипропиленовый фитинг для создания соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ наружная резьба. Диаметр присоединения - 20 мм. Резьба – 1/2" Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	10
13	Муфта комбинированная PPR BP 20x1/2"	22.21.29.130	Муфта полипропиленовая комбинированная. Полипропиленовый фитинг для создания соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ внутренняя резьба. Диаметр присоединения - 20 мм. Резьба – 1/2" Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	10
14	Муфта комбинированная разъемная PPR HP 25*3/4"	22.21.29.130	Муфта полипропиленовая комбинированная. Полипропиленовый фитинг для создания разъемного, с использованием накидной гайки, соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Монтаж: вход - ПП наружный, выход - ЛАТУНЬ наружная резьба. Диаметр присоединения - 25 мм. Резьба – 3/4" Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	10
15	Муфта соединительная PPR 25	22.21.29.130	Муфта полипропиленовая соединительная. Муфта предназначена для соединения между собой двух труб ПП одинакового диаметра. Диаметр присоединения - 25 мм. Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	20
16	Муфта соединительная PPR 20	22.21.29.130	Муфта полипропиленовая соединительная. Муфта предназначена для соединения между собой двух труб ПП одинакового диаметра. Диаметр присоединения - 20 мм. Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	20

17	Угольник PPR 25 90 гр.	22.21.29.130	Угольник полипропиленовый соединительный. Угольник предназначен для соединения между собой двух труб ПП одинакового диаметра под углом 90 гр. Диаметр присоединения - 25 мм. Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	20
18	Угольник PPR 20 90 гр.	22.21.29.130	Угольник полипропиленовый соединительный. Угольник предназначен для соединения между собой двух труб ПП одинакового диаметра под углом 90 гр. Диаметр присоединения - 20 мм. Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	20
19	Тройник переходной PPR 25-20-25	22.21.29.130	Трехсторонний фитинг с переходом на меньший диаметр. Тройник переходной предназначен для соединения между собой трех труб ПП, одна из которых отличается по диаметру. Диаметр присоединения – 25-20-25 мм. Рабочая температура - до 95°C. Рабочее давление - PN25.	шт.	40
20	Пробка для чугунного радиатора 3/4" левая	25.21.11.110	Применяется для соединений чугунных радиаторов с системой отопления. Глухая пробка для чугунного радиатора. Диаметр присоединения – 20 мм. Резьба – наружная 3/4", левая	шт.	4
21	Пробка для чугунного радиатора 3/4" правая	25.21.11.110	Применяется для соединений чугунных радиаторов с системой отопления. Глухая пробка для чугунного радиатора. Диаметр присоединения – 20 мм. Резьба – наружная 3/4", правая	шт.	4
22	Пробка для чугунного радиатора 1/2" левая	25.21.11.110	Применяется для соединений чугунных радиаторов с системой отопления. Глухая пробка для чугунного радиатора. Диаметр присоединения – 15 мм. Резьба – наружная 1/2", левая	шт.	4
23	Пробка для чугунного радиатора 1/2" правая	25.21.11.110	Применяется для соединений чугунных радиаторов с системой отопления. Глухая пробка для чугунного радиатора. Диаметр присоединения – 15 мм. Резьба – наружная 1/2", правая	шт.	4
24	ФУМ лента	22.29.21.000*	Фторопластовый уплотнительный материал в рулоне. Для герметизации резьбовых соединений. Ширина – 10 мм. Толщина – 0,075 мм. Длина в рулоне – 10 м.	рул.	10
25	Лен чесаный	01.16.19.110	Лен сантехнический, коса (необработанный). Для герметизации резьбовых соединений. Упаковка 500 гр.	кг	2
26	Подводка гибкая для воды в стальной оплётке (Г1/2"-Ш1/2")	22.21.21.139	Шланг для подводки воды гибкий в стальной оплётке. Длина 1,0 м; Способ подсоединения: гайка-штуцер; Рабочее давление: 10 бар (максимальное – 20 бар); Температура: от 1 до 90 °С (максимальная – 100 °С); Внутренний диаметр шланга: 8,5 ± 0,5 мм; Гибкая оплетка из нержавеющей стали; Посадочный диаметр: 1/2".	шт	10

№ п/п	Наименование товара	Код позиции КТРУ:	Наименование характеристики	Значение характеристик в соответствии с КТРУ	Ед. изм.	Кол-во
27	Мастика гидроизоляционная	23.99.12.120-0000005	Вид мастики	Многокомпонентная	литр	100
			Способ нанесения материала	Горячего		
			Тип основного компонента	Битумная		
			Тип по назначению	Гидроизоляционная		
			Характер	Отверждающаяся (в		

			отверждения материала	том числе вулканизирующая)		
28	Материал изоляционный рулонный	23.99.12.110-0 0000007	Вид защитного слоя	Посыпка крупнозернистая	м2	300
			Вид основного компонента покровного состава, вяжущего или материала	Битумно-полимерный наплавляемый		
			Вид основы	Картон		
			Группа воспламеняемости	В3		
			Группа горючести	Г4		
			Количество слоев основного полотна	1		
			Назначение	Для кровли		
			Стойкость к ультрафиолетовому излучению	Да		
			Тип структуры полотна	Безосновной		
			Ширина, миллиметр	≥ 1000 и < 2000		

29	Смеситель для душа	28.14.12.110-00 000019	Излив	Струевыпрями тель			шт.	3
			Материал	Латунь				
			Монтаж	Наружный				
			Назначение	Для душа				
			Тип управления	Рычажный				
30	Смеситель для раковины	28.14.12.110-00 000019	Излив	Струевыпрями тель			шт.	3
			Материал	Латунь				
			Монтаж	Наружный				
			Назначение	Для раковин				
			Тип управления	Рычажный				
31	Смеситель для раковины локтевой	28.14.12.110-00 000024	Излив	Струевыпрями тель			шт.	3
			Материал	Латунь				
			Монтаж	Наружный				
			Тип управления	Локтевой				
32	Светильник светодиодный внутреннего освещения	27.40.25.123-00 000004	Вид светильника	Потолочный			шт.	10
			Длина светильника, Миллиметр	≥ 600 и < 1000				
			Индекс цветопередачи	≥ 70 и < 80				
			Класс защиты от электрического тока	I				
			Коррелированная цветовая температура, max Кельвин	≤ 6500				
			Коррелированная цветовая температура, min Кельвин	≥ 4000				
			Мощность, Ватт	> 35 и ≤ 40				

			Световой поток, Люмен	> 2000 и ≤ 3000				
			Форма	Квадратная				
			Ширина светильника, Миллиметр	≥ 600				
			Класс энергоэффективности *		не ниже А+	Обусловлен о эффективны м преобразова нием энергии в свет с минималън ым нагревом		

5. Условия поставки товаров: поставка осуществляется средствами Поставщика с соблюдением норм и правил транспортировки (перевозки) грузов, установленными законодательством РФ.

6. Общие требования к товарам: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

7. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. Продукция должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к товару в Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать всем действующим нормам (ГОСТам, ИСО, СанПин и т.д.), а также иметь гарантию поставщика. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

8. Требования по комплектности товаров:

8.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

8.2. Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:

- счет на оплату;
- счет-фактура или УПД (при наличии);
- в отсутствие УПД предоставляется товарная накладная в 2 (двух) экземплярах по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД 0330212);
- подписанный Поставщиком Акт приема-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Приложением № 4 к Контракту;
- документы, подтверждающие качество Товара и иные документы, поставляемые вместе с Товаром;
- технический паспорт на Товар на русском языке или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке, или иные аналогичные документы на русском языке;
- документы, подтверждающие предоставление гарантии производителя Товара на Товар на срок не менее чем срок, установленный Контрактом.

9. Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка товара на склад Заказчика осуществляется в присутствии представителя Поставщика, путем пересчета, взвешивания. Данные сличаются с документами, оформляется Акт приема-передачи Товара.

10. Требования по сроку гарантий качества: Гарантийный срок на поставляемый товар определяется заводом-изготовителем и должен указываться на упаковке Товара и/или в гарантийном талоне. При отсутствии гарантийных документов завода-изготовителя на поставляемый Товар, гарантии предоставляются Поставщиком на срок 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня подписания

акта приема-передачи Товара Сторонами.

11. Иные требования к товарам: Доставка товара до места, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.