№	Наименование	Обязательные марка и характеристики	Ед.	Кол-во
1	ШНУР ГИБКИЙ	Марка: ШВВП Характеристики: 2Х0,5	м	500
2	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	Марка: КПСЭНГ-FRLS Характеристики: 2Х2Х0,5	м	500
3	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	Марка: КПСЭНГ-FRLS Характеристики: 1Х2Х0,5	м	80
4	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	Марка: КПСНГ(А)-FRLS Характеристики: 1Х2Х0,5	м	20
5	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ	Марка: РК50-7-316НГ(С)-HF Характеристики: 50ОМ D=10,3	м	500
6	ШНУР ТЕЛЕФОННЫЙ ВИТОЙ	Марка: не указана Характеристики: Шнур предназначен для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам. Длина: не менее 2 м. Разъёмы: два штекера на концах. Материал оболочки: ПВХ (поливинилхлорид). Конструкция: витая (спиралевидная) - позволяет удобно менять длину, предотвращает перегибы и спутывание.	шт.	10
7	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СПЛОШНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ	Марка: КВПЭФНГ(А)-LS-5Е Характеристики: 2Х2Х0,52	м	500
8	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КРУГЛЫЙ ГИБКИЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ	Марка: ЭЛПРОКАБЕЛЬ КГТП Характеристики: 50М 3Х2,5ММ2 ЧЕРНЫЙ	шт.	2
9	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ	Марка: ВРБГ Характеристики: 3Х2.5	м	100
10	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ	Марка: КГ-ХЛ Характеристики: 4Х6 0,66КВ	м	130
11	ПРОВОД ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	Марка: ПУГВ Характеристики: 2,5ММ2 450/750В ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ	м	600
12	ПРОВОД ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	Марка: ПУГВ Характеристики: 1,5ММ2 450/750В ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ	м	50
13	ПРОВОД ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	Марка: ПУГВ Характеристики: 10ММ2 450/750В ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ	м	200