ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 12

Просим предоставить коммерческое предложение на поставку продукции по перечню ниже. Цены укажите в рублях с НДС, с учетом доставки, погрузочно-разгрузочных работ и всех сопутствующих расходов.

№	Наименование и обязательные характеристики	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, пятижильный** • Количество жил: 5 • Материал оболочки кабеля: Полимерные композиции, не содержащие галогенов • Материал токопроводящей жилы: Медь • Номинальное сечение токопроводящих жил: 95 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF), по категории А - нг(А)-FRHF • Материал изоляции токопроводящих жил: Полимерные композиции, не содержащие галогенов (П)	км; 10^3 м	0.04		
2	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, пятижильный** • Количество жил: 5 • Материал оболочки кабеля: Полимерные композиции, не содержащие галогенов • Материал токопроводящей жилы: Медь • Номинальное сечение токопроводящих жил: 16 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF), по категории А - нг(А)-FRHF • Материал изоляции токопроводящих жил: Полимерные композиции, не содержащие галогенов (П)	км; 10^3 м	0.02		
3	**Кабель для интерфейса** • Вид изделия: Кабель • Материал изоляции токопроводящих жил: Резина • Материал жилы: Медь • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF), по категории А - нг(А)-FRHF • Номинальный диаметр токопроводящих жил: ≥ 0.98 Миллиметр • Тип интерфейса: RS-485 • Число пар: ≥ 2 Пара (2 шт.) • Экран: Экран в виде оплетки из медных луженых проволок поверх ламинированной алюминиевой фольги	м	500		
4	**Кабельный короб** • Материал: Поливинилхлорид (ПВХ) • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 2000 Миллиметр • Цвет: Белый • Ширина: ≥ 105 Миллиметр • Комплектация: Крышка	м	20		
5	**Кабельный короб** • Материал: Поливинилхлорид (ПВХ) • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Конструктивное исполнение: Угловой • Цвет: Белый • Ширина: ≥ 105 Миллиметр • Комплектация: Крышка	шт	10		
6	**Кабельный короб** • Материал: Поливинилхлорид (ПВХ) • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Конструктивное исполнение: Угловой • Цвет: Белый • Ширина: ≥ 105 Миллиметр • Комплектация: Крышка • Конструктивные особенности: Разборный	шт	10		
7	**Кабельный короб** • Материал: Поливинилхлорид (ПВХ) • Высота: ≥ 20 Миллиметр • Длина: ≥ 2000 Миллиметр • Степень защиты: IP 40 • Цвет: Белый • Ширина: ≥ 50 Миллиметр • Комплектация: Крышка	м	10		

№	Наименование и обязательные характеристики	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
8	**Кабельный короб** • Материал: Поливинилхлорид (ПВХ) • Высота: ≥ 40 Миллиметр • Длина: ≥ 2000 Миллиметр • Цвет: Белый • Ширина: ≥ 60 Миллиметр • Комплектация: Крышка	м	36		
9	**Т-разветвитель (тройник)** • Вид товара: Т-разветвитель (тройник) • Высота: ≥ 40 Миллиметр • Ширина: ≥ 60 Миллиметр • Материал: Пластмасса	шт	8		
10	**Секция угловая** • Вид товара: Секция угловая • Вид системы для прокладки кабеля: Кабельный короб • Высота: ≥ 40 Миллиметр • Материал: Пластик • Ширина: ≥ 60 Миллиметр • Тип исполнения: Внешнее	шт	4		
11	**Кабельная распределительная коробка** • Вид товара: Кабельная распределительная коробка • Высота: ≥ 70 Миллиметр • Длина: ≥ 150 Миллиметр • Количество вводов: ≥ 10 Штука • Степень защиты: IP55 • Конструктивные особенности: Наличие крышки • Материал: Пластмасса	шт	82		
12	**Кабельная распределительная коробка** • Вид товара: Кабельная распределительная коробка • Высота: ≥ 20 Миллиметр • Длина: ≥ 72 Миллиметр • Ширина: ≥ 70 Миллиметр • Конструктивные особенности: Наличие крышки • Материал: Пластмасса	шт	3		
13	**Кабельная распределительная коробка** • Вид товара: Кабельная распределительная коробка • Высота: ≥ 24 Миллиметр • Диаметр: ≥ 60 Миллиметр • Количество вводов: ≥ 4 Штука • Степень защиты: IP40 • Конструктивные особенности: Наличие крышки • Материал: Полипропилен	шт	1		
14	**Кабельная распределительная коробка** • Вид товара: Кабельная распределительная коробка • Вес: ≥ 0.042 Килограмм • Глубина: ≥ 35 Миллиметр • Диаметр: ≥ 70 Миллиметр • Количество вводов: ≥ 2 Штука • Материал: Сталь • Тип защитного покрытия: Цинковое	шт	9		
15	**Кронштейн кабельный** • Вид товара: Кронштейн кабельный • Материал: Сталь	шт	116		
16	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 2000 Миллиметр • Тип: Перфорированный • Толщина материала: ≥ 0.7 Миллиметр • Ширина: ≥ 100 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое • Материал исполнения: Сталь • Расположение перфорации: Основание; Боковая стенка	шт	57.5		
17	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 3000 Миллиметр • Тип: Перфорированный • Толщина материала: ≥ 0.7 Миллиметр • Ширина: ≥ 100 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое • Материал исполнения: Сталь • Расположение перфорации: Основание; Боковая стенка	шт	10		

№	Наименование и обязательные характеристики	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
18	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 3000 Миллиметр • Тип: Перфорированный • Толщина материала: ≥ 0.8 Миллиметр • Ширина: ≥ 200 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое • Материал исполнения: Сталь • Расположение перфорации: Основание; Боковая стенка	шт	15		
19	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 100 Миллиметр • Длина: ≥ 2500 Миллиметр • Тип: Неперфорированный • Толщина материала: ≥ 0.7 Миллиметр • Ширина: ≥ 100 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое по методу Сендзимира • Материал исполнения: Сталь	шт	12.004		
20	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 2500 Миллиметр • Тип: Перфорированный • Толщина материала: ≥ 0.7 Миллиметр • Ширина: ≥ 200 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое • Материал исполнения: Сталь • Расположение перфорации: Основание; Боковая стенка	шт	0.656		
21	**Ввод кабельный (сальник)** • Вид товара: Ввод кабельный (сальник) • Диаметр резьбы: ≥ 22 • Материал: Металл	шт	100		
22	**Провод монтажный** • Количество жил: ≥ 1 Штука • Конструктивное исполнение провода: Одножильный • Материал жилы: Медь луженая (Л) • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат • Номинальное сечение токопроводящих жил: 0.35 Квадратный миллиметр • Марка провода: МГШВ • Номинальное напряжение для переменного тока: 1000 Вольт	м	20		
23	**Провод силовой** • Конструктивное исполнение провода: Одножильный • Материал жилы: Медь • Материал изоляции токопроводящих жил: Резина, не распространяющая горения (РН) • Число жил проводов: 1 Штука • Номинальное сечение токопроводящих жил: 1.5 Квадратный миллиметр • Номинальное напряжение для переменного тока: 660 Вольт • Материал оплетки провода: Хлопчатобумажная пряжа	м	205		
24	**Провод установочный (Пу)** • Тип изделия: Провод установочный (Пу) • Марка провода: ПуГВ • Материал оболочки провода: Поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие (В) • Материал токопроводящей жилы: Медь (без обозначения) • Номинальное напряжение: 450 Вольт • Номинальное сечение токопроводящих жил: 4 Квадратный миллиметр • Число жил: ≥ 1 Штука	м	30		
25	**Провод силовой** • Конструктивное исполнение провода: Одножильный • Материал жилы: Медь • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлорид (В) • Число жил проводов: 1 Штука • Номинальное сечение токопроводящих жил: 10 Квадратный миллиметр • Марка провода: ПВ1 • Номинальное напряжение для переменного тока: 450 Вольт	м	70		
26	**Провод силовой** • Конструктивное исполнение провода: Одножильный • Материал жилы: Медь • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлорид (В) • Число жил проводов: 1 Штука • Номинальное сечение токопроводящих жил: 35 Квадратный миллиметр • Марка провода: ПВ1 • Номинальное напряжение для переменного тока: 450 Вольт	м	520		
27	**Трубка электроизоляционная гибкая** • Вид товара: Трубка электроизоляционная гибкая • Диаметр: ≥ 5 Миллиметр • Материал: Поливинилхлорид (ПВХ)	м	0.74		

№	Наименование и обязательные характеристики	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
28	**Труба кабельная** • Материал исполнения: Поливинилхлорид (ПВХ) • Диаметр трубы внутренний: ≥ 10.7 Миллиметр • Диаметр трубы наружный: ≥ 16 Миллиметр • Сопротивление трубы сжатию: ≥ 350 Ньютон • Степень защиты: IP 20 • Конструкция трубы: Гофрированная • Технические особенности: Наличие стальной протяжки	м	6169.98		
29	**Труба кабельная** • Материал исполнения: Поливинилхлорид (ПВХ) • Диаметр трубы наружный: ≥ 20 Миллиметр • Сопротивление трубы сжатию: ≥ 350 Ньютон • Степень защиты: IP 55 • Цвет: Серый • Конструкция трубы: Гофрированная • Технические особенности: Наличие стальной протяжки	м	5289.72		
30	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 80 Миллиметр • Длина: ≥ 2500 Миллиметр • Тип: Перфорированный • Толщина материала: ≥ 0.7 Миллиметр • Ширина: ≥ 200 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое по методу Сендзимира • Материал исполнения: Сталь • Расположение перфорации: Боковая стенка; Основание	шт	20		
31	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 2500 Миллиметр • Тип: Перфорированный • Толщина материала: ≥ 0.7 Миллиметр • Ширина: ≥ 200 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое по методу Сендзимира • Материал исполнения: Сталь • Расположение перфорации: Боковая стенка; Основание	шт	90		
32	**Кронштейн кабельный** • Вид товара: Кронштейн кабельный • Высота: ≥ 350 Миллиметр • Материал: Сталь • Ширина: ≥ 295 Миллиметр	шт	50		
33	**Кронштейн кабельный** • Вид товара: Кронштейн кабельный • Высота: ≥ 35 Миллиметр • Материал: Сталь • Ширина: ≥ 130 Миллиметр	шт	30		
34	**Провод установочный (Пу)** • Тип изделия: Провод установочный (Пу) • Марка провода: ПуГВ • Материал токопроводящей жилы: Медь (без обозначения) • Номинальное сечение токопроводящих жил: 35 Квадратный миллиметр • Цвет оболочки провода (буквенный код): Зелено-желтый (GNYE/ЗЖ) • Число жил: ≥ 1 Штука • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS	м	750		
35	**Провод установочный (Пу)** • Тип изделия: Провод установочный (Пу) • Марка провода: ПуГВ • Материал токопроводящей жилы: Медь (без обозначения) • Номинальное сечение токопроводящих жил: 25 Квадратный миллиметр • Цвет оболочки провода (буквенный код): Зелено-желтый (GNYE/ЗЖ) • Число жил: ≥ 1 Штука • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS	м	550		
36	**Провод установочный (Пу)** • Тип изделия: Провод установочный (Пу) • Марка провода: ПуГВ • Материал токопроводящей жилы: Медь (без обозначения) • Номинальное сечение токопроводящих жил: 16 Квадратный миллиметр • Цвет оболочки провода (буквенный код): Зелено-желтый (GNYE/ЗЖ) • Число жил: ≥ 1 Штука • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS	м	450		

№	Наименование и обязательные характеристики	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
37	**Провод установочный (Пу)** • Тип изделия: Провод установочный (Пу) • Марка провода: ПуГВ • Материал токопроводящей жилы: Медь (без обозначения) • Номинальное сечение токопроводящих жил: 6 Квадратный миллиметр • Цвет оболочки провода (буквенный код): Зелено-желтый (GNYE/ЗЖ) • Число жил: ≥ 1 Штука • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS	м	400		
38	**Провод установочный (Пу)** • Тип изделия: Провод установочный (Пу) • Марка провода: ПуГВ • Материал токопроводящей жилы: Медь (без обозначения) • Номинальное сечение токопроводящих жил: 4 Квадратный миллиметр • Цвет оболочки провода (буквенный код): Зелено-желтый (GNYE/ЗЖ) • Число жил: ≥ 1 Штука • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS	м	120		
39	**Трубка электроизоляционная гибкая** • Вид товара: Трубка электроизоляционная гибкая • Диаметр: ≥ 25 Миллиметр • Длина: ≥ 100 Миллиметр • Номинальный диаметр до усадки: ≥ 25 Миллиметр • Номинальный диаметр после усадки: ≥ 12.5 Миллиметр • Температура усадки: ≥ 130 Градус Цельсия • Цвет: Желтый	м	10		
40	**Трубка электроизоляционная гибкая** • Вид товара: Трубка электроизоляционная гибкая • Диаметр: ≥ 20 Миллиметр • Длина: ≥ 100 Миллиметр • Номинальный диаметр до усадки: ≥ 20 Миллиметр • Номинальный диаметр после усадки: ≥ 8 Миллиметр • Температура усадки: ≥ 130 Градус Цельсия • Цвет: Желтый	м	10		
41	**Провод на номинальное напряжение до 450/750 В переменного тока или 1000 В постоянного тока** • Марка: ПВС • Номинальное сечение токопроводящих жил: 1.5 Квадратный миллиметр • Число токопроводящих жил: 3 Штука • Способ поставки товара: Единовременно • Материал жилы: Медь • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлорид • Материал оболочки провода: Поливинилхлорид	м	130		
42	**Кабельная распределительная коробка** • Вид товара: Кабельная распределительная коробка • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 100 Миллиметр • Способ установки кабельной распределительной коробки: Открытая • Степень защиты: IP65 • Цвет: Серый • Ширина: ≥ 100 Миллиметр • Конструктивные особенности: Наличие крышки • Материал: Полипропилен	шт	150		
43	**Кабельная распределительная коробка** • Вид товара: Кабельная распределительная коробка • Высота: ≥ 45 Миллиметр • Длина: ≥ 85 Миллиметр • Способ установки кабельной распределительной коробки: Открытая • Степень защиты: IP65 • Цвет: Серый • Ширина: ≥ 85 Миллиметр • Конструктивные особенности: Наличие крышки • Материал: Полипропилен	шт	50		
44	**Кабельная распределительная коробка** • Вид товара: Кабельная распределительная коробка • Степень защиты: IP44 • Цвет: Серый • Конструктивные особенности: Наличие крышки • Материал: Пластмасса	шт	2		

№	Наименование и обязательные характеристики	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
45	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, трехжильный** • Количество жил: 3 • Материал оболочки кабеля: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности • Материал токопроводящей жилы: Медь • Номинальное сечение токопроводящих жил: 1.5 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности (В) • Форма поперечного сечения кабеля: Круглая • Цвет (буквенный код): Черный (ВК/Ч)	м	2980		
46	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, трехжильный** • Количество жил: 3 • Материал оболочки кабеля: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности • Материал токопроводящей жилы: Медь • Номинальное сечение токопроводящих жил: 2.5 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности (В) • Форма поперечного сечения кабеля: Круглая • Цвет (буквенный код): Черный (ВК/Ч)	м	350		
47	**Клемма электромонтажная** • Вид товара: Клемма электромонтажная • Высота: ≥ 220 Миллиметр • Длина: ≥ 950 Миллиметр • Количество контактов: ≥ 3 Штука • Номинальное напряжение: ≥ 400 Вольт • Номинальный ток: ≥ 24 Ампер • Тип клеммы: Разъемная • Ширина: ≥ 70 Миллиметр	шт	250		
48	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 2500 Миллиметр • Тип: Перфорированный • Толщина материала: ≥ 0.7 Миллиметр • Ширина: ≥ 100 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое по методу Сендзимира • Материал исполнения: Сталь • Расположение перфорации: Боковая стенка; Основание	шт	90		
49	**Кронштейн кабельный** • Вид товара: Кронштейн кабельный • Высота: ≥ 350 Миллиметр • Материал: Сталь • Ширина: ≥ 200 Миллиметр	шт	50		
50	**Кронштейн кабельный** • Вид товара: Кронштейн кабельный • Высота: ≥ 350 Миллиметр • Материал: Сталь • Ширина: ≥ 100 Миллиметр	шт	30		
51	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, пятижильный** • Количество жил: 5 • Материал оболочки кабеля: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности • Материал токопроводящей жилы: Алюминий • Номинальное сечение токопроводящих жил: 16 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности (В) • Форма поперечного сечения кабеля: Круглая • Конструктивные особенности: Наличие брони	м	300		

№	Наименование и обязательные характеристики	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
52	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, пятижильный** • Количество жил: 5 • Материал оболочки кабеля: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности • Материал токопроводящей жилы: Алюминий • Номинальное сечение токопроводящих жил: 10 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности (В) • Форма поперечного сечения кабеля: Круглая • Конструктивные особенности: Наличие брони	м	250		
53	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, пятижильный** • Количество жил: 5 • Материал оболочки кабеля: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности • Материал токопроводящей жилы: Медь • Номинальное сечение токопроводящих жил: 6 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности (В) • Форма поперечного сечения кабеля: Круглая	м	200		
54	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, пятижильный** • Количество жил: 5 • Материал оболочки кабеля: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности • Материал токопроводящей жилы: Медь • Номинальное сечение токопроводящих жил: 4 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности (В) • Форма поперечного сечения кабеля: Круглая • Конструктивные особенности: Наличие брони	м	400		
55	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, пятижильный** • Количество жил: 5 • Материал оболочки кабеля: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности • Материал токопроводящей жилы: Медь • Номинальное сечение токопроводящих жил: 2.5 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности (В) • Форма поперечного сечения кабеля: Круглая • Конструктивные особенности: Наличие брони	м	270		
56	**Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ, трехжильный** • Количество жил: 3 • Материал оболочки кабеля: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности • Материал токопроводящей жилы: Медь • Номинальное сечение токопроводящих жил: 4 Квадратный миллиметр • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS • Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной пожарной опасности (В) • Форма поперечного сечения кабеля: Круглая	м	520		
57	**Лоток кабельный металлический** • Вид товара: Лоток кабельный металлический • Высота: ≥ 50 Миллиметр • Длина: ≥ 2500 Миллиметр • Тип: Перфорированный • Толщина материала: ≥ 0.7 Миллиметр • Ширина: ≥ 100 Миллиметр • Наличие крышки: Нет • Тип защитного покрытия: Цинковое по методу Сендзимира • Материал исполнения: Сталь • Расположение перфорации: Боковая стенка; Основание	шт	10		

№	Наименование и обязательные характеристики	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
58	**Крышка** • Вид товара: Крышка • Назначение: Для прямой секции • Высота: ≥ 25 Миллиметр • Длина: ≥ 2500 Миллиметр • Тип защитного покрытия: Цинковое по методу Сендзимира • Тип соединения: Замковое • Ширина: ≥ 100 Миллиметр • Материал: Сталь	шт	10		
59	**Кронштейн кабельный** • Вид товара: Кронштейн кабельный • Высота: ≥ 350 Миллиметр • Материал: Сталь • Ширина: ≥ 200 Миллиметр	шт	5		
60	**Кронштейн кабельный** • Вид товара: Кронштейн кабельный • Высота: ≥ 350 Миллиметр • Материал: Сталь • Ширина: ≥ 100 Миллиметр	шт	10		
61	**Провод установочный (Пу)** • Тип изделия: Провод установочный (Пу) • Марка провода: ПуГВ • Материал изоляции провода: Поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие (В) • Материал токопроводящей жилы: Медь (без обозначения) • Номинальное сечение токопроводящих жил: 35 Квадратный миллиметр • Цвет оболочки провода (буквенный код): Белый (WH/Б) • Число жил: ≥ 1 Штука • Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности: Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS), по категории А - нг(А)-LS	м	200		

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Решение КТС № 769 от 16.08.2011; Федеральные законы № 7-ФЗ, № 184-ФЗ, № 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021.
- ГОСТ 6323-79; ГОСТ 25018-81; ГОСТ 26445-85; ГОСТ 17675-87; ГОСТ 28763-90; ГОСТ 7399-97; ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009; ГОСТ IEC 60227-1-2011; ГОСТ 31565-2012; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 18690-2012; ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014; ГОСТ 14254-2015; ГОСТ 24334-2020; ГОСТ 22483-2021; ГОСТ Р 52868-2021; ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022; ГОСТ 35043-2023; ГОСТ 15845-2024; ГОСТ Р 54429-2011.

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ В КП

- по каждой позиции — точную марку, модель/артикул, производителя и страну происхождения товара;
- конкретные предлагаемые значения характеристик и подтверждение соответствия всем требованиям спецификации;
- для кабелей и проводов — фактическое номинальное сечение и применимый ГОСТ/ТУ;
- цену за единицу и общую сумму в рублях с НДС; ставку и сумму НДС указать отдельно;
- наличие и возможность поставить всю требуемую партию, срок готовности и срок доставки;
- условия оплаты, срок действия предложения и гарантийный срок;
- перечень сертификатов/деклараций соответствия и документов о качестве и безопасности; по запросу — копии.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТА ЦЕНЫ

- Место поставки: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 87/89.
- Поставка единовременная, в рабочие часы, с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов: с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения договора; дату и время согласовать не позднее чем за 3 рабочих дня.
- Поставка — транспортом поставщика и за его счет. В цену включить доставку, погрузку/разгрузку (в том числе грузоподъемные средства), размещение в местах хранения, упаковку, маркировку, страхование, таможенные платежи, налоги и прочие расходы.
- Товар новый, не бывший в употреблении, без повреждений и нарушений условий хранения, свободный от прав третьих лиц.
- Упаковка заводская; к каждой упаковке — опись с наименованием и количеством товара, поставщиком и адресом поставки. Маркировка должна содержать товарный знак, марку, модель, артикул и модификацию (где применимо). Вывоз тары — за счет поставщика.
- Комплектность — по эксплуатационной документации; для коробов, где это указано в характеристиках, крышка обязательна.
- При поставке передать сертификаты/декларации соответствия (где обязательны), гарантийные документы и иные документы о качестве и безопасности; при наличии — протоколы испытаний и техническое описание; при необходимости — сертификат пожарной безопасности.
- Оплата — безналичная, не позднее 7 рабочих дней после приемки и получения полного комплекта документов. Аванс не предусмотрен.
- Гарантия — не менее срока производителя, а при его отсутствии не менее 1 года с даты приемки.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

- Позиции 19 и 20: количества 12,004 шт. и 0,656 шт. перенесены дословно из исходного документа и требуют подтверждения единицы измерения.